



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 26.04.2024

Alan 100 plus	6344.4 руб.
Автомобильная / базовая радиостанция с питанием от автомобильного прикуривателя. Диапазон рабочих частот: 27 МГц. (сетка CE) Количество каналов: 40. Выходная мощность: 4 Вт. Виды модуляции: AM, ЧМ. Сферы применения радиостанции: Дальнобойщики, службы доставки, автопутешествия.	
Albrecht AE-4200-MC	По запросу
Высококачественная бюджетная СВ радиостанция для установки в автомобиль. Частоты: 26.965 - 27.405 МГц Уровень мощности: 4 Вт Каналы: 80 (40AM / 40FM) Сканирование: Есть Дисплей: LCD. Источник питания: рабочее напряжение 12В +/- 15% Размеры: 130x170x35 мм Вес: 700 грамм	
Alinco DR-135 F ... (Артикул: DR-135FX)	37599.6 руб.
Мобильная / базовая радиостанция Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 5 / 20 / 50 Вт. Количество каналов: 100 CTCSS / DPL сигналинг	
Alinco DR-135 LH ... (Артикул: DR-135LH)	35300 руб.
Мобильная / базовая радиостанция Диапазон рабочих частот: 40-45 МГц (полная мощность) , 33-40 МГц (17-18 Вт, после раскрытия). Выходная мощность: 5 / 15 / 25 Вт. Количество каналов: 100 CTCSS / DPL сигналинг	
Alinco DR-135CB-New ... (Артикул: ALINCO DR-135CBA)	25000 руб.
Мобильная рация с SSB модуляцией для гражданского диапазона частот. Диапазон частот: 28.000-29.700 МГц банк 1, 25.615-28.150 МГц банк 2. Модуляция: AM, FM, USB, LSB, CW и PA (режим мегафона). Выходная мощность: 12 Вт для AM/FM и 25 Вт SSB. Регулируемая выходная мощность (для AM / FM). Автоматический шумоподавитель (для AM / FM). 7 различных цветов подсветки LCD дисплея. Регулировка RX усиления. Фильтры NB / ANL. Защита от обрыва и большого КСВ антенны. Функция слежения за двумя каналами. Сканирование каналов. Защита от переплюсовки Отображение КСВ антенны, силы приемного сигнала и напряжения питания на дисплее. Габаритные размеры: 170x215x52 мм. Вес: 1.4 кг. Напряжение питания: 13,8 В. Диапазон рабочих температур: -30 ... +50 грд. Цельсия.	
Alinco DR-138	25000 руб.
Мобильная / базовая радиостанция с увеличенной мощностью передатчика. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 10 / 25 / 60 Вт (программируемая). Количество каналов: 200. Поддерживаемый сигналинг: CTCSS / DCS, 5-Tone , 2-Tone, 4 Tone-международные, DTMF / ANI декодер. 3 цвета подсветки дисплея (оранжевый, синий, фиолетовый), голосовой компандер. Диапазон рабочих частот: от -20 до +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 145 (W) x 47 (H) x 190 (L) мм. Вес: 1,2 кг.	
Alinco DR-138S	34500 руб.
Мобильная / базовая радиостанция с увеличенной мощностью передатчика и скремблером речи. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 10 / 25 / 60 Вт (программируемая). Количество каналов: 200. Поддерживаемый сигналинг: CTCSS / DCS, 5-Tone , 2-Tone, 4 Tone-международные, DTMF / ANI декодер. 3 цвета подсветки дисплея (оранжевый, синий, фиолетовый), голосовой компандер. Диапазон рабочих частот: от -20 до +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 145 (W) x 47 (H) x 190 (L) мм. Вес: 1,2 кг. Особенности: Инверсионный скремблер речи.	
Alinco DR-435 ... (Артикул: DR-435T MK3)	31900 руб.
Мобильная / базовая радиостанция Диапазон рабочих частот: 403-490 МГц. Выходная мощность: 5 / 20 / 35 Вт. Количество каналов: 100 CTCSS / DPL сигналинг, DTMF клавиатура, возможность работы в SmartTrunk II.	
Alinco DR-435 ... (Артикул: DR-435FX)	28000 руб.
Мобильная / базовая радиостанция Диапазон рабочих частот: 403-490 МГц. Выходная мощность: 5 / 20 / 35 Вт. Количество каналов: 100 CTCSS / DPL сигналинг, в транке не работает.	
Alinco DR-438	25000 руб.
Мобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 45 / 25 / 10 Вт (программируется). Количество каналов: 200 Поддерживаемый сигналинг: CTCSS / DCS, 5-Tone , 2-Tone, 4 Tone-международные, DTMF / ANI декодер. 3 цвета подсветки дисплея (оранжевый, синий, фиолетовый), голосовой компандер. Диапазон рабочих частот: от -20 до +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 145 (W) x 47 (H) x 190 (L) мм. Вес: 1,2 кг.	



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Alinco DR-635 T ... (Артикул: DR-635TV)

55900 руб.

Автомобильная радиостанция VHF / UHF диапазонов со съемной передней панелью. Частоты приема: 87,500-107,995 МГц (WFM), 108-135,995 МГц (AM), 136-173,995 МГц, 335-479,995 МГц. Частоты передачи: 144-147,995 МГц, 430-449,995 МГц. Выходная мощность: высокая 50 Вт (VHF), 35 Вт (UHF); средняя - 20 Вт, низкая - 5 Вт. Шаг сетки частот: 5; 8.33; 10; 12.5; 15; 20; 25; 30; 50; 100 кГц. Количество каналов: 200. Габаритные размеры: 140 мм x 40 мм x 185 мм. Вес: 1 кг.

Alinco DR-638

55000 руб.

Автомобильная радиостанция VHF / UHF диапазонов со съемной передней панелью. Частоты приема: 108-180 МГц (AM / FM); 220-260, 350-399.995, 400-523 МГц (FM). Частоты передачи: VHF 136-174 МГц, UHF 400-480 МГц (FM). Выходная мощность: VHF 50 / 25 / 10 / 5 Вт; UHF 40 / 25 / 10 / 5 Вт. Шаг сетки частот: 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц. Количество каналов: 758. Габаритные размеры: 139 x 40 x 212 мм. Вес: 1,15 кг. Функциональность: Возможность приема AM Airband (авиационный диапазон). Функция Cross-band репитер. Встроенный дуплексный фильтр. Сигналинг: CTCSS, DCS, 5 Tone, 2 Tone, DTMF. Регулировка цвета подсветки дисплея (более 32000 цветов). Съемная лицевая панель позволяет оптимально расположить трансивер при монтаже (для выноса нужен опциональный комплект EDS-28). Большой дисплей. Динамик на микрофоне. Выход стерео на внешние динамики (можно прослушивать VHF и UHF диапазоны одновременно на двух разных динамиках). Возможность программирования с компьютера (требуется кабель ERW-12). Встроенный скремблер и компандер речи. Возможность установки пароля на включение.

Alinco DR-735 ... (Артикул: DR-735T)

53900 руб.

Автомобильная радиостанция VHF / UHF диапазонов. Частотный диапазон: RX: 108 - 174, 400 - 480 МГц; TX: 144 - 148, 430 - 450 МГц. Ширина канала: 12.5, 25 кГц. Шаг сетки частот: 5, 6.25, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100 кГц. Тип модуляции: AM, FM. Выходная мощность передатчика: 5 / 20 / 50 Вт. Количество каналов памяти: 1000. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием. Типовая чувствительность приемника: 0,2 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 140 x 60 x 188 мм. Вес: 1300 г. Особенности радиостанции: Cross-band репитер. Два независимых приемника. Крупный дисплей с RGB подсветкой. Возможность работать в цифровом режиме F1E (требуется установка платы EJ-47U).

Alinco DR-B185

42600 руб.

Мобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 85 / 5 Вт. Количество каналов: 500. CTCSS / DPL сигналинг. Шаг сетки частот: 5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц. Габаритные размеры: 164 x 44 x 183.6 мм. Вес: 1,5 кг.

Alinco DR-CS10

24500 руб.

Мобильная / базовая радиостанция с увеличенной мощностью передатчика. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 10 / 25 / 60 Вт (программируемая). Количество каналов: 200. Поддерживаемый сигналинг: CTCSS / DCS, 5-Tone, 2-Tone, 4 Tone-международные, DTMF / ANI декодер. Микрофон с клавиатурой, голосовой компандер. Диапазон рабочих частот: от -20 до +60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 145 (W) x 30 (H) x 190 (L) мм. Вес: 0.9 кг.

Alinco DR-M06

39200.4 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 45-60 МГц. Выходная мощность: 20 Вт. Количество каналов: 100. Виды модуляции: FM.

Alinco DR-MX15

21600 руб.

Бортовая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 156-157 МГц (Rx 156-163 МГц). Мощность: 25 Вт. Влагозащищенный корпус, цифровой селективный вызов (DSC), возможность подключения GPS. Габаритные размеры: 153 x 67 x 152 мм. Вес с микрофоном: 742 г.

Dragon CB-407

9864 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (CB). Выходная мощность: 4 Вт. Количество каналов: 40. Виды модуляции: AM, FM.

FlightLine FL-M1000 ... (Артикул: FL-M1000A)

92520 руб.

Стационарная / автомобильная авиационная радиостанция. Диапазон частот, МГц: 118.0 - 136.975. Количество каналов памяти: 99. Межканальное расстояние: 25; 8.33 кГц. Напряжение питания: 13.8 до 26.4 В. Модуляция: AM (6K00A3E). Выходная мощность: 9 Вт. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 150 x 190 x 50 мм. Вес: 1700 г.

Hytera TM-600 ... (Артикул: TM-600U)

По запросу

Автомобильная радиостанция профессионального исполнения. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS, HDC1200, HDC2400. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия. Габаритные размеры: 152x43x125 мм, вес 1000 г. Встроенный модем на 1200/2400 бит/с. Функциональность: Инверсионный скремблер речи. Беспроводное клонирование. Режим мегафона. Функция "Одинокий работник". Функция аренды радиостанции. На замену выпускается Hytera MD-615.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Hytera TM-600 ... (Артикул: TM-600V)

По запросу

Автомобильная радиостанция профессионального исполнения УКВ диапазона. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS, HDC1200, HDC2400. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 152x43x125 мм, вес 1000 г. Встроенный модем на 1200/2400 бит/с. Функциональность: Инверсионный скремблер речи. Беспроводное клонирование. Режим мегафона. Функция "Одинокий работник". Функция аренды радиостанции.

Icom IC-2300H

По запросу

Автомобильная любительская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 144-148 МГц (Rx 136-174 МГц). Выходная мощность: 65 Вт. Количество каналов: 207. Модуляция: FM, AM (только прием). Шаг сетки частот: 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц. Тип приемника: двойной супергетеродин. Чувствительность приемника: 0,18 мкВ. CTCSS, DCS кодеры. Мощность звукового динамика: 4,5 Вт. Зеленая, янтарная и желтая подсветка дисплея радиостанции. Габаритные размеры: 140x157x162 мм. Вес: 1000 грамм.

Icom IC-2730 ... (Артикул: IC-2730A #39)

57920.4 руб.

Автомобильная любительская радиостанция. Диапазон рабочих частот: Передача: 144-148, 430-440 МГц. Прием: 118-174, 375-550 МГц. Выходная мощность: 50/15/5 Вт. Количество каналов: 1052. Модуляция: FM, AM (только прием). Количество приемников: два. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием. Типовая чувствительность приемника: 0,18 мкВ. Питание: 13,8 В (потребление до 13А). CTCSS, DCS кодер. Скорость сканирования: 42 выборки в секунду (измерено в Вива-Телеком). Габаритные размеры: основной блок - 150x40x151 мм, выносная панель - 150x50x27,2 мм. Вес: основной блок - 1,2 кг, выносная панель - 140 грамм.

Icom IC-A120

229900 руб.

Базовая / мобильная радиостанция авиационного диапазона. Частоты: 118-137 МГц. Модуляция: AM. Количество каналов: 200. Мощность: 9 Вт. Питание: 12 / 24 В (автоматический выбор). Габаритные размеры: 160x45x193 мм. Вес: 1,5 кг.

Icom IC-A220

169712.4 руб.

Бортовая / мобильная радиостанция авиационного диапазона. Рабочие частоты: Tx/Rx: 118-136,975 МГц; Rx: 161,650-163,275 МГц. Выходная мощность: 8 Вт. Питание универсальное: 12/24 В. 20 каналов. Габаритные размеры: 160x34x271 мм. Вес: 1 кг. Сканирование, OLED-дисплей, встроенный интерком с VOX функцией, возможность дистанционного управления, размер станции под стандартную авиационную кассету.

Icom IC-F2721

39264 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 256. Выходная мощность: до 45 Вт. Сигналинг: PL / DPL, 5-tone, MDC 1200 и B11S 1200. Диапазон рабочих температур: -30...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры: 175x45x170 мм. Вес: 1500 г.

Icom IC-F5012

42340 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 25 / 10 / 2.5 Вт (программируемая). Сигналинг: PL / DPL, DTMF (кодер), Select V, MDC1200. В транке не работает.

Icom IC-F5013H

39360 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 50 / 25 / 5 Вт (программируемая). Сигналинг: PL / DPL, DTMF (кодер), Select V, MDC1200. В транке не работает.

Icom IC-F5026

44280 руб.

Многоканальная автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 128 (8 банков по 16 каналов). Выходная мощность: 25 / 10 / 2.5 Вт (программируемая). Сигналинг: PL / DPL, DTMF (кодер), 2/5 тоновой кодер / декодер.

Icom IC-F5026H

46920 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 128 (8 банков по 16 каналов). Выходная мощность: 50 / 25 / 5 Вт (программируемая). Сигналинг: PL / DPL, DTMF (кодер), 2/5 тоновой кодер / декодер.

Icom IC-F6013

41400 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 25 / 10 / 2,5 Вт (программируемая). Сигналинг: PL / DPL, DTMF (кодер), Select V, MDC1200. В транке не работает.

Icom IC-F6013H

43800 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Автомобильная / базовая радиостанция увеличенной емкости. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 8. Выходная мощность: 45 / 25 / 5 Вт (программируемая). Сигналинг: PL / DPL, DTMF (кодер), Select V, MDC1200. В транке не работает.

Icom IC-F6023 44400 руб.

Многоканальная автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 128 (8 банков по 16 каналов). Выходная мощность: 25 / 10 / 2.5 Вт (программируемая). Сигналинг: PL / DPL, DTMF (кодер), 2/5 тоновой кодер / декодер.

Icom IC-F6023H 46800 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 128 (8 банков по 16 каналов). Выходная мощность: 50 / 25 / 5 Вт (программируемая). Сигналинг: PL / DPL, DTMF (кодер), 2/5 тоновой кодер / декодер.

Icom IC-F6026 49200 руб.

Многоканальная автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 128 (8 банков по 16 каналов). Выходная мощность: 25 / 10 / 2.5 Вт (программируемая). Сигналинг: PL / DPL, DTMF (кодер), 2/5 тоновой кодер / декодер.

Icom IC-F6026H 51600 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 128 (8 банков по 16 каналов). Выходная мощность: 45 / 25 / 5 Вт (программируемая). Сигналинг: PL / DPL, DTMF (кодер), 2/5 тоновой кодер / декодер.

Icom IC-M200 36000 руб.

Бортовая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 156-157МГц (Rx156-163МГц). Мощность: 25 Вт / 1 Вт. Влагозащищенный корпус по стандарту IPX7.

Icom IC-M220 По запросу

Бортовая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 156-157МГц (Rx156-163МГц). Мощность: 25 Вт / 1 Вт. Влагозащищенный корпус по стандарту IPX7. Габаритные размеры: 156.5×66.5×110.1 мм. Вес: 700 грамм.

Icom IC-M330 ... (Артикул: IC-M330-White) 42600 руб.

Бортовая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 156-157МГц (Rx156-163МГц). Мощность: 25 Вт / 1 Вт. Влагозащищенный корпус по стандарту IPX7. Цвет корпуса и микрофона: белый. ЦИВ класса D.

Icom IC-M330 ... (Артикул: IC-M330-Black) 42600 руб.

Бортовая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 156-157МГц (Rx156-163МГц). Мощность: 25 Вт / 1 Вт. Влагозащищенный корпус по стандарту IPX7. Цвет корпуса и микрофона: черный.

Icom IC-M330G 50400 руб.

Бортовая морская радиостанция с GPS приемником. Диапазон рабочих частот: 156-157МГц (Rx156-163МГц). Мощность: 25 Вт / 1 Вт. Влагозащищенный корпус по стандарту IPX7. ЦИВ класса D.

Icom IC-M400BB По запросу

Бортовая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: TX: 156.000-161.450МГц. RX: 156.000-163.425 МГц. Мощность: 25 Вт / 1 Вт. Влагозащищенный корпус по стандарту IPX7.

Icom IC-M424G По запросу

Бортовая морская радиостанция с GPS приемником. Диапазон рабочих частот: 156-157МГц (Rx156-163МГц). Мощность: 25 Вт / 1 Вт. Влагозащищенный корпус по стандарту IPX7. Габаритные размеры: 180×82×119.9 мм. Вес: 1,2 кг.

Icom IC-M506 По запросу

Бортовая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 156-157МГц (Rx156-163МГц). Мощность: 25 Вт / 1 Вт. Влагозащищенный корпус по стандарту IPX8. Габаритные размеры: 178.9×113.9×113.8 мм. Вес: 1400 грамм.

Icom IC-M602 93116.4 руб.

Бортовая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 156-157МГц (Rx156-163МГц). Мощность: 25 Вт. Влагозащищенный корпус, селективный вызов (DSC US



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

SC101 class D), встроенные аттенуатор и функция энергосбережения, скремблер и ATIS-декодер, 4 уровня подсветки дисплея, TOT, дистанционное управление

Icom IC-M605

По запросу

Бортовая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 156-157МГц (Rx156-163МГц). Мощность: 25 Вт / 1 Вт. Влагозащищенный корпус по стандарту IPX8. Вес: 1510 грамм.

Icom IC-V3500

По запросу

Автомобильная любительская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 144-146 МГц (Rx 136-174МГц). Выходная мощность: 65 Вт. Количество каналов: 207. Модуляция: FM. Шаг сетки частот: 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 кГц. Тип приемника: двойной супергетеродин. Чувствительность приемника: 0,18 мкВ. CTCSS, DCS кодеры. Мощность звукового динамика: 4,5 Вт. Зеленая, янтарная и желтая подсветка дисплея радиостанции. Габаритные размеры: 140 x 215; 40 x 215; 118 мм. Вес: 1100 грамм.

Kenwood NX-1700 ... (Артикул: NX-1700AE)

По запросу

Профессиональная автомобильная УКВ-радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 260. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF, 5-Tone. Питание: 13,8 В DC. Габаритные размеры: 161 x 43 x 168.2 мм. Вес: 1,21 кг. Особенности радиостанции: 1. Возможность апгрейда в цифровой режим DMR, NXDN. 2. Голосовое сопровождение. 3. Инверсионный скремблер в аналоговом режиме.

Kenwood NX-1800 ... (Артикул: NX-1800AE)

По запросу

Профессиональная автомобильная UHF радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 260. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг: QT, DQT, DTMF, 5-Tone. Питание: 13,8 В DC. Габаритные размеры: 161 x 43 x 168.2 мм. Вес: 1,21 кг. Особенности радиостанции: 1. Возможность апгрейда в цифровой режим DMR, NXDN. 2. Голосовое сопровождение. 3. Инверсионный скремблер в аналоговом режиме.

Kenwood TK-7360 ... (Артикул: TK-7360M)

45960 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Частотный диапазон: 136-174 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность передатчика: 25/5 Вт. Шаг сетки частот: 25/12.5 кГц. Поддерживаемые типы сигналинга: 2-Tone, DTMF, FleetSync, LTR транкинг, MDC-1200, QT (CTCSS) / DQT (digital). Рабочий диапазон температур: -30... +60 °C. Рабочее напряжение питания: 13.6 В DC \pm 15%. Габаритные размеры: 160 x 43 x 136 мм. Вес: 2.0 кг.

Kenwood TK-7360H ... (Артикул: TK-7360HM)

50280 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Частотный диапазон: 136-174 МГц. Количество каналов: 128. Выходная мощность передатчика: 50/25/5 Вт. Шаг сетки частот: 25/12.5 кГц. Поддерживаемые типы сигналинга: 2-Tone, DTMF, FleetSync, LTR транкинг, MDC-1200, QT (CTCSS) / DQT (digital). Рабочий диапазон температур: -30... +60 °C. Рабочее напряжение питания: 13.6 В DC \pm 15%. Габаритные размеры: 160 x 43 x 136 мм. Вес: \square 2.0 кг.

Maycom EM-27 D ... (Артикул: EM27D)

19149.6 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (CB). Количество каналов: 80 каналов. Выходная мощность: 10 Вт. Виды модуляции: AM, FM. 7 каналов памяти, SCAN, DW, DTMF набор. Габаритные размеры: 150x45x157 мм. Вес: 1.4 кг.

MegaJet MJ-100

4600 руб.

Автомобильная радиостанция, рекомендованная для дальнобойщиков. Диапазон частот: CB. Выходная мощность передатчика, Вт: до 8. Количество каналов: 120 (CE, DE, EE). Чувствительность приемника, мкВ: (12 дБ с/ш FM, 10 дБ с/ш AM): 0,3 / 0,5. Вид модуляции: AM / FM. Напряжение питания, В: 13,8. Максимальный потребляемый ток, А: 2. Размеры, мм: 42 x 140 x 130. Вес, г: 600.

MegaJet MJ-100N

4800 руб.

Автомобильная радиостанция для работы на трассе. Диапазон частот: CB. Выходная мощность передатчика, Вт: до 8. Количество каналов: 135 (CE, DE, EE). Чувствительность приемника, мкВ: (12 дБ с/ш FM, 10 дБ с/ш AM): 0,3 / 0,5. Вид модуляции: AM / FM. Напряжение питания, В: 13,8. Максимальный потребляемый ток, А: 2. Размеры, мм: 42 x 140 x 130. Вес, г: 600. Синяя подсветка дисплея, гибридный шумоподаватель (автоматический совмещен с пороговым).

MegaJet MJ-150

4800 руб.

Автомобильная малогабаритная сибирская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (CB). Выходная мощность: 4 Вт. Количество каналов: 200. Виды модуляции: AM, FM. Напряжение питания, В: 13,8. Максимальный потребляемый ток, А: 2. Размеры, мм: 138(ш) x 40(в) x 120(д). Вес в упаковке, кг: 1,4. Энергонезависимая память, автоматический и ручной шумоподаватель.

MegaJet MJ-200

7440 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Автомобильная радиостанция, рекомендованная для дальнбойщиков. Диапазон частот: СВ. Выходная мощность передатчика, Вт: 8. Количество каналов: 120. Чувствительность приемника, мкВ (12 дБ с/ш FM, 10 дБ с/ш AM): 0,3 / 0,5. Виды модуляции: AM / FM. Напряжение питания, В: 13,8 Максимальный потребляемый ток, А: 2,0 макс. Размеры, мм: 40 x 140 x 130. Вес, грамм: 600.

MegaJet MJ-200-plus

8480.4 руб.

Автомобильная радиостанция, рекомендованная для дальнбойщиков и автопутешественников. Диапазон частот: СВ. Выходная мощность передатчика, Вт: 8. Количество каналов: 120. Чувствительность приемника, мкВ (12 дБ с/ш FM, 10 дБ с/ш AM): 0,3 / 0,5. Виды модуляции: AM / FM. Напряжение питания, В: 13,8 Максимальный потребляемый ток, А: 2,0 макс. Размеры, мм: 40 x 140 x 130. Вес, грамм: 600.

MegaJet MJ-300

5000 руб.

Автомобильная бюджетная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 5-8 Вт (зависит от напряжения питания). Количество каналов: 40/120 (выбирается с передней панели). Виды модуляции: AM, FM. Сферы применения радиостанции: Дальнбойщики, автопутешествия.

MegaJet MJ-300 TURBO

5300 руб.

Автомобильная бюджетная радиостанция повышенной мощности. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 10-16 Вт (зависит от вида модуляции). Количество каналов: 240 (выбирается с передней панели). Виды модуляции: AM, FM. Сферы применения радиостанции: Дальнбойщики, автопутешествия.

MegaJet MJ-3031M Turbo

8800 руб.

Автомобильная / базовая мощная радиостанция. 320 каналов в российской и 320 в европейской сетках; Многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой; Переключаемая подсветка (желтый/красный); Энергонезависимая память; Переключение европейской сетки частот в российскую одной кнопкой; Декоративная передняя панель; Разъем для подключения внешнего громкоговорителя; Разъем для подключения внешнего прибора для измерения уровня сигнала. Основные функции радиостанции MegaJet MJ-3031 M Turbo: Включение аварийного 9 канала (CH9); Память 3-х каналов (M1...M3); Автоматический шумоподаватель; 8 сеток (центральная не D, а E); Функция MUTE (отключение звука); Функция TOT (ограничение времени передачи); Функция LOC (местный прием, уменьшение чувствительности приемника); Возврат к предыдущему каналу (L.C.R.); Переключение каналов с тангенты (UP/DN); Включение автоматического шумоподавателя с микрофона (AQ); Звуковой BEEP сигнал; Индикация канала/частоты (FRQ); Переключение амплитудной и частотной (AM/FM) модуляции; Сканирование (SCAN); Режим DW (сканирование по 2 каналам) Габаритные размеры: 37x139x182 мм. Вес: 1200г Сферы применения радиостанции: Дальнбойщики, такси, службы доставки, автопутешествия.

MegaJet MJ-333

5800 руб.

Бюджетная автомобильная рация гражданского диапазона с автоматическим шумоподавателем. Диапазон частот: 26,515 - 27,855 МГц (СВ). Число каналов: 135 в сетках C, D, E ("Европа" + "Россия"). Чувствительность: 0.3 мкВ (S/N 12dB). Шумоподавление: ручное и автоматическое. Мощность передатчика: 8 Вт. Питание: 13,8 В. Мощность звукового динамика: 2 Вт. Габаритные размеры: 138x40x120 мм. Вес: 600 г. Основные функции: Переключение режимов AM/FM сдвиг частоты -5 кГц без перезагрузки трансивера Экстренный вызов канала 9 Режим автоматического шумоподавления ASQ Подсветка кнопок управления Возможность подключения внешнего динамика

MegaJet MJ-333 TURBO

7000 руб.

Бюджетная автомобильная рация гражданского диапазона с автоматическим шумоподавателем. Диапазон частот: 26,515 - 27,855 МГц (СВ). Число каналов: 135 в сетках C, D, E ("Европа" + "Россия"). Чувствительность: 0.3 мкВ (S/N 12dB). Шумоподавление: ручное и автоматическое. Мощность передатчика: до 20 Вт. Питание: 13,8 В. Мощность звукового динамика: 3 Вт. Габаритные размеры: 138x40x120 мм. Вес: 600 г. Основные функции: Переключение режимов AM/FM сдвиг частоты -5 кГц без перезагрузки трансивера Экстренный вызов канала 9 Режим автоматического шумоподавления ASQ Подсветка кнопок управления Возможность подключения внешнего динамика

MegaJet MJ-350

8000.4 руб.

Автомобильная бюджетная сиб радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 4 Вт. Количество каналов: 120. Виды модуляции: AM, FM. Напряжение питания, В: 13,8 Максимальный потребляемый ток, А: 2. Размеры, мм: 138(ш) x 40(в) x 120(д). Вес в упаковке, кг: 1,4. Энергонезависимая память, автоматический и ручной шумоподаватель.

MegaJet MJ-400

8799.6 руб.

Автомобильная / базовая рация Си-Би диапазона. Диапазон частот: 26,965 - 27,855 МГц. Число каналов: 240 (сетки C, D, E) Россия и Европа. Мощность передатчика: 8 Вт. Питание радиостанции: 13,8 В. Габаритные размеры: 40x148x150 мм. Вес: 950 г. Потребители: дальнбойщики, автопутешественники.

MegaJet MJ-400 Turbo

6000 руб.

Автомобильная сиб радиостанция. Си-Би радиостанция MegaJet MJ-400 Turbo отличается компактными размерами, высокой надёжностью и повышенной мощностью передатчика - 4 Вт. Модель работает в 240 частотных каналах европейского диапазона и 240 каналах Российского диапазона (в "пятёрках" и



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

"нулях"). Мощный радиатор охлаждения транзисторов выходного каскада. Выходная мощность передатчика AM/FM – 4/4 Вт 45Е+45R / 270Е+270R каналов (1 / 6 сеток) 27 МГц Работа в Российской частотной сетке (сдвиг – 5 кГц одной кнопкой) Раскрытие на 45 каналов в каждой сетке (sPE) Атеннатор (режим LOCAL) Инверсный ЖК-дисплей с большими углами обзора Крупно-символьная индикация номера канала и режимов работы Энергонезависимая память режимов + три ячейки памяти каналов Две системы подавления шумов SQ/AQ с антидребезговой петлей гистерезиса Надежная 6-pin тангента с электретным микрофоном Функция поочередного прослушивания двух каналов DW Режим сквозного сканирования каналов (SC) и ячеек памяти Подсветка символов на кнопках управления Быстрый переход в – аварийный канал/сетку Звуковой сигнал при нажатии клавиш (BP) Разъем для подключения внешнего громкоговорителя Напряжение питания: 13,8 В Максимальный потребляемый ток: предохранитель 5,0 А Размеры: 138x40x120 мм Масса, кг – 0,6 (комплект в упаковке 1,2)

MegaJet MJ-450

7000 руб.

Автомобильная Си-Би радиостанция MegaJet MJ-450 – выполнена с упрощенным интуитивно понятным управлением и минимальными отличиями от своего "старшего брата" MJ-650. Она работает в широкой полосе частот от 25,615 до 28,305 МГц с выходной мощностью до 10 Ватт. В радиостанции установлен специальный регулятор чувствительности приемника, организована удобная функция переключения режимов "нулей" и "пятёрок" одной кнопкой "RU", доступно сохранение трёх энергонезависимых каналов памяти для быстрого доступа к ним. Радиостанция MegaJet MJ-450 обеспечивает громкий, четкий звук благодаря динамике мощностью 3 Вт. Технические характеристики: Диапазон частот: 25,615-28,305 МГц Количество частотных каналов: 240R+240E Выходная мощность передатчика: До 10 Вт Чувствительность: 0,3 (12 дБ SINAD FM)/0,5 (10 дБ SINAD AM) мкВ (с/ш) Тип шумоподавителя: спектральный автоматический/ручной пороговый Вид модуляции: AM/FM Напряжение питания: 13,8 В Максимальный ток потребления: 3 А Тип разъема для антенны: UHF-female Звуковая мощность динамика: 3 Вт 8 Ом Тип установки: скоба Размеры: 138x40x120 мм Вес: 900 гр

MegaJet MJ-450 TURBO

9600 руб.

Автомобильная Си-Би радиостанция MegaJet MJ-450 Turbo – выполнена на базе своей предшественницы MJ-450, но имеет повышенную выходную мощность до 20 Ватт! В ней сохранилось всё тоже привычное интуитивно понятное управление, широкая полоса рабочих частот – от 25,615 до 28,305 МГц. В радиостанции установлен специальный регулятор чувствительности приемника, организована удобная функция переключения режимов "нулей" и "пятёрок" одной кнопкой "RU", доступно сохранение трёх энергонезависимых каналов памяти для быстрого доступа к ним. Режим "HD" добавляет дополнительные 5 каналов к каждой сетке, то есть становятся доступны так называемые "дырки". Радиостанция MegaJet MJ-450 Turbo обеспечивает громкий, четкий звук благодаря динамике мощностью 3 Вт. Особенности MJ-450: Выходная мощность: до 20 Вт Диапазон 25,615 – 28,305 МГц Количество каналов 270R + 270E Напряжение питания: 13,8 В Размеры: 139x140x42 мм Российская/Европейская сетки (– 5 КГц) Энергонезависимая память – 3 канала; ЖК-дисплей ASQ-шумодав Динамик 3 Вт Подсветка кнопок управления Подключение внешнего громкоговорителя Отслеживание двух каналов (DW) Регулируемая чувствительность приемника Технические характеристики: Диапазон частот: 25,615 – 28,305 МГц (СВ). Число каналов: 270 в сетках C, D, E ("Европа" + "Россия"). Энергонезависимая память – 3 канала. Подсветка кнопок управления. Прослушивание двух каналов (DW). Шумоподавление: ручное и автоматическое. Мощность передатчика: до 20 Вт. Чувствительность: 0,3 мкВ (S/N 12dB). Питание: 13,8 В. Мощность звукового динамика: 3 Вт. Габаритные размеры: 139x42x140 мм. Вес: 600 г.

MegaJet MJ-50

5600.4 руб.

Микро автомобильная радиостанция гражданского диапазона. Диапазон частот: 26.965-27.405 МГц (СВ). Число каналов: А, В, С, D, E ("Европа" + "Россия"). Чувствительность: АМ: 0,5 мкВ (S/N 10dB), FM: 0,3 мкВ (S/N 12dB). Шумоподавление: ручное и автоматическое. Мощность передатчика: 4 Вт. Питание: 13,8 В. Мощность звукового динамика: 2 Вт. Габаритные размеры: 83 x 99 x 24 мм. Вес: 150 г., с тангентой – 250 г. Диапазон рабочих температур: –10...+50 град. Цельсия. 7 разновидностей подсветки дисплея. Основные функции: Переключение режимов АМ/ФМ Сдвиг частоты –5 кГц без перезагрузки трансивера Сканирование по каналам Экстренный вызов каналов 9/19 Кнопочное управление каналами ВВЕРХ/ВНИЗ с гарнитуры Цифровой 32-уровневый порог шумоподавления Режим автоматического шумоподавления ASQ Подсветка кнопок управления Встроенный аттенуатор сигнала Сигнал окончания передачи (роджер-бип) Звуковое подтверждение нажатия кнопок 7 цветов подсветки экрана Возможность подключения внешнего динамика

MegaJet MJ-500

9600 руб.

Суперкомпактная автомобильная радиостанция гражданского диапазона. Диапазон частот: 27 МГц (СВ). Число каналов: 240 + 240 ("Европа" + "Россия"). Чувствительность С/Ш 10Дб ЧМ 0,11 мкВ, АМ 80% 0,15 мкВ. Коэффициент гармоник 4%. Чувствительность ASQ 0,5 мкВ. Мощность передатчика: 8 Вт. Питание: 13,8 В. Потребляемый ток в режиме приема не более 0,3 А. Потребляемый ток в режиме передачи 1,8 А. Габаритные размеры: 108 x 29 x 136 мм. Вес: 800 г. Приемник с двумя преобразованиями частоты. Выходные каскады передатчика, УНЧ, смесители, синтезатор и детекторы построены на тех же компонентах, что и остальная линейка мегаджетов. Отличается стабилизатор питания, поскольку в станции применено электронное управление питанием. Процессор фирмы Samsung. Основные функциональные возможности: Работа в "дырках" Быстрое переключение – Русская / Европейская сетка Автоматическое шумоподавление Энергонезависимая память 4 канала памяти Приоритетное сканирование Блокировка кнопок управления Ограничение времени передачи (TOT) Отключаемый "Rodger beer" Спикер – 8 Ом, 2 Вт, 56 мм

MegaJet MJ-550

13280.4 руб.

Суперкомпактная автомобильная радиостанция гражданского диапазона с выносной передней панелью. Диапазон частот: 27 МГц (СВ). Число каналов: 240 + 240 ("Европа" + "Россия"). Чувствительность С/Ш 10Дб ЧМ 0,15 мкВ, АМ 80% 0,2 мкВ. Коэффициент гармоник 5%. Чувствительность ASQ 0,5 мкВ. Мощность передатчика: 10 Вт. Питание: 13,8 В. Потребляемый ток в режиме приема не более 0,3 А. Потребляемый ток в режиме передачи 1,8 А. Габаритные размеры: 108 x 29 x 136 мм. Вес: 630 г. Приемник с двумя преобразованиями частоты. Выходные каскады передатчика, УНЧ, смесители, синтезатор и детекторы построены на тех же компонентах, что и остальная линейка мегаджетов. Отличается стабилизатор питания, поскольку в станции применено электронное управление питанием. Процессор фирмы Samsung. Передняя панель с дисплеем сделана в отдельном корпусе с возможностью выноса до 4-х метров. Основные



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

функциональные возможности: Работа в "дырках" Быстрое переключение – Русская / Европейская сетка Автоматическое шумоподавление
Энергонезависимая память 4 канала памяти Приоритетное сканирование Блокировка кнопок управления Ограничение времени передачи (TOT)
Отключаемый "Rodger beep" CTCSS кодер и декодер 3 варианта подсветки дисплея Спикер – 8 Ом, 2 Вт, 56 мм

MegaJet MJ-555

7800 руб.

Суперкомпактная автомобильная радиостанция гражданского диапазона с полным управлением с ручного манипулятора. Диапазон частот: 27 МГц (СВ). Число каналов: 240 + 240 ("Европа" + "Россия"). Чувствительность С/Ш 10ДБ ЧМ 0,15 мкВ, АМ 80% 0,17 мкВ. Коэффициент гармоник 1,8%. Чувствительность ASQ 0,56 мкВ. Мощность передатчика: до 10 Вт. Питание: 13,8 В. Потребляемый ток в режиме приема не более 0,3 А. Потребляемый ток в режиме передачи 1,8 А. Габаритные размеры: 108 x 29 x 136 мм. Вес: 800 г. Приемник с двумя преобразованиями частоты. Выходные каскады передатчика, УНЧ, смесители, синтезатор и детекторы построены на тех же компонентах, что и остальная линейка мегаджетов. Отличается стабилизатор питания, поскольку в станции применено электронное управление питанием. Процессор фирмы Samsung. Передняя панель с дисплеем отсутствует. Все органы управления, дисплей и динамик находятся в тангенте, шнур которой можно удлинить на 2 метра (кабель в комплекте). Основные функциональные возможности: Работа в "дырках" Быстрое переключение – Русская/Европейская сетка Автоматическое шумоподавление Энергонезависимая память 4 канала памяти Приоритетное сканирование Блокировка кнопок управления Ограничение времени передачи (TOT) Отключаемый "Rodger beep" CTCSS кодер и декодер 3 варианта подсветки дисплея Спикер – 8 Ом, 2 Вт, 56 мм

MegaJet MJ-600

9600 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 10 Вт. Количество каналов: 240. Виды модуляции: АМ, FM. Сферы применения радиостанции: Дальнобойщики, такси, службы доставки, автопутешествия.

MegaJet MJ-600 PLUS

9600 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 10 Вт. Количество каналов: 240. Виды модуляции: АМ, FM. Автоматический шумоподаватель. Сферы применения радиостанции: Дальнобойщики, такси, службы доставки, автопутешествия.

MegaJet MJ-600 Plus Turbo

12480 руб.

Автомобильная / базовая мощная СВ радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 20 Вт. Количество каналов: 240. Виды модуляции: АМ, FM. Дисплей: ЖК с синей подсветкой. Автоматический шумоподаватель. Сферы применения радиостанции: Дальнобойщики, такси, службы доставки, автопутешествия.

MegaJet MJ-600 Turbo

9150 руб.

Автомобильная / базовая мощная Си-Би радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 20 Вт. Количество каналов: 240. Виды модуляции: АМ, FM. Сферы применения радиостанции: Дальнобойщики, такси, службы доставки, автопутешествия.

MegaJet MJ-650

11199.6 руб.

Автомобильная сиби радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 8 Вт. Количество каналов: 240. Виды модуляции: АМ, FM. Напряжение питания, В: 13,8 Максимальный потребляемый ток, А: 2. Размеры, мм: 138(ш) x 40(в) x 120(д). Вес в упаковке, кг: 1,4. Энергонезависимая память, автоматический и ручной шумоподаватель, большой дисплей, 4 канала памяти.

MegaJet MJ-800

12000 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 7-10 Вт. Количество каналов: 240. Виды модуляции: АМ, FM. Встроенные коды CTCSS для подавления помех. 4 канала памяти, параллельное прослушивание двух каналов.

Midland 278 ASQ

По запросу

Доступная автомобильная радиостанция си-би диапазона. Диапазон рабочих частот: 26,965 – 27,405 МГц (80 каналов). Выходная мощность: 4 Вт. Виды модуляции: АМ / FM. Автоматический шумоподаватель. Чувствительность: 0,5 мкВ. Мощность звукового динамика: 2 Вт (при искажениях в 10%). Напряжение питания: 12-14,5 В. Габаритные размеры: 180 x 35 x 140 мм. Вес: 850 грамм (с микрофоном). Диапазон рабочих температур: -10...+55 град. Цельсия. Сферы применения: дальнобойщики, службы доставки. Дальность связи: 5-20 км (зависит от используемой антенны и рельефа местности). Особенности радиостанции: 1. Автоматический шумоподаватель.

Midland M-10

7839.6 руб.

Автомобильная радиостанция си-би диапазона. Диапазон рабочих частот: 26,965 – 27,405 МГц (400 каналов). Выходная мощность: 4 Вт. Виды модуляции: АМ / FM. Автоматический / ручной цифровой шумоподаватель. Чувствительность: 1 мкВ (на уровне 20 дБ SINAD). Мощность звукового динамика: 4 Вт (при искажениях в 10%). Напряжение питания: 12-14,5 В. Габаритные размеры: 122 x 35 x 195 мм. Вес: 820 грамм (с микрофоном). Диапазон рабочих температур: -10...+50 град. Цельсия. Сферы применения: дальнобойщики, службы доставки. Дальность связи: 5-20 км (зависит от используемой антенны и рельефа местности). Особенности радиостанции: 1. USB разъем для зарядки портативной техники. 2. Разъем для подключения гарнитуры. 3. Кабель



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

питания с разъемом в прикуриватель автомобиля. 4. Инверсный дисплей. 5. Возможность подключения BlueTooth гарнитур (требуется дополнительный адаптер Midland WA-DONGLE).

Midland M-20

9920.4 руб.

Автомобильная радиостанция си-би диапазона. Диапазон рабочих частот: 26,965 – 27,405 МГц (400 каналов). Выходная мощность: 4 Вт. Виды модуляции: AM / FM. Автоматический / ручной цифровой шумоподаватель. Чувствительность: 1 мкВ (на уровне 20 дБ SINAD). Мощность звукового динамика: 4 Вт (при искажениях в 10%). Напряжение питания: 12–14,5 В. Габаритные размеры: 140 x 35 x 195 мм. Вес: 903 грамм (с микрофоном). Диапазон рабочих температур: –10...+50 грд. Цельсия. Сферы применения: дальнобойщики, службы доставки. Дальность связи: 5–20 км (зависит от используемой антенны и рельефа местности). Особенности радиостанции: 1. USB разъем для зарядки портативной техники. 2. Разъем для подключения гарнитур. 3. Подаватель импульсных помех автомобиля. 4. Кабель питания с разъемом в прикуриватель автомобиля. 5. Инверсный дисплей. 6. Возможность подключения BlueTooth гарнитур (требуется дополнительный адаптер Midland WA-DONGLE). 7. Цифровой S-метр.

Midland M-Mini

8319.6 руб.

Компактная автомобильная радиостанция си-би диапазона. Диапазон рабочих частот: 26,965 – 27,405 МГц. Выходная мощность: 4/8 Вт. Виды модуляции: AM / FM. Автоматический / ручной шумоподаватель. Чувствительность: 0,5 мкВ. Мощность звукового динамика: 3 Вт (при искажениях в 10%). Напряжение питания: 12–14,5 В. Габаритные размеры: 108 x 25 x 122 мм. Вес: 450 грамм (с микрофоном). Диапазон рабочих температур: –10...+50 грд. Цельсия. Сферы применения: дальнобойщики, службы доставки. Дальность связи: 5–20 км (зависит от используемой антенны и рельефа местности). Особенности радиостанции: 1. Быстрое снятие со скобы крепления. 2. Разъем для подключения гарнитур.

Midland M-Zero Plus

5919.6 руб.

Компактная автомобильная радиостанция си-би диапазона. Диапазон рабочих частот: 26,965 – 27,405 МГц. Выходная мощность: 4 Вт. Виды модуляции: AM / FM. Ручной шумоподаватель. Чувствительность: 0,5 мкВ. Мощность звукового динамика: 2 Вт (при искажениях в 10%). Напряжение питания: 12–14,5 В. Габаритные размеры: 110 x 45 x 140 мм. Вес: 665 грамм (с микрофоном). Диапазон рабочих температур: –10...+50 грд. Цельсия. Сферы применения: дальнобойщики, службы доставки. Дальность связи: 5–20 км (зависит от используемой антенны и рельефа местности). Особенности радиостанции: 1. Кабель питания с разъемом в прикуриватель автомобиля. 2. Атеннатор входного сигнала.

Motorola DM-1400 ... (Артикул: MDM01JNC9JC2AN)

41730 руб.

Аналоговая автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136–174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 25 Вт. Режим работы: только аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Вес брутто: 2,46 кг (измерено в Вива-Телеком). Конфиденциальность переговоров: голосовой скремблер (2 варианта). Возможность установки голосовых оповещений о номере канала, уровне мощности и т.д.

Motorola DM-1400 ... (Артикул: MDM01JQC9JC2AN)

45903 руб.

Аналоговая автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136–174 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 25–45 Вт. Режим работы: только аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Вес брутто: 2,46 кг (измерено в Вива-Телеком). Конфиденциальность переговоров: голосовой скремблер (2 варианта). Возможность установки голосовых оповещений о номере канала, уровне мощности и т.д.

Motorola DM-1400 ... (Артикул: MDM01QNC9JC2AN)

41730 руб.

Аналоговая автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 403–470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: до 25 Вт. Режим работы: только аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Вес брутто: 2,46 кг (измерено в Вива-Телеком). Конфиденциальность переговоров: голосовой скремблер (2 варианта). Возможность установки голосовых оповещений о номере канала, уровне мощности и т.д.

Motorola DM-1400 ... (Артикул: MDM01QPC9JC2AN)

45903 руб.

Мощная автомобильная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 403–470 МГц. Количество каналов: 16. Выходная мощность: 20–40 Вт. Режим работы: только аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Вес брутто: 2,46 кг (измерено в Вива-Телеком). Конфиденциальность переговоров: голосовой скремблер (2 варианта). Возможность установки голосовых оповещений о номере канала, уровне мощности и т.д.

Motorola DM-1600 ... (Артикул: MDM01JNH9JC2AN)

48685 руб.

Аналоговая автомобильная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136–174 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 25 Вт. Режим работы: только аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Конфиденциальность переговоров: голосовой скремблер (2 варианта).



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Motorola DM-1600 ... (Артикул: MDM01JQH9JC2AN)

50180 руб.

Аналоговая автомобильная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: 25-45 Вт. Режим работы: только аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Конфиденциальность переговоров: голосовой скремблер (2 варианта).

Motorola DM-1600 ... (Артикул: MDM01QNH9JC2AN)

48685 руб.

Аналоговая автомобильная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: до 25 Вт. Режим работы: только аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Конфиденциальность переговоров: голосовой скремблер (2 варианта).

Motorola DM-1600 ... (Артикул: MDM01QPH9JC2AN)

52858 руб.

Аналоговая автомобильная радиостанция с дисплеем. Диапазон рабочих частот: 403-470 МГц. Количество каналов: 160. Выходная мощность: 25-40 Вт. Режим работы: только аналоговый. Сигналинг: CTCSS, DCS, MDC и Quick Call II. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 44 x 169 x 134 мм. Вес: 1,3 кг. Конфиденциальность переговоров: голосовой скремблер (2 варианта).

NavCom CPC-300 ... (Артикул: 11683)

69600 руб.

Судовая радиостанция для маломерных судов ГИМС. Диапазон частот: 300,0125...300,5125; 336,0125...336,5125 МГц. Используемые каналы: 27 речных каналов. Выходная мощность: 15/1 Вт. Напряжение питания: 13,8 В. Потребляемый ток: до 5 А. Габаритные размеры: 185 x 80 x 180 мм. Вес: 1,5 кг. Предназначена для организации диспетчерской радиосвязи и радиосвязи между судами на внутренних водных путях страны и совмещенную по протоколу с радиостанциями типа «КАМА».

Optim 270

6960 руб.

Автомобильная бюджетная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26960-27410 кГц. Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 / 8 Вт. Чувствительность ЧМ при С/Ш 10 дБ: 0,25 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 12-24 В (универсальное). Потребляемый ток: 2 А максимальный. Габаритные размеры: 115 x 150 x 38 мм. Особенности радиостанции: Наличие автоматического спектрального и регулируемого порогового шумоподавителей, незаменимых, при эксплуатации в городе и на открытой местности. Режим сдвига частоты -5 кГц. Удобство управления. Регулировка чувствительности в режиме АМ. Клавиши управления на корпусе микрофона. Сегментный индикатор. Переходник для подключения в "прикуриватель"

Optim 270-Green

6960 руб.

Автомобильная бюджетная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26960-27410 кГц. Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 / 8 Вт. Чувствительность ЧМ при С/Ш 10 дБ: 0,25 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 12-24 В (универсальное). Потребляемый ток: 2 А максимальный. Габаритные размеры: 115 x 150 x 38 мм. Особенности радиостанции: Наличие автоматического спектрального и регулируемого порогового шумоподавителей, незаменимых, при эксплуатации в городе и на открытой местности. Режим сдвига частоты -5 кГц. Удобство управления. Регулировка чувствительности в режиме АМ. Клавиши управления на корпусе микрофона. Сегментный индикатор.

Optim 778

13530 руб.

Радиостанция OPTIM-778 предназначена для осуществления двустороннего радиообмена в диапазоне си-би с частотной или амплитудной модуляцией. Радиостанция предназначена для эксплуатации, как в автомобиле, так и в качестве базовой радиостанции. Диапазон рабочих частот: 25615-30105 кГц. Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Выходная мощность: до 20 Вт (АМ), до 50 Вт (ЧМ). Габаритные размеры: 158x48x165 мм. Вес 1,1 кг. Вес брутто: 1596 грамм (измерено в Вива-Телеком). Отличительными особенностями радиостанции являются: 1. Высокая выходная мощность передатчика для увеличения радиуса действия. 2. Наличие автоматического спектрального и ручного порогового шумоподавителей, незаменимых, при эксплуатации в городе и открытой местности. 3. Клавиши быстрого перехода в "общий вызывной автоканал" и "канал вызова экстренной помощи". 4. Режим эффекта "ЭХО" при передаче. 5. 8 энергонезависимых каналов памяти. 6. Защита от подключения к источнику питания обратной полярности. 7. Режимы сканирования, как по каналам памяти, так и в пределах сетки с возможностью создания листа сканирования. 8. Фильтр для устранения импульсных помех (NB) и ограничение высоких частот (HI-CUT). Низкий уровень нелинейных искажений в приёмном тракте, положительно сказывается на качестве принимаемого сигнала и обеспечивает максимальную дальность радиосвязи. Радиостанция построена на современной элементной базе, которая обеспечивает высокую надёжность и долговечность работы. Возможности радиостанции могут быть полностью реализованы только при использовании качественных и хорошо настроенных антенн.

Optim Apollo ... (Артикул: Apollo-I-rev-3)

13000 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция с полным управлением с манипулятора. Диапазон рабочих частот: 26960-27410 кГц. Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 / 10 Вт. Чувствительность ЧМ при С/Ш 10 дБ: 0,25 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В. Потребляемый ток 0,3 А номинальный / 1,3 А максимальный. Габаритные размеры: 112 x 143 x 30 мм. Особенности радиостанции: Два режима выходной мощности передатчика. Регулируемый спектральный и пороговый шумоподаватель. Возможность выбора приоритетных функций клавиш управления. Регулировка чувствительности приёмника радиостанции. Прочный корпус, выполняющий функции радиатора охлаждения. Защита от подключения к источнику



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

питания обратной полярности. 4 энергонезависимых канала памяти. Функция быстрого выключения громкоговорителя MUTE. Функция мониторинга. Удобство управления и эргономика. Многофункциональное меню для настройки различных параметров.

Optim Corsair ... (Артикул: Корсар 2020)

7880 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления и универсальным питанием. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц. Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(AM). Мощность передатчика: 4 Вт. Чувствительность ЧМ при С/Ш 10 дБ: 0,25 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 12-24 В. Максимальный ток потребления: 1,8 А. Габаритные размеры: 140 x 150 x 41 мм. Вес: 800 грамм. Особенности радиостанции: Автоматический и ручной шумоподаватель с регулировкой уровня. Клавиша быстрой смены частотных стандартов "Россия-Европа" Клавиша быстрого перехода в 15 канал сетки D в режиме АМ. Универсальное питание 12/24 В. Блокировка клавиатуры. Сигнал окончания передачи (Roger Veer, 8 вариантов). Подавитель импульсных помех (NB). Фильтр высоких частот (Hi.Cut). Дисплей с 8 цветами подсветки.

Optim Orion

15151 руб.

Автомобильная радиостанция с креплением в приборную панель 1DIN. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц. Виды модуляции: F3E(ЧМ) и A3E(AM). Мощность передатчика: 4 Вт. Чувствительность ЧМ при С/Ш 10 дБ: 0,25 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 10,5-30 В (универсальное). Потребляемый ток: 3 А максимальный. Габаритные размеры: 190 x 60 x 80 мм. Особенности радиостанции: Питание универсальное 12-24 вольт с защитой от переплюсовки. Русское меню. Функция LOCAL – управление дальностью приема-передачи одной кнопкой. Встроенный измеритель КСВ с защитой передатчика от неисправности антенны. Часы, календарь, вольтметр. Функция CTCSS. Функция VOX (голосовая активация передачи).

Optim Pilgrim ... (Артикул: Pilgrim-2020)

8150 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26960-27410 кГц. Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(AM). Мощность передатчика: 4 / 8 Вт. Чувствительность ЧМ при С/Ш 10 дБ: 0,25 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В. Потребляемый ток 0,4 А номинальный / 1,3 А максимальный. Габаритные размеры: 140 x 150 x 41 мм. Вес брутто: 1162 грамма (измерено в Вива-Телеком). Особенности радиостанции: Наличие автоматического спектрального и регулируемого порогового шумоподавителей, незаменимых, при эксплуатации в городе и на открытой местности. Клавиша быстрой смены частотных стандартов "Россия-Европа" Клавиша быстрого перехода в 15 канал сетки D в режиме АМ. Возможность блокировки клавиатуры. Режим сканирования. Защита от подключения к источнику обратной полярности.

Optim Pilgrim ... (Артикул: Pilgrim-2021)

8280 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26960-27410 кГц. Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(AM). Мощность передатчика: АМ 4 / 8 Вт, FM 15 Вт. Чувствительность ЧМ при С/Ш 10 дБ: 0,25 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 / 24 В. Потребляемый ток 0,4 А номинальный / 1,3 А максимальный. Габаритные размеры: 140 x 150 x 41 мм. Вес брутто: 1162 грамма (измерено в Вива-Телеком). Особенности радиостанции: Наличие автоматического спектрального и регулируемого порогового шумоподавителей. Клавиша быстрой смены частотных стандартов «Россия-Европа». Клавиша быстрого перехода в 15 канал сетки D в режиме АМ. Возможность блокировки клавиатуры. Режим сканирования. Защита от подключения к источнику обратной полярности. Новый дисплей с большим углом обзора. Увеличенная мощность в FM до 15-20 Вт.

Optim Satellite

9200 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция с корпусом для установки в нишу 1DIN. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц. Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(AM). Мощность передатчика: 4 Вт. Чувствительность ЧМ при С/Ш 10 дБ: 0,25 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: универсальное, 12-24 В. Потребляемый ток 0,3 А номинальный / 3 А максимальный. Габаритные размеры: 178 x 46 x 80 мм. Особенности радиостанции: Размер корпуса 1 DIN. Глубина всего 80 мм. Динамик на передней панели мощностью 3 Ватта. Двойное напряжение питания. Ручной и автоматический шумоподаватель. Переход в 15 канал одной кнопкой.

Optim Star

8670 руб.

Автомобильная удобная радиостанция с цветным дисплеем и функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц. Виды модуляции: F3E(ЧМ) и A3E(AM). Мощность передатчика: 4 Вт. Чувствительность ЧМ при С/Ш 10 дБ: 0,25 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 10,5-30 В (универсальное). Потребляемый ток: 3 А максимальный. Габаритные размеры: 123 x 40 x 140 мм. Вес основного блока: 0,7 кг. Особенности радиостанции: Питание универсальное 12-24 вольт с защитой от переплюсовки. Ручной пороговый шумоподаватель (SQ). Регулируемый спектральный шумоподаватель (ASQ). Цветной TFT дисплей. Ночная подсветка кнопок. Меню на русском языке. Быстрый переход в 15 канал. Быстрое переключение -5 кГц (нули-пятерки). Режим сканирования.

Optim Truck

10110 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция с корпусом для установки в нишу 1DIN. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц. Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(AM). Мощность передатчика: 4 / 8 Вт. Чувствительность ЧМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: универсальное, 10,5-30 В. Потребляемый ток 0,3 А номинальный / 3 А максимальный. Габаритные размеры: 178 x 46 x 158 мм. Особенности радиостанции: Размер корпуса 1 DIN. Динамик на передней панели мощностью 4 Ватта. Двойное напряжение питания. Дневной / ночной режим работы дисплея. Ручной и автоматический шумоподаватель. Регулировка чувствительности приёмника (RF gain). 4 энергонезависимых канала памяти. Переход в 15 канал одной



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

кнопкой.

Optim Viking

6180 руб.

Автомобильная бюджетная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц. Виды модуляции: только АЗЕ (АМ). Мощность передатчика: 4 Вт. Чувствительность АМ при С/Ш 10 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 10,5-30 В (универсальное). Потребляемый ток: 3 А максимальный. Габаритные размеры: 115 x 38 x 140 мм. Вес основного блока: 0,6 кг. Особенности радиостанции: Питание универсальное 12-24 вольт с защитой от переплюсовки. Ручной пороговый шумоподаватель (SQ). Регулируемый спектральный шумоподаватель (ASQ). Большой контрастный дисплей. Ночная подсветка кнопок. Быстрый переход в 15 канал. Быстрое переключение -5 кГц (нули/пятерки).

Optim Voyager

12080 руб.

Радиостанция с цветным дисплеем и современным дизайном. Диапазон рабочих частот: 26965-27410 кГц. Виды модуляции: АМ и FM. Выходная мощность передатчика: 4 / 8 / 15 Вт (переключаемая). Нестабильность частоты: 0,002%. Чувствительность приемника (на уровне С/Ш 10 дБ): 0,25 мкВ (FM), 0,5 мкВ (АМ). Избирательность по соседнему каналу: 60 дБ. Мощность звукового динамика: 3 Вт (расположен снизу). Потребляемый ток: 0,3 А (прием); 1,2 А (передача). Напряжение питания: 12-24 В. Габаритные размеры: 158x48x165 мм. Вес: 1,1 кг. Вес брутто: 1148 грамм (измерено в Вива-Телеком). Особенности радиостанции: 1. Автоматический и ручной шумоподаватель. 2. Цветной LCD дисплей с ночным режимом работы. 3. Функция измерения КСВ антенны и мощности передатчика. 4. Защита выходного каскада передатчика при высоком КСВ антенны. 5. Подавитель импульсных помех (NB). 6. Улучшение разборчивости речи (Hi cut). 7. Разнос частоты приема и передачи для работы через репитер. 8. Возможность установки дополнительной платы CTCSS, DCS тонов.

Parus T-9UV

12960 руб.

Автомобильная радиостанция VHF / UHF диапазонов. Диапазоны рабочих частот: 136-174 МГц и 400-480 МГц. Выходная мощность: 25 (VHF) / 20 (UHF) Вт. Шаг сетки частот: 2,5, 5, 6,25, 10, 12,5, 15, 25кГц. Количество каналов: 200. Сигналинг: CTCSS, DCS, 5 Tone, 2 Tone, DTMF. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ. Выходная мощность звукового динамика: 2 Вт. Габаритные размеры: 98 (w) x 35 (h) x 118 (d) мм. Вес: 408 г. Функциональность: Компактные размеры и вес. 3 варианта подсветки дисплея, подсветка кнопок манипулятора. Ручной ввод частот.

President Barry ... (Артикул: Barry ASC TXPR002)

10400.4 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(ЧМ) и АЗЕ(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и ЧМ). Чувствительность ЧМ при С/Ш 20 дБ: 0,35 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В или 24 В. Потребляемый ток 0,85 А при 24 В / 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,5 Вт. Габаритные размеры: 125 x 175 x 40 мм. Вес: 0,9 кг. Вес брутто: 1260 грамм (измерено в Вива-Телеком). Особенности радиостанции: Двойное питание. 7 цветов подсветки дисплея. Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический запатентованный шумоподаватель. Режим мегафона. На замену выпускается Barry II.

President Barry II ... (Артикул: TXPR022)

9500 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(ЧМ) и АЗЕ(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и ЧМ). Чувствительность ЧМ и АМ при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В или 24 В. Потребляемый ток 0,85 А при 24 В / 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2 Вт. Габаритные размеры: 125 x 180 x 45 мм. Вес: 0,9 кг. Особенности радиостанции: Двойное питание. 7 цветов подсветки дисплея. Фильтр импульсных помех и компандер. Ручной и автоматический запатентованный шумоподаватель. Режим "свободные руки" VOX. Сигнал окончания передачи (Roger Beep). Разъем USB на передней панели. Режим мегафона. По промокоду MYCHOICEPRESIDENT при покупке Barry и любой антенны President получите скидку в 5%.

President Bill ... (Артикул: TXPR001)

11120 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(ЧМ) и АЗЕ(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и ЧМ). Чувствительность при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ АМ, 0,35 мкВ FM. Напряжение питания: 13,8 В. Потребляемый ток 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,5 Вт. Габаритные размеры: 25 x 100 x 102 мм. Вес: 0,32 кг. Особенности радиостанции: 7 цветов подсветки дисплея. Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель. Roger Beep. USB разъем (5B, 2.1A) для зарядки смартфона и других устройств.

President George II

По запросу

Многофункциональная Си-би радиостанция с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (120 каналов). Виды модуляции F3E(ЧМ), АЗЕ(АМ), LSB, USB. Мощность передатчика: 4 Вт (АМ/FM). Чувствительность при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,2 В. Потребляемый ток 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 5,0 Вт. Габаритные размеры: 170 x 150 x 52 мм. Вес: 1,0 кг. Особенности радиостанции: Многофункциональный дисплей. 7 видов подсветки дисплея. Фильтр импульсных помех. Hi-Cut и NB (устранение помех высокой частоты). Ручной и автоматический шумоподаватель. USB порт на передней панели. Режим мегафона. Режим VOX (свободные руки).



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

President Grant II ... (Артикул: Grant II ASC TXMU510)

24746 руб.

Многофункциональная Си-би радиостанция с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (120 каналов). Виды модуляции F3E(ЧМ), A3E(АМ), LSB, USB. Мощность передатчика: 4 Вт (АМ/ФМ). Чувствительность при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,2 В. Потребляемый ток 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 5,0 Вт. Габаритные размеры: 205 x 185 x 56 мм. Вес: 1,1 кг. Вес брутто: 2212 грамм (измерено в Вива-Телеком). Особенности радиостанции: Многофункциональный дисплей. Два вида подсветки дисплея (оранжевый и зеленый). Фильтр импульсных помех. Hi-Cut и NB (устранение помех высокой частоты). Ручной и автоматический шумоподаватель. Встроенный измеритель KCB и уровня принимаемого сигнала. Режим VOX (свободные руки).

President Harrison II ... (Артикул: Harrison II ASC)

18500 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция с функцией автоматического шумоподавления и USB разъемом на передней панели. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и ЧМ). Чувствительность ЧМ при С/Ш 20 дБ: 0,35 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В или 24 В. Потребляемый ток 0,85 А при 24 В / 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2 Вт. Габаритные размеры: 150 x 170 x 52 мм. Вес: 0,9 кг. Особенности радиостанции: Двойное питание. Интегрированный фильтр антишумовых паразитов ANL. USB-разъем 5V 2.1A для зарядки гаджетов. Многофункциональный LCD дисплей.

President Harry III ... (Артикул: Harry III ASC TXMU668)

15360 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (120 каналов). Виды модуляции A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ). Чувствительность при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,2 В или 24 В. Потребляемый ток 1,8 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 125 x 150 x 45 мм. Вес: 0,8 кг. Особенности радиостанции: Двойное питание. Режим "свободные руки" VOX. Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель.

President Henry ... (Артикул: Henry ASC TXMU218)

15600 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и ЧМ). Чувствительность АМ, FM при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,2 В или 24 В. Потребляемый ток 1,8 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 125 x 170 x 45 мм. Вес: 0,6 кг. Вес брутто: 1174 грамма (измерено в Вива-Телеком). Особенности радиостанции: Двойное питание. Простое управление. Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель.

President JFK II ... (Артикул: J.F.K. II ASC TXMU608)

26134 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (120 каналов). Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ/ФМ). Чувствительность при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,2 В. Потребляемый ток 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 5,0 Вт. Габаритные размеры: 188 x 180 x 51 мм. Вес: 1,5 кг. Особенности радиостанции: Двойное питание. Многофункциональный дисплей. Фильтр импульсных помех. Hi-Cut и NB (устранение помех высокой частоты). Ручной и автоматический шумоподаватель. Встроенный KCB метр. Режим мегафона. Встроенный VOX (режим "свободные руки").

President Jimmy II ... (Артикул: TXMU045)

4907 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт. Чувствительность при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В. Потребляемый ток: 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 45 x 170 x 125 мм. Вес: 0,6 кг. Особенности радиостанции: Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель.

President Jimmy III ... (Артикул: Jimmy III ASC)

По запросу

Автомобильная Си-би радиостанция с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт. Чувствительность при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В. Потребляемый ток: 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 45 x 170 x 125 мм. Вес: 0,6 кг. Особенности радиостанции: Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель.

President Johnny III ... (Артикул: Johnny III ASC TXMU653)

15200 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (120 каналов). Виды модуляции A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ). Чувствительность при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,2 В или 24 В. Потребляемый ток 1,8 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 125 x 170 x 45 мм. Вес: 0,6 кг. Особенности радиостанции: Двойное питание. Режим "свободные руки" VOX. Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель.

President Johnson II ... (Артикул: Johnson II ASC TXMU667)

26800 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (120 каналов). Виды



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

модуляции А3Е(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ). Чувствительность при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,2 В или 24 В. Потребляемый ток 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 5,0 Вт. Габаритные размеры: 115 x 180 x 35 мм. Вес: 1,0 кг. Особенности радиостанции: Двойное питание. Многофункциональный дисплей. Фильтр импульсных помех. Hi-Cut и NB (устранение помех высокой частоты). Ручной и автоматический шумоподаватель.

President Lincoln II ... (Артикул: Lincoln II ASC TXMU041)

28960 руб.

Многофункциональная Си-би радиостанция с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (120 каналов). Виды модуляции F3E(ЧМ), А3Е(АМ), LSB, USB, CW. Мощность передатчика: 12 Вт (АМ) / 37 Вт (FM). Чувствительность при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,2 В. Потребляемый ток 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 5,0 Вт. Габаритные размеры: 250 x 170 x 52 мм. Вес: 1,4 кг. Особенности радиостанции: CTCSS (38 тонов) и DCS коды (104 варианта). Многофункциональный дисплей с тремя цветами подсветки (оранжевый, синий, зеленый). Фильтр импульсных помех. Hi-Cut и NB (устранение помех высокой частоты). Ручной и автоматический шумоподаватель. Режим мегафона. Режим передачи сигналов телеграфа. Режим VOX.

President Martin ... (Артикул: TXPR218)

12000 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(ЧМ) и А3Е(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и ЧМ). Чувствительность при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 12/24 В. Потребляемый ток 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2 Вт. Габаритные размеры: 35 x 115 x 180 мм. Вес: 0,8 кг. Особенности радиостанции: Двойное питание. Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель. USB разъем (5B, 2.1A) для зарядки смартфона и других устройств. Режим VOX.

President MC Kinley ... (Артикул: TXPR600)

36900 руб.

Многофункциональная Си-би радиостанция с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (120 каналов). Виды модуляции F3E(ЧМ), А3Е(АМ), LSB, USB. Мощность передатчика: 4 Вт (АМ/FM). Чувствительность при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 12/24 В. Потребляемый ток 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 170 x 150 x 52 мм. Вес: 1,1 кг. Особенности радиостанции: Многофункциональный дисплей. Фильтр импульсных помех. Hi-Cut и NB (устранение помех высокой частоты). Ручной и автоматический шумоподаватель. Двойное питание.

President Richard ... (Артикул: TXPR034)

18454 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция для работы в 10-ти метровом диапазоне. Диапазон рабочих частот: 28000-29700 кГц. Виды модуляции F3E(ЧМ) и А3Е(АМ). Мощность передатчика: 13 Вт (АМ) / 40 Вт (FM). Чувствительность АМ 0,7 мкВ; FM 0,35 мкВ при С/Ш 20 дБ. Напряжение питания: 13,8 В. Потребляемый ток на передаче до 7А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 3,0 Вт. Габаритные размеры: 160 x 170 x 52 мм. Вес: 1,1 кг. Особенности радиостанции: Работа в диапазоне 10 метров. 7 цветов подсветки дисплея. Фильтры NB, ANL, HI-CUT. Ручной и автоматический шумоподаватель. Функция TalkBack для оценки качества передаваемой речи. Регулировка чувствительности микрофона и приемника. Roger Веер, Key Веер. Встроенный KCB метр. Режим мегафона. USB разъем на передней панели (5B, 2.1A). Аналоговый S-метр.

President Ronald ... (Артикул: Ronald ASC PXPR500)

14400 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 24710-30100 кГц. Виды модуляции F3E(ЧМ) и А3Е(АМ). Мощность передатчика: 13 Вт (АМ) / 35 Вт (FM). Чувствительность АМ, FM при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В или 24 В. Потребляемый ток 0,85 А при 24 В / 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 125 x 175 x 45 мм. Вес: 0,9 кг. Особенности радиостанции: Работа в диапазоне 10 и 12 метров. 7 цветов подсветки дисплея. Фильтры NB, ANL (только для АМ), HI-CUT. Ручной и автоматический шумоподаватель. Функция TalkBack для оценки качества передаваемой речи. Регулировка чувствительности микрофона и приемника. Roger Веер, Key Веер. Встроенный KCB метр. Режим мегафона.

President Taylor III ... (Артикул: Taylor III ASC TXMU403)

16500 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(ЧМ) и А3Е(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и ЧМ). Чувствительность АМ, FM при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,2 В. Потребляемый ток 1,8 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 150 x 165 x 45 мм. Вес: 1,2 кг. Особенности радиостанции: Аналоговый индикатор передачи и приема. Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель. На замену выпускается President Taylor IV.

President Taylor IV ... (Артикул: TXPR403)

19500 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(ЧМ) и А3Е(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и ЧМ). Чувствительность АМ, FM при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,2 В / 24 В. Потребляемый ток 1,8 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 150 x 165 x 45 мм. Вес: 1,2 кг. Особенности радиостанции: Аналоговый индикатор передачи и приема. Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель. USB порт на передней панели для зарядки дополнительных устройств. Режим VOX. Режим мегафона. Двойное питание.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

President TED ... (Артикул: TED ASC)

По запросу

Автомобильная компактная Си-би радиостанция с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и ЧМ). Чувствительность ЧМ при С/Ш 20 дБ: 0,35 мкВ. Чувствительность АМ при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В или 24 В. Потребляемый ток 0,85 А при 24 В / 1,7 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2 Вт. Габаритные размеры: 125 x 150 x 45 мм. Вес: 0,7 кг. Особенности радиостанции: Двойное питание. Интегрированный фильтр антишумовых паразитов ANL. 7 цветов подсветки дисплея и клавиатуры.

President Teddy ... (Артикул: Teddy ASC TXMU266)

7680 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и ЧМ). Чувствительность АМ, FM при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,2 В. Потребляемый ток 1,8 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 125 x 170 x 45 мм. Вес: 0,6 кг. Вес брутто: 1076 грамм (измерено в Вива-Телеком). Особенности радиостанции: Простое управление и высокая надежность. Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель.

President Teddy II ... (Артикул: TXPR276)

7200 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт. Чувствительность при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,2 В. Потребляемый ток 0,6 А при 13,8 В. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 125 x 151 x 45 мм. Вес: 0,9 кг. Особенности радиостанции: Простое управление и высокая надежность. Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель. Режим "свободные руки" VOX. 7 цветов подсветки дисплея.

President Truman ... (Артикул: Truman ASC)

11200 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и FM). Чувствительность ЧМ, АМ при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В. Потребляемый ток: 1,7 А. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 45 x 125 x 150 мм. Вес: 0,71 кг. Вес брутто: 1234 грамма (измерено в Вива-Телеком). Особенности радиостанции: Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель. Простое управление. Блокировка кнопок.

President Truman II ... (Артикул: Truman II ASC)

По запросу

Автомобильная Си-би радиостанция компактного исполнения с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и FM). Чувствительность ЧМ, АМ при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В. Потребляемый ток: 1,7 А. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 45 x 125 x 150 мм. Вес: 0,71 кг. Особенности радиостанции: Фильтр импульсных помех. Ручной и автоматический шумоподаватель. Простое управление. Блокировка кнопок.

President Walker II ... (Артикул: TXPR100 Walker II ASC)

20500 руб.

Автомобильная Си-би радиостанция с функцией автоматического шумоподавления. Диапазон рабочих частот: 26965-27405 кГц (40 каналов). Виды модуляции F3E(ЧМ) и A3E(АМ). Мощность передатчика: 4 Вт (АМ и FM). Чувствительность ЧМ, АМ при С/Ш 20 дБ: 0,5 мкВ. Напряжение питания: 13,8 В. Потребляемый ток: 1,7 А. Мощность внутреннего звукового динамика: 2,0 Вт. Габаритные размеры: 55 x 160 x 160 мм. Вес: 1,1 кг. Особенности радиостанции: Фильтр импульсных помех (NB+ANL). Ручной и автоматический шумоподаватель. Классический дизайн. Усиление микрофона. Аналоговый индикатор уровня передачи.

Racio R-1100

21990 руб.

Мобильная / базовая профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 50/25/10 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: CTCSS / DCS. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 145 (Ш) x 47 (В) x 190 (Г) мм. Вес: 1,2 кг. Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия.

Racio R-1200

21990 руб.

Мобильная / базовая профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-490 МГц. Выходная мощность: 40/20/10 Вт. Количество каналов: 16. Сигналинг: CTCSS / DCS. Шаг сетки частот: 12,5 / 20 / 25 кГц. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 145 (Ш) x 47 (В) x 190 (Г) мм. Вес: 1,2 кг. Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия.

Racio R-2000 ... (Артикул: R-2000-UHF-2019)

20990 руб.

Мобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-490 МГц. Выходная мощность: 20/10 Вт. Количество каналов: 200. Сигналинг: CTCSS / DCS / 2Tone / DTMF. Шаг сетки частот: 5 / 6,25 / 8,33 / 10 / 12,5 / 20 / 25 / 30 / 50 кГц. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 145 (Ш) x 47 (В) x 190 (Г) мм. Вес: 1,2 кг. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Racio R-2000 ... (Артикул: R-2000-VHF-2019)

20990 руб.

Мобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 65/25/10 Вт. Количество каналов: 200. Сигналинг: CTCSS / DCS / 2Tone / DTMF. Шаг сетки частот: 5 / 6,25 / 8,33 / 10 / 12,5 / 20 / 25 / 30 / 50 кГц. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 145 (Ш) x 47 (В) x 190 (Г) мм. Вес: 1,2 кг. Диапазон рабочих температур: -30...+60 грд. Цельсия.

Samyung STR-6000A

292560 руб.

Бортовая морская радиостанция с ЦИВ (цифровым индивидуальным вызовом) Диапазон частот: 156-163 МГц. Используемые каналы: INT, USA, CAN, WX. Выходная мощность: 25/1 Вт. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 172 x 85 x 170 мм. Вес: 1,1 кг. Радиостановка одобрена Российским Морским Регистром Судоходства (РМРС), для применения на морских судах, в качестве оборудования ГМССБ. Одобрена Российским Речным Регистром Судоходства для применения на судах внутреннего и смешанного (река-море) плавания.

Sirus F110 ... (Артикул: F110-V)

16510 руб.

Мобильная / базовая профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 50/25/10 Вт. Количество каналов: 200. Сигналинг: CTCSS / DCS / 5Tone / 2Tone / DTMF. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Чувствительность приемника (12dB SINAD): 0,25 мкВ (25 кГц). Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 140 (Ш) x 33 (В) x 165 (Г) мм. Вес: 760 г. Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия. Особенности радиостанции: 1. Возможность построения ретранслятора из двух таких радиостанций. 2. Динамик, встроенный в тангенту. 3. Компактные размеры и вес.

Sirus F110 ... (Артикул: F110-U)

16510 руб.

Мобильная / базовая профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 45/25/10 Вт. Количество каналов: 200. Сигналинг: CTCSS / DCS / 5Tone / 2Tone / DTMF. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Чувствительность приемника (12dB SINAD): 0,25 мкВ (25 кГц). Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 140 (Ш) x 33 (В) x 165 (Г) мм. Вес: 760 г. Диапазон рабочих температур: -20...+60 грд. Цельсия. Особенности радиостанции: 1. Возможность построения ретранслятора из двух таких радиостанций. 2. Динамик, встроенный в тангенту. 3. Компактные размеры и вес.

Standard Horizon GX-1400

35000 руб.

Бортовая морская радиостанция. Диапазон рабочих частот: 156.050-163.275 МГц. Мощность: 25 Вт / 1 Вт. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ. Класс излучения: 16R0G3E (голос), 16K0G2B (DSC). Влагозащищенный корпус по стандарту IPX8. Цвет корпуса и микрофона: белый или черный. ЦИВ класса D. Габаритные размеры: 156 x 61 x 100 мм. Вес: 800 грамм. Особенности радиостанции: - Компактный корпус, позволяющий сделать установку на любом судне. - D DSC (цифровой избирательный вызов) по стандарту МСЭ-R M493-13. - Простое интуитивное меню. - Большой и контрастный матричный дисплей (31 мм x 55 мм). - Встроенный отдельный приемник для канала CH70 (прием вызовов DSC). - Положение и время по GPS отображаются на дисплее при подключении к GPS-приемнику. - Порт входа / выхода NMEA для подключения совместимого GPS-приемника. - Программируемые клавиши. - Автоматический опрос позиции GPS до 6 кораблей вокруг с использованием DSC для безопасности. - Водонепроницаемость по стандарту IPX8 (выдерживает погружение на глубину до 1,5 м в течение 30 минут), позволяет устанавливать радиостанцию на открытом мостике. - Все морские каналы: международные, США и Канады. - Клавиша вызова до 10 избранных каналов. - Программируемое, приоритетное и двойное сканирование каналов.

TTI TCB-770

11520 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 4 Вт. Количество каналов: 80 (сетки С, D). Виды модуляции: AM, FM. Поддержка российских и европейских сеток частот.

TTI TCB-880

13440 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (СВ). Выходная мощность: 4 Вт. Количество каналов: 80 (сетки С, D). Виды модуляции: AM, FM. Поддержка российских и европейских сеток частот, память на 4 канала, режим мегафона.

TYT TH-8600

По запросу

Влагозащищенная автомобильная радиостанция VHF / UHF диапазонов. Диапазоны рабочих частот: 136-174 МГц и 400-480 МГц. Выходная мощность: 25 (VHF) / 20 (UHF) Вт. Шаг сетки частот: 6,25, 10, 12,5, 25 кГц. Количество каналов: 200. Сигналинг: CTCSS, DCS. Чувствительность приемника: 0,25 мкВ. Выходная мощность звукового динамика: 4 Вт. Габаритные размеры: 125 x 107 x 45 мм. Вес: 1200 г. Функциональность: Влагозащита: IP67. Ручной ввод частот.

Vector VT-27 NAVIGATOR

14760 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция си-би диапазона с цветным дисплеем. Диапазон рабочих частот: 26,965-27,405 МГц. Количество каналов: 80 (900). Выходная мощность: 10 Вт. Виды модуляции: AM / FM. Автоматический / ручной шумоподаватель, встроенный речевой процессор для улучшения качества звука, встроенный КСВ метр для измерения параметров антенны. Напряжение питания: 12-14,5 В. Габаритные размеры: 150 x 40 x 140 мм. Вес: 860 г. Сферы применения: дальнотойщи, службы доставки. Дальность связи: 10-20 км (зависит от используемой антенны и рельефа местности).



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Vector VT-27 Smart ... (Артикул: VT-27 Smart V2.0)

По запросу

Компактная автомобильная радиостанция си-би диапазона. Диапазон рабочих частот: 26,965-27,855 МГц. Выходная мощность: 4 / 10 Вт. Виды модуляции: AM / FM. Автоматический / ручной шумоподаватель. Чувствительность: 0,5 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Напряжение питания: 12-14,5 В. Габаритные размеры: 105 x 102 x 24 мм. Вес: 295 грамм (с микрофоном). Диапазон рабочих температур: -20...+50 град. Цельсия. Сферы применения: дальнотойщики, службы доставки. Дальность связи: 5-20 км (зависит от используемой антенны и рельефа местности). Вес брутто: 658 грамм (измерено в Вива-Телеком).

Vector VT-27 Smart Turbo ... (Артикул: VT-27 Smart Turbo V2.0)

9240 руб.

Автомобильная / базовая радиостанция си-би диапазона. Диапазон рабочих частот: 26,965-27,855 МГц. Выходная мощность: 4 / 20 Вт (AM), 10 Вт (FM). Виды модуляции: AM / FM. Автоматический / ручной шумоподаватель. Чувствительность: 0,5 мкВ. Мощность звукового динамика: 1 Вт. Напряжение питания: 12-14,5 В. Габаритные размеры: 105 x 102 x 24 мм. Вес: 295 грамм (с микрофоном). Диапазон рабочих температур: -20...+50 град. Цельсия. Сферы применения: дальнотойщики, службы доставки. Дальность связи: 5-20 км (зависит от используемой антенны и рельефа местности). Вес брутто: 660 грамм (измерено в Вива-Телеком).

Yaesu FT-2980 ... (Артикул: FT-2980R)

39900 руб.

Автомобильная любительская радиостанция VHF диапазона. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц (прием), 144-148 МГц (передача). Выходная мощность: 80/30/10/5 Вт. Шаг канальной сетки: 5/10/12.5/15/20/25/50/100 кГц. Количество каналов памяти: 200. Мощность звукового динамика: 3 Вт. Антенный разъем: UHF (розетка). Поддержка CTCSS, DCS кодов. Чувствительность приемника (12 дБ SINAD): 0,4 мкВ. Максимальный потребляемый ток: 15 А (на мощности 80 Вт). Габаритные размеры: 160 x 50 x 185 мм. Вес: 1900 г.

Yaesu FTM-3100R

34200 руб.

Автомобильная любительская радиостанция УКВ диапазона. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц (прием), 144-148 МГц (передача). Выходная мощность: 65/30/5 Вт. Шаг канальной сетки: 5/6.25/10/12.5/15/20/25/50/100 кГц. Чувствительность приемника: 0,20 мкВ. Количество каналов памяти: 220. Мощность звукового динамика: 3 Вт. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 154 x 43 x 155 мм. Вес: 1300 г.

Yaesu FTM-3200DR

34680 руб.

Автомобильная любительская аналогово-цифровая радиостанция УКВ диапазона. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц (прием), 144-148 МГц (передача). Выходная мощность: 65/30/5 Вт. Шаг канальной сетки: 5/6.25/10/12.5/15/20/25/50/100 кГц. Чувствительность приемника: 0,20 мкВ (25 кГц). Модуляция: FM (аналоговая), 4FSK (цифровая). Количество каналов памяти: 220. Мощность звукового динамика: 3 Вт. Напряжение питания: 13,8 В. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия. Габаритные размеры (без регуляторов): 154 x 43 x 155 мм. Вес: 1300 г.

Yaesu FTM-6000 ... (Артикул: FTM-6000R)

49200 руб.

Автомобильная радиостанция VHF / UHF диапазонов. Диапазон рабочих частот: 108-520 и 700-999 МГц (прием), 144-148, 430-450 МГц (передача). Выходная мощность: 50/25/5 Вт. Шаг канальной сетки: 5/6.25/8.33(AIR)/10/12.5/15/20/25/50/100 кГц. Количество каналов памяти: 1100. Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием частоты. Габаритные размеры: Основной блок - 139x132x42 мм. Передняя панель - 140x40.5x35 мм. Вес: 1100 г. Особенности радиостанции: Простое управление. Выносная передняя панель. Возможность установки Bluetooth модуля. Динамик мощностью 3 Вт.

Yosan Excalibur

По запросу

Автомобильная / базовая радиостанция СИ-БИ диапазона с установкой в нишу автомагнитолы. Диапазон рабочих частот: 23.815 - 30.555 МГц. Количество каналов: 675 (европа) + 675 (россия). Выходная мощность: FM 10 Вт, AM : 8 Вт. Габаритные размеры: 140(Ш) x 145(Д) x 40(В) мм. Вес: около 950 гр.

Yosan JC-2204

По запросу

Автомобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот: 27 МГц (CB). Выходная мощность: 4 Вт. Количество каналов: 200 (сетки: AE, BE, CE, DE, EE). Виды модуляции: AM, FM. Габаритные размеры: 150x40x148 мм. Вес: 815 г.

Yosan Stealth-5

По запросу

Автомобильная / базовая радиостанция СВ-диапазона. Диапазон рабочих частот: 23.815 - 30.555 МГц. Число каналов: до 1350 (625 европа + 625 россия). Мощность: AM 8 Вт / FM 10 Вт. Напряжения питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 145 x 40 x 140 мм. Вес: 900 гр.

Zastone D9000

По запросу

Автомобильная радиостанция VHF / UHF диапазонов со съемной передней панелью. Частоты приема: А/В диапазон: 136-174, 200-260, 400-480 МГц. Диапазон В: 153-279 кГц (AM), 0.5-1.8 МГц (AM), 2.3-30 МГц (AM), 64-108 МГц (FM), 113-137 МГц (авиа, AM). Частоты передачи: VHF 136-174 МГц, UHF 400-480 МГц (FM). Выходная мощность: VHF 50 / 25 / 10 / 5 Вт. UHF 30 / 20 / 10 / 5 Вт. Шаг сетки частот: 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50, 100 кГц. Количество каналов: 512. Напряжение питания: 12-24 В DC. Габаритные размеры: Выносная панель: 150 (Ш) x 57 (В) x 33 (Г) мм. Основной блок:



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

153 (Ш) x 45 (В) x 150 (Д) мм. Вес: 1,6 кг. Функциональность: Возможность приема AM Airband (авиационный диапазон). Функция Cross-band репитер. Регулировка цвета подсветки дисплея (RGB). Съёмная лицевая панель позволяет оптимально расположить трансивер при монтаже. Большой дисплей. Динамик на передней панели и в основном блоке. FM трансмиттер для передачи приема в FM радио.

Аргут А-907 ... (Артикул: RU51037)

22950 руб.

Мобильная / базовая профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Выходная мощность: 45/10 Вт. Количество каналов: 200. Сигналинг: CTCSS / DCS. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 161 (Ш) x 44 (В) x 170 (Г) мм. Вес: 1,15 кг. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия.

Аргут А-907 ... (Артикул: RU51023)

22950 руб.

Мобильная / базовая профессиональная радиостанция. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Выходная мощность: 40/10 Вт. Количество каналов: 200. Сигналинг: CTCSS / DCS. Шаг сетки частот: 12,5 / 25 кГц. Напряжение питания: 13,8 В. Габаритные размеры: 161 (Ш) x 44 (В) x 170 (Г) мм. Вес: 1,15 кг. Диапазон рабочих температур: -20...+60 град. Цельсия.

ВЭБР 40/19М

40320 руб.

Мобильная / базовая радиостанция. Диапазон рабочих частот (выбирается при заказе): 33-40,0 МГц; 36-44,0 МГц; 40,0-48,5 МГц; 57-57,5 МГц. Выходная мощность: 10 / 15 Вт. Количество каналов: 16. CTCSS / DPL сигналинг, частоты тонального вызова 1000Гц и 1450Гц или 1450Гц и 2100Гц. Шаг сетки частот: 25 кГц (12,5 кГц). Чувствительность приемника: 0,22 мкВ. Избирательность по соседнему каналу приема, не менее: 80 дБ. Звуковая мощность встроенного динамика: 1,5 Вт. Ток потребления в режиме передачи, не более: 3,5 А. Напряжение питания: 10,8 - 15,6 В. Диапазон рабочих температур: -40...+60 °С. Габаритные размеры приемо-передатчика: 195x70x40 мм. Вес: 0,6 кг.

Гранит 2Р-21 ... (Артикул: 2Р-21 L)

36000 руб.

Радиостанция мобильная / базовая. Диапазон рабочих частот: 33-40 МГц. Число каналов: 100. Мощность: 20 Вт. Поддержка сигналинга CTCSS.

Гранит 2Р-23

45600 руб.

Радиостанция мобильная / базовая. Диапазон рабочих частот: 146-174 МГц. Число каналов: 100. Мощность: до 45 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS, DTMF и тональный вызов. Возможность установки маскиратора речи.

Гранит 2Р-24

120576 руб.

Судовая радиостанция для служб речного флота. Диапазон рабочих частот: 300-337 МГц. Число каналов: 100. Мощность: до 30 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS, DTMF и тональный вызов. Возможность установки маскиратора речи.

Гранит 3Р-21АЦ ... (Артикул: 3Р-21АЦ Low)

55142.39 руб.

Радиостанция мобильная / базовая. Диапазон рабочих частот: 33-48,5 МГц. Число каналов: 100. Выходная мощность передатчика: 5, 10, 20, 40 Вт (программируется). Шаг сетки частот: 12,5; 25 кГц. Модуляция: FM, FSK (опционально). Чувствительность приемника: 0,18 мкВ. Поддержка сигналинга CTCSS, DCS, MPT1327. Вес: 2,3 кг. Дополнительные возможности: 1. Встроенный программный протокол дистанционного управления всеми режимами работы, конфигурирования, настройки рабочих каналов и контроля параметров радиоканала (диагностика и телеметрия) через интерфейс UART или RS-232. 2. Функция передачи цифровой информации (координаты, телеметрия) с помощью низкоскоростного модема (до 300 бит/с) одновременно с голосом, также к радиостанции можно подключить внешний/внутренний модуль ГЛОНАСС/GPS. Встраиваемый модем позволяет работать на стандартах модуляции FFSK до 4800 бит/с и GMSK до 9600 бит/с. 3. Гранит 3Р-21АЦ оборудован гнездом для подключения внешнего регистратора переговоров для круглосуточной работы в необслуживаемом режиме без прерывания процесса записи переговоров.

Гранит 3Р-21АЦ ... (Артикул: 3Р-21АЦ High)

55142.39 руб.

Радиостанция мобильная / базовая. Диапазон рабочих частот: 42-57,5 МГц. Число каналов: 100. Выходная мощность передатчика: 5, 10, 20, 40 Вт (программируется). Шаг сетки частот: 12,5; 25 кГц. Модуляция: FM. Чувствительность приемника: 0,18 мкВ. Поддержка сигналинга CTCSS, DCS, MPT1327. Вес: 2,3 кг. Дополнительные возможности: 1. Встроенный программный протокол дистанционного управления всеми режимами работы, конфигурирования, настройки рабочих каналов и контроля параметров радиоканала (диагностика и телеметрия) через интерфейс UART или RS-232. 2. Гранит 3Р-21АЦ оборудован гнездом для подключения внешнего регистратора переговоров для круглосуточной работы в необслуживаемом режиме без прерывания процесса записи переговоров.

Терек РМ-302Т ... (Артикул: РМ-302Т DB)

29850 руб.

Автомобильная радиостанция на диапазона частот. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц / 400-490. Количество каналов: 200. Выходная мощность: до 25 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS. Диапазон рабочих температур: -42...+62 град. Цельсия. Габаритные размеры: 120 x 98 x 39 мм, вес 1100 г. Функциональность: Супергетеродинный приемник. Большой дисплей с подсветкой. Возможность прямого ввода частоты.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Терек РМ-302 ... (Артикул: РМ-302 VHF)

19550 руб.

Автомобильная радиостанция профессионального исполнения УКВ диапазона. Диапазон рабочих частот: 136-174 МГц. Количество каналов: 200. Выходная мощность: до 60 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS. Диапазон рабочих температур: -42...+62 град. Цельсия. Габаритные размеры: 138 x 41 x 190 мм, вес 1073 г. Функциональность: Супергетеродинный приемник. Большая выходная мощность. Большой дисплей с подсветкой. Возможность прямого ввода частоты.

Терек РМ-302 ... (Артикул: РМ-302 UHF)

19550 руб.

Автомобильная радиостанция профессионального исполнения UHF диапазона. Диапазон рабочих частот: 400-480 МГц. Количество каналов: 200. Выходная мощность: до 55 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS. Диапазон рабочих температур: -42...+62 град. Цельсия. Габаритные размеры: 138 x 41 x 190 мм, вес 1073 г. Функциональность: Супергетеродинный приемник. Большая выходная мощность. Большой дисплей с подсветкой. Возможность прямого ввода частоты.

Терек РМ-4737 ... (Артикул: РМ-4737 UHF)

22900 руб.

Автомобильная радиостанция профессионального исполнения UHF диапазона. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 2800. Выходная мощность: до 50 Ватт. Сигналинг: CTCSS, DCS, приватный вызов. Чувствительность приемника: 0.15 мкВ. Напряжение питания: 13.8 В. Функциональность: Супергетеродинный приемник. Большая выходная мощность. Большой дисплей с подсветкой. Возможность прямого ввода частоты и программирования. 88 предустановленных каналов (LPD, PMR).

Терек РМ-611 ... (Артикул: РМ-611 UHF Пегас)

14000 руб.

Автомобильная радиостанция UHF диапазона с выносным коммуникатором. Диапазон рабочих частот: 400-470 МГц. Количество каналов: 99. Выходная мощность: до 17 Вт. Сигналинг: CTCSS, DCS. Шаг сетки частот: 6.25/12.5/15/20/25 кГц. Чувствительность приемника: 0.22 мкВ. Шумоподавление: ручное / автоматическое. Габаритные размеры: 110 x 106 x 25 мм. Вес с коммуникатором: 545 г. Класс пыле и влагозащиты: IP66. Функциональность радиостанции: Управление с коммуникатора. Несколько цветов подсветки. Изначально запрограммированы LPD и PMR каналы. Возможность подключение гарнитуры (разъем Kelpwood).

Всего позиций: 166

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.