



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 28.04.2024

Inter-M CH-510

8511.6 руб.

Рупорный громкоговоритель предназначен для воспроизведения речевых сообщений и музыкальных программ в трансляционных сетях и системах оповещения. Конструкция громкоговорителя рассчитана на внутреннюю или уличную установку. При уличной установке желательно обеспечить защиту громкоговорителя от прямого попадания атмосферных осадков. Исполнение: влагозащищенное. Материал - пластик, цвет корпуса - слоновая кость. Инсталляция: поворотный кронштейн входит в комплект поставки и обеспечивает ориентацию громкоговорителя в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Возможность работы на линиях напряжением 70 и 100 В. Ном. мощность: 10 Вт Диапазон частот: 150-14000 Гц Звуковое давление: 99 дБ Входное сопротивление: 1 / 2 кОм Масса: 3,2 кг Габариты (ШхВхГ): 294x209x326 мм

Inter-M CH-522

12240 руб.

Рупорный громкоговоритель предназначен для воспроизведения речевых сообщений и музыкальных программ в трансляционных сетях и системах оповещения. Конструкция громкоговорителя рассчитана на внутреннюю или уличную установку. При уличной установке желательно обеспечить защиту громкоговорителя от прямого попадания атмосферных осадков. Исполнение: влагозащищенное. Материал - пластик, цвет корпуса - слоновая кость. Инсталляция: поворотный кронштейн входит в комплект поставки и обеспечивает ориентацию громкоговорителя в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Возможность работы на линиях напряжением 70 и 100 В. Громкоговоритель CH-522 является двухполосным. Ном. мощность: 20 Вт Диапазон частот: 110-20000 Гц Звуковое давление: 95 дБ Входное сопротивление: 0,5 / 1кОм Масса: 3,5 кг Габариты (ШхВхГ): 294x209x326 мм

Inter-M CH-530

10800 руб.

Рупорный громкоговоритель предназначен для воспроизведения речевых сообщений и музыкальных программ в трансляционных сетях и системах оповещения. Конструкция громкоговорителя рассчитана на внутреннюю или уличную установку. При уличной установке желательно обеспечить защиту громкоговорителя от прямого попадания атмосферных осадков. Исполнение: влагозащищенное. Материал - пластик, цвет корпуса - слоновая кость. Инсталляция: поворотный кронштейн входит в комплект поставки и обеспечивает ориентацию громкоговорителя в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Возможность работы на линиях напряжением 70 и 100 В. Ном. мощность: 30 Вт Диапазон частот: 100-18000 Гц Звуковое давление: 104 дБ Входное сопротивление: 0,165 / 0,33 кОм Масса: 3,6 кг Габариты (ШхВхГ): 294x209x326 мм

Inter-M CH-532

12720 руб.

Рупорный громкоговоритель предназначен для воспроизведения речевых сообщений и музыкальных программ в трансляционных сетях и системах оповещения. Конструкция громкоговорителя рассчитана на внутреннюю или уличную установку. При уличной установке желательно обеспечить защиту громкоговорителя от прямого попадания атмосферных осадков. Исполнение: влагозащищенное. Материал - пластик, цвет корпуса - слоновая кость. Инсталляция: поворотный кронштейн входит в комплект поставки и обеспечивает ориентацию громкоговорителя в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Возможность работы на линиях напряжением 70 и 100 В. Громкоговоритель CH-532 является двухполосным. Ном. мощность: 30 Вт Диапазон частот: 100-20000 Гц Звуковое давление: 95 дБ Входное сопротивление: 0,165 / 0,33 кОм Масса: 3,5 кг Габариты (ШхВхГ): 294x209x326 мм

Inter-M HS-20

9840 руб.

Рупорный громкоговоритель предназначен для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах оповещения. Конструкция громкоговорителя рассчитана на уличную установку, допускается прямое попадание атмосферных осадков. Исполнение: влагозащищенное. Материал - алюминий, цвет корпуса - темно-серый. Инсталляция: поворотный кронштейн входит в комплект поставки и обеспечивает ориентацию громкоговорителя в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Возможность работы на линиях напряжением 70 и 100 В. Ном. мощность: 20 Вт Диапазон частот: 380-6500 Гц Звуковое давление: 106 дБ Входное сопротивление: 8 Ом, 0,5 / 1 кОм Масса: 2,45 кг Габариты: 216;250x280 мм

Inter-M HS-30

10800 руб.

Рупорный громкоговоритель предназначен для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах оповещения. Конструкция громкоговорителя рассчитана на уличную установку, допускается прямое попадание атмосферных осадков. Исполнение: влагозащищенное. Материал - алюминий, цвет корпуса - темно-серый. Инсталляция: поворотный кронштейн входит в комплект поставки и обеспечивает ориентацию громкоговорителя в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Возможность работы на линиях напряжением 70 и 100 В. Ном. мощность: 30 Вт Диапазон частот: 380-6500 Гц Звуковое давление: 107 дБ Входное сопротивление: 8 Ом, 0,33 / 0,66 кОм Масса: 2,85 кг Габариты: 216;250x280 мм

Inter-M HS-30RT

11040 руб.

Рупорный громкоговоритель предназначен для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах оповещения. Конструкция громкоговорителя рассчитана на уличную установку, допускается прямое попадание атмосферных осадков. Исполнение: влагозащищенное. Материал - пластик, цвет корпуса - темно-коричневый. Инсталляция: поворотный кронштейн входит в комплект поставки и обеспечивает ориентацию громкоговорителя в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Возможность работы на линиях напряжением 70 и 100 В. Ном. мощность: 30 Вт Диапазон частот: 380-6500 Гц Звуковое давление: 107 дБ Входное сопротивление: 8 Ом, 0,33 / 0,66 кОм Масса: 2,95 кг Габариты (ШхВхГ): 320x210x365 мм



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Inter-M HS-40RT

12000 руб.

Рупорный громкоговоритель предназначен для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах оповещения. Конструкция громкоговорителя рассчитана на уличную установку, допускается прямое попадание атмосферных осадков. Исполнение: влагозащищенное. Материал - пластик, цвет корпуса - темно-коричневый. Инсталляция: поворотный кронштейн входит в комплект поставки и обеспечивает ориентацию громкоговорителя в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Возможность работы на линиях напряжением 70 и 100 В. Ном. мощность: 40 Вт Диапазон частот: 380-6500 Гц Звуковое давление: 109 дБ Входное сопротивление: 8 Ом, 0,25 / 0,5кОм Масса: 2,95 кг Габариты (ШхВхГ): 320x210x365 мм

Inter-M HS-50

13080 руб.

Рупорный громкоговоритель предназначен для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах оповещения. Конструкция громкоговорителя рассчитана на уличную установку, допускается прямое попадание атмосферных осадков. Исполнение: влагозащищенное. Материал - алюминий, цвет корпуса - темно-серый. Инсталляция: поворотный кронштейн входит в комплект поставки и обеспечивает ориентацию громкоговорителя в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Возможность работы на линиях напряжением 70 и 100 В. Ном. мощность: 50 Вт Диапазон частот: 380-6500 Гц Звуковое давление: 109 дБ Входное сопротивление: 0,2 / 0,4 кОм Масса: 3,1 кг Габариты: 320x216x350 мм

Inter-M HS-S20

8960.4 руб.

Рупорный громкоговоритель предназначен для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах оповещения. Конструкция громкоговорителя рассчитана на уличную установку, допускается прямое попадание атмосферных осадков. Исполнение: влагозащищенное. Материал - пластик, цвет корпуса - темно-серый. Возможность работы на линиях напряжением 70 и 100 В. Ном. мощность: 20 Вт Диапазон частот: 380-6500 Гц Звуковое давление: 106 дБ Входное сопротивление: 8 Ом, 0,5 / 1 кОм Масса: 1,5 кг Габариты: 169x216x230 мм

JDM HS-20RT

8928 руб.

Рупорный громкоговоритель металлический, 450 Гц -7 кГц, 114 дБ, 20 Вт, 180x 180x217 мм

MKV Pro PA-101

12080.4 руб.

Всепогодный рупорный громкоговоритель PA-101 предназначена для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах тревожного оповещения. Конструкция акустической системы предусматривает установку как вне помещений, так и в неотапливаемых помещениях или помещениях с повышенной влажностью. Материал - алюминий, цвет корпуса - белый. Инсталляция: навешивается на стену при помощи кронштейна. Диапазон частот: 400-5000 Гц Мощность: 100/50/25 Вт / 100В / 70В / 30В Масса: 8,86 кг Габариты: 500x582 мм

MKV Pro PA-500

2100 руб.

Всепогодный рупорный громкоговоритель PA-500 предназначена для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах тревожного оповещения. Конструкция акустической системы предусматривает установку как вне помещений, так и в неотапливаемых помещениях или помещениях с повышенной влажностью. Материал - пластик, цвет корпуса - белый. Инсталляция: навешивается на стену при помощи кронштейна. Диапазон частот: 200-16000 Гц Мощность: 15/20 Вт / 100В / 70В Масса: 1,27 кг Габариты (ШхВхГ): 203x143x244 мм

MKV Pro PA-510

1633.19 руб.

Всепогодный рупорный громкоговоритель PA-500 предназначена для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах тревожного оповещения. Конструкция акустической системы предусматривает установку как вне помещений, так и в неотапливаемых помещениях или помещениях с повышенной влажностью. Материал - пластик, цвет корпуса - белый. Инсталляция: навешивается на стену при помощи кронштейна. Диапазон частот: 500-5000 Гц Мощность: 15 Вт / 100В Масса: 1,27 кг Габариты (ШхВхГ): 150x100x203 мм

MKV Pro PA-520

4633.2 руб.

Всепогодный рупорный громкоговоритель PA-520 предназначена для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах тревожного оповещения. Конструкция акустической системы предусматривает установку как вне помещений, так и в неотапливаемых помещениях или помещениях с повышенной влажностью. Материал - пластик, цвет корпуса - белый. Инсталляция: навешивается на стену при помощи кронштейна. Диапазон частот: 250-8500 Гц Мощность: 25/30 Вт / 100В / 70В / 30В Масса: 1,86 кг Габариты (ШхВхГ): 205x285x280 мм

MKV Pro PA-530

6297.6 руб.

Всепогодный рупорный громкоговоритель PA-530 предназначена для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах тревожного оповещения. Конструкция акустической системы предусматривает установку как вне помещений, так и в неотапливаемых помещениях или помещениях с повышенной влажностью. Материал - пластик, цвет корпуса - белый. Инсталляция: навешивается на стену при помощи кронштейна. Диапазон частот: 400-5000 Гц Мощность: 30/15/7,5 Вт / 100В / 70В / 30В Масса: 2,33 кг Габариты (ШхВхГ): 280x333 мм

MKV Pro PA-550

6764.4 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Всепогодный рупорный громкоговоритель РА-550 предназначена для воспроизведения речевых сообщений в трансляционных сетях и системах тревожного оповещения. Конструкция акустической системы предусматривает установку как вне помещений, так и в неотапливаемых помещениях или помещениях с повышенной влажностью. Материал – алюминий, цвет корпуса – белый. Установка: навешивается на стену при помощи кронштейна. Диапазон частот: 400-5000 Гц Мощность: 50/25/12,5 Вт / 100В / 70В / 30В Масса: 2,50 кг Габариты: 343х362 мм

ROXTON HP-10T

33600 руб.

Рупорный громкоговоритель ROXTON HP-10T используется в трансляционных системах аварийного оповещения и музыкальной трансляции и предназначен для качественного воспроизведения звуковой информации. Громкоговоритель подключается к 100/70 В выходу трансляционного усилителя. Рупорные громкоговорители обладают такими преимуществами, как высокая направленность излучения звуковых волн и высоким КПД (до 20%). Рупор служит для согласования сопротивлений механической системы и окружающей среды и концентрации звуковой энергии громкоговорителя в определенном направлении. Исполнение: влагозащищенное. Основные характеристики HP-10T: Ном. мощность: 100 Вт/100 В Трансформатор: 100/50/25 Вт Диапазон частот: 250 Гц – 6,5 кГц SPL, 1 Вт/м: 112 дБ Подключение: кабель Масса: 16 кг Габариты: □Ø530 x 430 мм Материал: алюминий Цвет: серый

ROXTON HP-15T

3975.6 руб.

Рупорный громкоговоритель ROXTON HP-15T используется в трансляционных системах аварийного оповещения и музыкальной трансляции и предназначен для качественного воспроизведения звуковой информации. Громкоговоритель подключается к 100/70 В выходу трансляционного усилителя. Рупорные громкоговорители обладают такими преимуществами, как высокая направленность излучения звуковых волн и высоким КПД (до 20%). Рупор служит для согласования сопротивлений механической системы и окружающей среды и концентрации звуковой энергии громкоговорителя в определенном направлении. Исполнение: влагозащищенное. Основные характеристики HP-15T: Ном. мощность: 15 Вт/100 В Трансформатор: 15 / 7,5 Вт Диапазон частот: 250 Гц – 8 кГц SPL, 1 Вт/м: 103 дБ Подключение: кабель Масса: 1,4 кг Материал: пластик Цвет: белый

ROXTON HP-30T

7560 руб.

Рупорный громкоговоритель ROXTON HP-30T используется в трансляционных системах аварийного оповещения и музыкальной трансляции и предназначен для качественного воспроизведения звуковой информации. Громкоговоритель подключается к 100/70 В выходу трансляционного усилителя. Рупорные громкоговорители обладают такими преимуществами, как высокая направленность излучения звуковых волн и высоким КПД (до 20%). Рупор служит для согласования сопротивлений механической системы и окружающей среды и концентрации звуковой энергии громкоговорителя в определенном направлении. Исполнение: влагозащищенное. Основные характеристики HP-30T: Ном. мощность: 30 Вт/100 В Трансформатор: 30 / 15 Вт Диапазон частот: 250 Гц – 8 кГц SPL, 1 Вт/м: 103 дБ Подключение: кабель Масса: 1,8 кг Материал: пластик Цвет: белый

ROXTON HS-30T

6591.6 руб.

Рупорный громкоговоритель ROXTON HS-30T используется в трансляционных системах аварийного оповещения и музыкальной трансляции и предназначен для качественного воспроизведения звуковой информации. Громкоговоритель подключается к 100/70 В выходу трансляционного усилителя. Рупорные громкоговорители обладают такими преимуществами, как высокая направленность излучения звуковых волн и высоким КПД (до 20%). Рупор служит для согласования сопротивлений механической системы и окружающей среды и концентрации звуковой энергии громкоговорителя в определенном направлении. Исполнение: влагозащищенное. Основные характеристики HS-30T: Ном. мощность: 30 Вт/100 В Трансформатор: 30/15 Вт Диапазон частот: 380 Гц – 6,5 кГц SPL, 1 Вт/м: 105 дБ Подключение: кабель Масса: 2,1 кг Габариты: □Ø280 x 250 мм Материал: алюминиевый сплав

ROXTON HS-50T

9000 руб.

Рупорный громкоговоритель ROXTON HS-50T используется в трансляционных системах аварийного оповещения и музыкальной трансляции и предназначен для качественного воспроизведения звуковой информации. Громкоговоритель подключается к 100/70 В выходу трансляционного усилителя. Рупорные громкоговорители обладают такими преимуществами, как высокая направленность излучения звуковых волн и высоким КПД (до 20%). Рупор служит для согласования сопротивлений механической системы и окружающей среды и концентрации звуковой энергии громкоговорителя в определенном направлении. Исполнение: влагозащищенное. Основные характеристики HS-50T: Ном. мощность: 50 Вт/100 В Трансформатор: 50/25 Вт Диапазон частот: 250 Гц – 6,5 кГц SPL, 1 Вт/м: 108 дБ Подключение: кабель Масса: 3,5 кг Габариты: □Ø320 x 250 мм Материал: алюминиевый сплав

ROXTON MP-30T

9960 руб.

Рупорный громкоговоритель ROXTON MP-30T используется в трансляционных системах аварийного оповещения и музыкальной трансляции и предназначен для качественного воспроизведения звуковой информации. Громкоговоритель подключается к 100/70 В выходу трансляционного усилителя. Рупорные громкоговорители обладают такими преимуществами, как высокая направленность излучения звуковых волн и высоким КПД (до 20%). Рупор служит для согласования сопротивлений механической системы и окружающей среды и концентрации звуковой энергии громкоговорителя в определенном направлении. Исполнение: влагозащищенное. Основные характеристики MP-30T: Ном. мощность: 30 Вт/100 В Трансформатор: 30/15 Вт Диапазон частот: 100 Гц – 12,5 кГц SPL, 1 Вт/м: 90 дБ Подключение: кабель Масса: 3 кг Габариты: 366 x 230 x 272 мм Материал: пластик

ROXTON MP-50T

23160 руб.

Рупорный громкоговоритель ROXTON MP-50T используется в трансляционных системах аварийного оповещения и музыкальной трансляции и предназначен для качественного воспроизведения звуковой информации. Громкоговоритель подключается к 100/70 В выходу трансляционного усилителя. Рупорные громкоговорители обладают такими преимуществами, как высокая направленность излучения звуковых волн и высоким КПД (до 20%). Рупор служит для



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

согласования сопротивлений механической системы и окружающей среды и концентрации звуковой энергии громкоговорителя в определенном направлении.

Исполнение: влагозащищенное. Основные характеристики МР-50Т: Ном. мощность: 50 Вт/100 В Трансформатор: 50/25/12.5/9/4.5/3.5 Вт Диапазон частот: 90 Гц - 20 кГц SPL, 1 Вт/м: 104 дБ Подключение: кабель Масса: 3,9 кг Габариты: 363 x 253 x 310 мм Материал: пластик

Элект ЗСУ-100

10400.4 руб.

Громкоговоритель рупорного типа всепогодный. Выходная мощность: 100 Вт. Звуковое давление: 120 дБ.

Всего позиций: 25

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.