



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 26.04.2024

Beward N120

11040 руб.

Сенсор: КМОП 1/4 OmniVision Чувствительность: 0.2 лк / 0.1 лк (DSS @ 7 fps) Объектив: 3.6 мм, F2.0 Угол обзора: 58° (по горизонтали) Увеличение: Цифровое: 10x (вкл/выкл) Скорость затвора: От 1/7 до 1/24000 сек. Дополнительно: Прогрессивное сканирование Видео Формат сжатия: H.264 BP, MPEG-4 SP, Motion JPEG Видеопоток: Одновременное кодирование: H.264, MJPEG или MPEG4, unicast, multicast Профиль: 4 профиля, индивидуальная настройка Разрешение: 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA) Скорость кадров: До 30 к/с для всех разрешений Скорость передачи: Пользовательские настройки, предустановки, фиксированная (для H.264, MPEG-4) от 32 кбит/с до 2 Мбит/с Параметры изображения: Яркость, контрастность, насыщенность, оттенок, видеомаска (до 5 зон), поворот, отражение Титры: Текст, дата, время Аудио Аудиовход: Встроенный микрофон (регулировка усиления) Компрессия: G.711 (u-law, a-law), AMR Дополнительно: Односторонняя связь Сеть и интерфейсы Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, ONVIF v2.20, Bonjour Соединение: DHCP, статический адрес Безопасность: Многоуровневый доступ с защитой паролем, доступ по HTTPS, фильтр по IP Пользователи: До 5 одновременных подключений Дополнительно: Поддержка карт microSDHC (до 32 ГБ) Wi-Fi Стандарты: IEEE 802.11 b/g/n (поддержка WPS) Шифрование: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP 64/128 бит Запись и события События: Детекция звука, ошибка записи на карту памяти детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания), сетевая ошибка, загрузка устройства, смена IP Отправка по почте: Видео, кадры, системный журнал: по событию, по расписанию, периодически Запись на FTP: Видео, кадры, системный журнал: по событию, по расписанию, периодически Запись на NAS: карту памяти Видео, кадры, системный журнал: по событию, по расписанию, периодически Эксплуатация Питание: 5 В 0.6 А (DC) Потребляемая мощность: До 3 Вт Рабочий диапазон температур: От -10 до +50°C Размеры: (шхвхг) 66x96x43 мм Вес: 100 г (нетто) Управление: Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) Системные требования 2.8 ГГц, Pentium 4 или AMD, 1 ГБ ОЗУ, видеокарта 256 МБ, сетевая карта Microsoft Windows 7/Vista/XP, Mac OS Leopard 10.5 или выше Firefox, Safari, Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше

Beward N520

18080.39 руб.

Сенсор: 2 Мп, КМОП 1/2.7 OmniVision Чувствительность: 0.05 лк / 0.01 лк (DSS @ 2 fps) Объектив: 4.0 мм, F1.8 Угол обзора: 72° (по горизонтали), 44° (по вертикали) Регулировка угла наклона: До 180° Минимальное рабочее расстояние: Не более 0.5 м Увеличение Цифровое: 10x (вкл/выкл) WDR: Цифровой, 8 уровней Шумоподавление: Поддерживается Скорость затвора: От 1/2 до 1/10000 сек. Дополнительно: Прогрессивное сканирование Видео Формат сжатия: H.264 BP, MPEG-4 SP, Motion JPEG Видеопоток: Одновременное кодирование: H.264, MJPEG или MPEG4, unicast, multicast Профиль: 3 профиля, индивидуальная настройка Разрешение: 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA) Скорость кадров: До 30 к/с для всех разрешений Скорость передачи: Пользовательские настройки, предустановки, фиксированная (для H.264, MPEG-4) от 32 кбит/с до 10 Мбит/с Параметры изображения: Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, экспозиция, цветокоррекция, оттенок, видеомаска (до 10 на канал), переворот, отражение, BLC, баланс белого, выдержка Титры: Текст, дата/время Аудио Аудиовход: 1 канал, встроенный динамик (регулировка уровня) Аудиовход: Встроенный микрофон (регулировка усиления) Компрессия: G.711 (u-law, a-law), AMR Дополнительно: Дуплекс, полудуплекс, симплекс Сеть и интерфейсы Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт Сетевые протоколы: TCP/IP, IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, ONVIF v.2.2, Bonjour Вход тревоги: 1 канал, режим NO или NC Выход тревоги: 1 канал ИК-датчик движения: Пассивный, дальность до 6 м, угол не менее 100° Соединение: DHCP, статический адрес Безопасность: Многоуровневый доступ с защитой паролем, доступ по HTTPS, фильтр по IP Пользователи: До 5 одновременных подключений Дополнительно: Поддержка карт microSDHC (до 32 ГБ) Запись и события События: Детекция звука, детекция движения, детекция саботажа, сетевая ошибка, смена IP, тревожный вход, загрузка устройства, ошибка записи на карту памяти Детекция движения: Регулировка чувствительности и порога срабатывания Детекция звука: Регулировка чувствительности и порога срабатывания Отправка по почте: Видео, кадры, системный журнал: по событию, по расписанию, периодически Запись на FTP: Видео, кадры, системный журнал: по событию, по расписанию, периодически Запись на NAS: карту памяти Видео, кадры, системный журнал: постоянно, по событию, по расписанию, периодически Wi-Fi Стандарты: IEEE 802.11 b/g/n (поддержка WPS) Частотный диапазон: От 2.412 до 2.472 ГГц Скорость передачи данных: До 150 Мбит/с Количество каналов: 1-13 Шифрование: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP 64/128 бит Тип антенны: 2 dBi Антенна: Съёмная, всенаправленная Эксплуатация Питание: 5 В 0.6 А (DC) Потребляемая мощность: До 3 Вт Рабочий диапазон температур: От -10 до +50°C Размеры: (шхвхг) 66x96x43 мм Вес: 100 г (нетто) Управление Веб-интерфейс: профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) Системные требования: 2.8 ГГц, Pentium 4 или AMD, 1 ГБ ОЗУ, видеокарта 256 МБ, сетевая карта Microsoft Windows 7/Vista/XP, Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше, Mac OS Leopard 10.5 или выше

Beward B1210DM

9900 руб.

Антивандальное уличное исполнение, IP66, от -30 до +50°C Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR) Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR) До 25 к/с при максимальном разрешении 1280x720 (HD) Двойное кодирование видеопотока в форматах H.264 и MJPEG Запись изображений на карту памяти microSDHC Питание по кабелю Ethernet, технология PoE Встроенный детектор движения с регулируемым уровнем чувствительности Наблюдение и настройка при помощи стандартного веб-браузера Компактность и современный дизайн

Beward B1210R

10900 руб.

Мегапиксельный КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием До 25 к/с при любом разрешении Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66 ИК-светодиоды 3 поколения и дальность подсветки до 25 м Сменный объектив и адаптивная ИК-подсветка Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR) Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR) Двойное кодирование видеопотока в форматах



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

H.264 и MJPEG Запись изображений на карту памяти microSDHC (опционально) Два варианта организации питания, в том числе по технологии PoE Наблюдение и настройка при помощи стандартного веб-браузера Просмотр видео через интернет, с мобильных устройств, через облачный сервис CamDrive

Beward B12CR

12600 руб.

1 Мп КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием Встроенный активный микрофон, акустическая дальность до 10 м Объектив в комплекте на выбор: 2.5/2.8/3.6/6/8/12/16 мм PIR-датчик, ИК-подсветка Встроенный динамик Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR) Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR) До 25 к/с при любом разрешении Двойное кодирование видеопотока в форматах H.264/MJPEG Двусторонняя аудиосвязь (встроенный динамик) Режим День/Ночь и электромеханический ИК-фильтр Поддержка карт памяти microSDHC (до 32 ГБ) Встроенный детектор движения с регулируемым уровнем чувствительности Наблюдение и настройка при помощи стандартного веб-браузера Компактность и современный дизайн Просмотр видео через интернет, с мобильных устройств, через облачный сервис CamDrive

Beward B12CW

12900 руб.

Поддержка Wi-Fi 802.11 b/g/n и WPS 1 Мп КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием Встроенный активный микрофон, акустическая дальность до 10 м Объектив в комплекте на выбор: 2.5/2.8/3.6/8/12/16 мм Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR) Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR) До 25 к/с при любом разрешении Двойное кодирование видеопотока в форматах H.264 Режим День/Ночь и статический ИК-фильтр Поддержка карт памяти microSDHC (до 32 ГБ) Встроенный детектор движения с регулируемым уровнем чувствительности Наблюдение и настройка при помощи стандартного веб-браузера Компактность и современный дизайн Просмотр видео через интернет, с мобильных устройств, через облачный сервис CamDrive

Beward B1510

10400 руб.

1.3 Мп сенсор SONY Exmor нового поколения Превосходная цветопередача и высокая чувствительность Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR) Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR) До 25 к/с при максимальном разрешении 1280x960 (SXVGA) Режим День/Ночь и электромеханический ИК-фильтр Двойное кодирование видеопотока в форматах H.264 и MJPEG Запись изображений на карту памяти microSDHC 2 варианта организации питания: 12 В (DC), PoE Встроенный детектор движения с регулируемым уровнем чувствительности Наблюдение и настройка при помощи стандартного веб-браузера

Beward B1510DR

16200 руб.

1.3-мегапиксельный сенсор SONY Exmor До 25 к/с при максимальном разрешении 1280x960 (SXVGA) Одновременное кодирование в форматах H.264 и MJPEG ИК-светодиоды 3-го поколения, подсветка с дальностью работы до 10 м Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр Варифокальный объектив с АРД Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR) Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR) Разъем для подключения тревожного датчика Запись изображений на карту памяти microSDHC 2 варианта питания: 12 В (DC) или по технологии PoE Просмотр видео через интернет, с мобильных устройств, через облачный сервис CamDrive

Beward B1510DV

26400 руб.

Уникальная антивандальная конструкция «камера в камере» Герметичное подключение кабеля Ethernet внутри корпуса камеры, защита IP66 Уличное исполнение, от -45 до +50°C 1.3-мегапиксельный сенсор SONY Exmor Лучшая цветопередача, высокая чувствительность и отличная детализация ИК-подсветка с дальностью работы до 20 м Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр Функция «антитуман» для съемки в условиях тумана, осадков, задымленности Варифокальный объектив с АРД 3D регулировка объектива Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR) Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR, SmartNR) До 25 к/с при максимальном разрешении 1280x960 (SXVGA) Двойное кодирование видеопотока в форматах H.264 и MJPEG Запись изображений на карту памяти microSDHC 2 варианта организации питания, в том числе по технологии PoE Наблюдение и настройка при помощи стандартного веб-браузера

Beward B1710DMR

7900 руб.

Сенсор: 1.3 Мп, КМОП 1/3 SONY Exmor, День/Ночь Чувствительность: 0.01 лк, при F1.4 (день) / 0.003 лк, при F1.4 (ночь) / 0 лк (при вкл. ИК-подсветке) Объектив: 2.8/3.6/6.0/8.0/12.0/16.0 мм (на выбор), сменный M12 Угол обзора: (по горизонтали) 83° (2.8 мм), 72° (3.6 мм), 48° (6 мм), 36° (8 мм), 23° (12 мм), 17° (16 мм) Регулировка угла наклона: Механически, от -50 до 50° (по горизонтали), от -15 до 120° (по вертикали) Увеличение: Цифровое WDR: Цифровой, 3 режима работы Шумоподавление: 2DNR (3 режима работы), 3DNR (регулировка уровня), SmartNR Скорость затвора: От 1/25 до 1/8000 сек. Сигнал/Шум: Не менее 50 дБ Дополнительно: Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование Видео Формат сжатия: H.264 BP/MP, Motion JPEG Видеопоток: Двойное кодирование: H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG Разрешение: Основной поток: 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD) Альтернативный поток: 720x576 (D1), 640x360, 320x184 Скорость кадров: До 25 к/с для всех разрешений Скорость передачи: От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) Параметры изображения: Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, оттенки, видеомаска (до 4 зон), поворот, отражение, АРУ, баланс белого, синхронизация с источником света Титры: текст, дата, время, скорость кадров, скорость видеопотока Аудио Аудиовыход: 1 канал, линейный Аудиовход: 1 канал, линейный / микрофонный, выход для питания микрофона 12 В 0.5 А Компрессия: G.711 (8 кГц, 32 кГц), G.726 (8 кГц) Дополнительно: Дуплекс, симплекс Подсветка Светодиоды: ИК-светодиоды III поколения (2 шт.) Управление: Автоматическое вкл/выкл Длина волны: 850 нм Угол освещения: 60° Дальность: До 8 м Сеть и интерфейсы Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт Сетевые протоколы: TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, ICMP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, ARP, ONVIF v2.01 Соединение: DHCP, статический адрес Безопасность: Многоуровневый доступ с защитой паролем Пользователи: До 3 учетных записей Дополнительно:



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

энергонезависимая память, поддержка карт microSDHC (до 32 Гб) Запись и события События: Детекция движения, сетевая ошибка Детекция движения: Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) Отправка по почте: Кадры (с указанием разрешения) Запись на FTP: Видео с выбором типа потока (основной или альтернативный), кадры (с указанием разрешения) Запись на карту памяти: Видео с выбором типа потока (основной или альтернативный), кадры (с указанием разрешения) Эксплуатация Питание: 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 0) Выходное напряжение: Питания микрофона 12 В 0.5 А (при использовании PoE) Потребляемая мощность: До 5.3 Вт (DC), до 7.0 Вт (PoE) Рабочий диапазон температур: От -45 до +50°C Класс защиты: IP66 Исполнение: Антивандальный корпус Материал корпуса: Металл Размеры: 8709;107х62 мм Вес: 380 г (нетто) Управление Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) Системные требования: Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в среде Microsoft Windows 8/7/Vista

Beward B2.970F ... (Артикул: B2.970F)

12500 руб.

Сенсор: 1.3 Мегапикселя, Цветной, ПЗС 1/3 SONY, День/Ночь Чувствительность: 0.01 лк (День)/0.0005 лк (Ночь) Объектив: Сменный Управление диафрагмой: DC drive Скорость затвора: Автоматически, вручную Процессор и память: Hisilicon 3512 32-bit RISC, 128 МБ ОЗУ, 16 МБ флэш-память Дополнительно: ☐ Механический ИК-фильтр, прогрессивная развертка Формат сжатия: H.264 baseline profile@Level 3.0, Motion JPEG Видеопоток: H.264/MJPEG, H.264/H.264 Разрешение: Основной поток: 1280x960(SXVGA), 1280x720 (HD) Скорость кадров: До 15 кадров в секунду для 1280x960 Скорость передачи: H.264/MJPEG: от 32 Кбит/с до 17 Мбит/с (режимы VRB/CRB) Параметры изображения: Яркость, контрастность, тон, насыщенность Дополнительно: ☐ Цифровое увеличение, автоматический баланс белого Аудиовыход: ☐ 1 канал, линейный Аудиовход: 1 канал, линейный/микрофонный, 1 кОм Аудиокомпрессия: G.726 (16 Кбит/с, частота дискретизации: 8 кГц или 32 кГц) Дополнительно: Двусторонний аудиоканал Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт Поддержка карт памяти SDHC (максимальный объем 32 Гб)

Beward B2230 ... (Артикул: N)

17400 руб.

Революционный кодек H.265: до 50% прироста эффективности сжатия Full HD реального времени (до 25 к/с при 1920x1080) Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ Одновременное кодирование: H.265/H.264/MJPEG Режим День/Ночь и электромеханический ИК-фильтр Сменный объектив с креплением C/CS и поддержкой APD DC-Drive Цифровая система шумоподавления (2D/ 3DNR) Детекция движения и тревожных событий Аудиовход и аудиовыход (дуплекс) Поддержка карт памяти MicroSDXC (до 256 Гб) Питание камеры по кабелю Ethernet, технология PoE

Beward B2230RVZ-B1

26400 руб.

Встраиваемая в кронштейн монтажная коробка с гермовводом в комплекте Революционный кодек H.265: до 50% прироста эффективности сжатия Full HD реального времени (до 25 к/с при 1920x1080) Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ Одновременное кодирование: H.265/H.264/MJPEG Режим День/Ночь и электромеханический ИК-фильтр Моторизованный объектив с поддержкой APD DC-Drive ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 20 м Цифровая система шумоподавления (2D/ 3DNR) Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66 Питание камеры по кабелю Ethernet, технология PoE Детекция движения и тревожных событий

Beward B2520RZK

35900 руб.

2 Мп КМОП-сенсор SONY Starvis с прогрессивным сканированием Удаленное управление варифокальной подсветкой Варифокальная или фиксированная подсветка до 120 м (на выбор) Уличное исполнение, от -60 до +50°C, IP66 Двухкаскадная система обогрева Холодный старт без предпускового прогрева ИК-светодиоды III поколения, угол подсветки до 90° Моторизованный варифокальный объектив с APD До 25 к/с при любом разрешении Двойное кодирование видеопотока в форматах H.264 и MJPEG Поддержка 2xWDR до 120 дБ, 2D/3DNR, запись на microSDHC Питание от источника 12 В DC. Опционально: 220 В AC или High PoE (30 Вт) Быстрый 2-этапный монтаж, устойчивость к вибрациям Исполнения в двух цветах: черный, белый

Beward B2520RZQ

27900 руб.

2 Мп КМОП-сенсор SONY Starvis с прогрессивным сканированием Фиксированная или варифокальная подсветка дальностью до 90 м (на выбор при покупке) ИК-светодиоды 3-го поколения, угол подсветки до 90° Моторизованный варифокальный объектив с APD Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66 Холодный старт от -45°C без предпускового прогрева Надежный электроизолятор для защиты камеры от наводки напряжения с монтажной поверхности. До 25 к/с при любом разрешении Лучшая цветопередача, высокая чувствительность и отличная детализация Двойное кодирование видеопотока в форматах H.264 и MJPEG Расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR) Запись изображений на карту памяти microSDHC

Beward B2530DVZ

30900 руб.

2 Мп КМОП-сенсор SONY Starvis с прогрессивным сканированием Уникальная антивандальная конструкция «камера в камере» Революционный кодек H.265: до 50% прироста эффективности сжатия Герметичное подключение кабеля Ethernet внутри корпуса камеры, защита IP66 Моторизованный варифокальный объектив с APD Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66 Детекция лиц До 25 к/с при любом разрешении 3D регулировка объектива ИК-подсветка дальностью до 25 м Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр Одновременное кодирование: H.265/H.264/MJPEG Расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR) 2 варианта организации питания, в том числе по технологии PoE Запись изображений на карту памяти microSDXC

Beward B2530RVZ

22900 руб.

2 Мп КМОП-сенсор SONY Starvis с прогрессивным сканированием Превосходная цветопередача, высокая чувствительность и отличная детализация Герметичное подключение кабеля Ethernet, защита IP66 Моторизованный варифокальный объектив с APD Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Детекция лиц До 25 к/с при любом разрешении 3D регулировка направления объектива ИК-подсветка дальностью до 25 м Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр Двойное кодирование видеопотока в форматах H.265, H.264 и MJPEG Расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR) Два варианта организации питания, в том числе по технологии PoE Запись изображений на карту памяти microSDXC

Beward B2530RVZ-B1

23900 руб.

2 Мп КМОП-сенсор SONY Starvis с прогрессивным сканированием Превосходная цветопередача, высокая чувствительность и отличная детализация Герметичное подключение кабеля Ethernet, защита IP66 Моторизованный варифокальный объектив с АРД Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66 Детекция лиц Монтажная коробка с гермовводом в комплекте До 25 к/с при любом разрешении 3D регулировка направления объектива ИК-подсветка дальностью до 25 м Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр Двойное кодирование видеопотока в форматах H.265, H.264 и MJPEG Расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR) 2 варианта организации питания, в том числе по технологии PoE Запись изображений на карту памяти microSDXC

Beward B2530RZK

37900 руб.

2 Мп КМОП-сенсор SONY Starvis с прогрессивным сканированием Одновременное кодирование: H.265/H.264/MJPEG Расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ Детекция лиц Удаленное управление варифокальной подсветкой Варифокальная или фиксированная подсветка до 120 м (на выбор) Уличное исполнение, от -60 до +50°C, IP66 Двухкаскадная система обогрева Холодный старт без предпускового прогрева ИК-светодиоды III поколения, угол подсветки до 90° Моторизованный варифокальный объектив с АРД До 25 к/с при любом разрешении Революционный кодек H.265: до 50% прироста эффективности сжатия Поддержка 2xWDR до 120 дБ, 2D/3DNR, запись на microSDHC Питание от источника 12 В DC. Опционально: 220 В AC или High PoE (30 Вт) Быстрый 2-этапный монтаж, устойчивость к вибрациям Исполнения в двух цветах: черный, белый

Beward B2530RZQ

29900 руб.

2 Мп КМОП-сенсор SONY Starvis с прогрессивным сканированием Одновременное кодирование: H.265/H.264/MJPEG Расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ Детекция лиц Удаленное управление варифокальной подсветкой Варифокальная или фиксированная подсветка до 90 м (на выбор) Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66 Холодный старт от -45°C без предпускового прогрева ИК-светодиоды III поколения, угол подсветки до 90° Моторизованный варифокальный объектив с АРД До 25 к/с при любом разрешении Революционный кодек H.265: до 50% прироста эффективности сжатия Поддержка 2xWDR до 120 дБ, 2D/3DNR, запись на microSDHC Питание от источника 12 В DC PoE Быстрый 2-этапный монтаж, устойчивость к вибрациям Исполнения в двух цветах: черный, белый

Beward B2530RZQ-LP

37700 руб.

Распознавание автомобильных номеров стран Россия, Беларусь, Казахстан и Украина 1/2.8" КМОП-сенсор SONY с технологией Starvis До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080 Моторизованный варифокальный объектив с АРД Расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ Революционный кодек H.265: до 50% прироста эффективности сжатия Устройство предназначено для работы на парковке Одновременное распознавание нескольких номеров в кадре Допустимое отклонение от оси объектива для распознавания - 30/30/20 градусов Поддержка стандартных прямоугольных и "квадратных" автономеров (Тип 1 и 1А) Поддержка автономеров такси и спецслужб: тип 1Б, группа 2, 3 и 5. Поддерживает базу на 5000 автомобильных номеров и журнал на 10000 автомобильных номеров ИК-подсветка с дальностью до 35 метров Эксплуатация в диапазоне температур от -45 до +50°C Исполнения в двух цветах: чёрный, белый

Beward B2710DR

20700 руб.

Сенсор: 2 Мп, КМОП 1/2.8 SONY Exmor, День/Ночь Чувствительность: 0.01 лк (день) / 0.005 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS @ 2fps) Объектив: Варифокальный, от 2.8 до 11.0 мм, F1.4 Угол обзора: От 29 до 90° (по горизонтали), от 18 до 63° (по вертикали) Регулировка угла наклона: От -110 до 110° (по горизонтали), от 15 до 90° (по вертикали) Управление диафрагмой: АРД Увеличение Оптическое: 4x, цифровое WDR: Цифровой, 3 предустановки Шумоподавление: Smart NR, 2DNR, 3DNR (регулировка уровня) Скорость затвора: От 1/2 до 1/10000 сек. (автоматически) Дополнительно: Механический ИК-фильтр, прогрессивная развертка Видео Формат сжатия: H.264 BP/MP, Motion JPEG Видеопоток: Двойное кодирование: H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG Разрешение: Основной поток: 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (720p) Альтернативный поток: 960x528, 640x352, 480x256 Скорость кадров: До 25 к/с для всех разрешений Скорость передачи: От 32 кбит/с до 16 Мбит/с Параметры изображения: Яркость, контрастность, оттенок, резкость, насыщенность, гамма-коррекция, видеомаска (до 4 зон), поворот, переверт, отражение, баланс белого Титры: Название, количество подключений, скорость кадров, скорость передачи, день недели, дата, время Аудио Аудиовыход: 1 канал, линейный Аудиовход: 1 канал, линейный Компрессия: G.711 a-law/u-law, G726 Дополнительно: Дуплекс, симплекс, регулировка усиления, настройка частоты дискретизации Подсветка Светодиоды: ИК-светодиоды 3-го поколения (2 шт.) Управление: Автоматическое вкл/выкл Включение: По датчику, по видеосигналу, по расписанию Угол освещения: 65° Дальность: До 10 м Сеть и интерфейсы Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт Сетевые протоколы: TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE (CHAP, PAP), PPTP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, ICMP, ARP, ONVIF 2.01 Вход тревоги: 1 канал, режимы NO/NC Выход тревоги: 1 канал Соединение: DHCP, статический адрес Безопасность: Многоуровневый доступ с защитой паролем Пользователи: До 3 учетных записей Дополнительно: Поддержка карт microSDHC (до 32 Гб), аналоговый видеовыход (BNC) Запись и события События: Детекция движения, тревожный вход, сетевая ошибка Детекция движения: Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) Отправка по почте: Кадры с установкой необходимого разрешения Запись на FTP: Видео с выбором типа потока (основной или альтернативный), кадры с установкой необходимого разрешения Запись на карту памяти: Видео с выбором типа потока (основной или альтернативный), кадры с установкой необходимого разрешения Эксплуатация Питание: 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af (Class 0) Потребляемая мощность: До 6 Вт Рабочий диапазон температур: От -10 до +50°C Материал корпуса:



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Пластик Размеры: (дхв) ∅148х99 мм Вес: 400 г (нетто) Управление: Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) Системные требования: 2.8 ГГц, Pentium 4 или AMD Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в среде Microsoft Windows 8/7/Vista

Beward B2710DR

20700 руб.

2-мегапиксельный сенсор SONY Exmor Лучшая цветопередача, высокая чувствительность и отличная детализация До 25 к/с при максимальном разрешении 1920х1080 (Full HD) Одновременное кодирование в форматах H.264 и MJPEG ИК-светодиоды 3-го поколения, подсветка с дальностью работы до 10 м Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр Варифокальный объектив с АРД Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWR) Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR) Разъем для подключения тревожного датчика Запись изображений на карту памяти microSDHC 2 варианта питания: 12 В (DC) или по технологии PoE Просмотр видео через интернет, с мобильных устройств, через облачный сервис CamDrive

Beward B2710RCVZ

19200 руб.

Моторизованный объектив Превосходная чувствительность, отличная цветопередача и детализация Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66 2 Мп КМОП-сенсор Exmor с прогрессивным сканированием До 25 к/с при любом разрешении ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 20 м Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр Двойное кодирование видеопотока в форматах H.264 и MJPEG Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWR) Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR) Запись изображений на карту памяти microSDHC (опционально) Два варианта организации питания, в том числе по технологии PoE Просмотр видео через интернет, с мобильных устройств, через облачный сервис CamDrive

Beward B4230

18900 руб.

4 Мп IP-камера с аппаратным WDR Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ Революционный кодек H.265: до 50% прироста эффективности сжатия Более высокое качество видео и в 2 раза меньший видеопоток Сменный объектив, крепление C/CS Поддержка АРД DC-Drive Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR) Двойное кодирование видеопотока в форматах H.265/H.264 и MJPEG Детекция движения и тревожных событий Поддержка карт памяти microSDXC (до 256 ГБ) Питание камеры по кабелю Ethernet, технология PoE

Beward B4230RCVZ

20500 руб.

4 Мп IP-камера с аппаратным WDR Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ Революционный кодек H.265: до 50% прироста эффективности сжатия Более высокое качество видео и в 2 раза меньший видеопоток Антивандальное уличное исполнение, IP66, от -45 до +50°C Моторизованный объектив ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 20 м Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR) Двойное кодирование видеопотока в форматах H.265/H.264 и MJPEG Детекция движения и тревожных событий Поддержка карт памяти microSDXC (до 256 ГБ), опционально 2 варианта питания: 12 В (DC) или по технологии PoE

Beward B4230RVZ

21500 руб.

4 Мп IP-камера с аппаратным WDR Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ Революционный кодек H.265: до 50% прироста эффективности сжатия Более высокое качество видео и в 2 раза меньший видеопоток Антивандальное уличное исполнение, IP66, от -45 до +50°C Моторизованный объектив с АРД ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 20 м Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR) Двойное кодирование видеопотока в форматах H.265/H.264 и MJPEG Детекция движения и тревожных событий Поддержка карт памяти microSDXC (до 256 ГБ) 2 варианта питания: 12 В (DC) или по технологии PoE

Beward B5350RVZ

21900 руб.

5 Мп КМОП-сенсор SONY Starvis с прогрессивным сканированием Превосходная цветопередача, высокая чувствительность и отличная детализация Герметичное подключение кабеля Ethernet, защита IP66 Моторизованный варифокальный объектив с АРД Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66 3D регулировка направления объектива ИК-подсветка дальностью до 25 м Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр Двойное кодирование видеопотока в форматах H.265, H.264 и MJPEG Расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR) Два варианта организации питания, в том числе по технологии PoE Запись изображений на карту памяти microSDXC

Beward B5350RVZ-B1

22500 руб.

5 Мп КМОП-сенсор SONY Starvis с прогрессивным сканированием Превосходная цветопередача, высокая чувствительность и отличная детализация Герметичное подключение кабеля Ethernet, защита IP66 Моторизованный варифокальный объектив с АРД Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66 Монтажная коробка с гермовводом в комплекте 3D регулировка направления объектива ИК-подсветка дальностью до 25 м Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр Двойное кодирование видеопотока в форматах H.265, H.264 и MJPEG Расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR) 2 варианта организации питания, в том числе по технологии PoE Запись изображений на карту памяти microSDXC

Beward B55-5H

57300 руб.

КМОП-сенсор SONY Exmor R нового поколения с прогрессивным сканированием Революционный кодек H.265: до 50% прироста эффективности сжатия Режим съемки Full HD реального времени Двойное кодирование видеопотока в форматах H.265, H.264 и MJPEG Поддержка технологии DWR (цифровое расширение динамического диапазона) Электромеханический ИК-фильтр и режим день/ночь Подключение внешних датчиков тревоги и исполнительных устройств Широкий



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

температурный диапазон (от -50 до +50°C) Класс защиты IP66 Встроенная система микроклимата: вентилятор и обогрев Малый вес и компактность

Beward B57-30RW

99000 руб.

1 / 2.8" КМОП сенсор SONY Exmor R день/ночь Режим съемки Full HD реального времени Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG ИК-подсветка дальностью до 120 м Поддержка технологии DWDR Электромеханический ИК-фильтр Многозонный детектор движения Встроенная щетка стеклоочистителя Уличное исполнение IP66, от -50 до +50° C

Beward B85-20H2

78800 руб.

Высококочувствительный 2 Мп КМОП-сенсор SONY Exmor R До 25 к/с при разрешении Full HD 1080p 20-кратный оптический зум Двойное кодирование в форматах H.265, H.264 и MJPEG Поддержка технологии DWDR (цифровое расширение динамического диапазона) Точное наведение при большом увеличении Поддержка двусторонней голосовой связи в реальном времени Встроенный детектор движения (настраиваемые зоны детекции) Подключение внешних датчиков тревоги и исполнительных устройств Уличное всепогодное исполнение, эксплуатация от -40 до +50°C Запись на карту памяти microSDHC/SDXC объемом до 256 Гб

Beward B89L2-5230Z40

410000 руб.

Высококочувствительный 2 Мп КМОП-сенсор нового поколения SONY Exmor R Варифокальная лазерная ИК-подсветка с дальностью до 500 м Дворник, омыватель и защита от обледенения 40x оптическое увеличение Уличное исполнение, IP66, от -50 до +50°C Революционный кодек H.265: до 50% прироста эффективности сжатия Одновременное кодирование 2 потоков в форматах H.265, H.264 HP и MJPEG Режим день/ночь и механический ИК-фильтр Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR) Цифровой WDR (3 режима работы) Запись на карту памяти microSDHC до 256 Гб

Beward B89R-2217Z36

240000 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор SONY Exmor До 90 к/с для всех разрешений RTMP – поддержка отправки потока на стриминговые сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 140 дБ (Double Scan) Встроенная видеоаналитика Детекция лиц Функция автослежения за объектами (auto-tracking) Поддержка SIP-протокола Варифокальная ИК-подсветка с дальностью до 300 м Функция «стабилизация изображения» для защиты от вибрации и ударов Высококачественная оптика, 36-кратный оптический зум Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG Уличное исполнение, IP66, от -40 до +50°C, система микроклимата Поддержка карт памяти microSDXC до 256 Гб (опция)

Beward B89R-3595Z33

211000 руб.

Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ Высокочувствительный 3 Мп сенсор SONY Exmor R нового поколения Скоростной зум-объектив Быстрая автофокусировка объектива и APD P-Iris 33-кратное оптическое и 10-кратное цифровое увеличение Режим высокоскоростной съемки 50 (60) к/с Режим день/ночь и механический ИК-фильтр Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR) Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.264 High Profile и MJPEG Запись на сетевое хранилище NAS или карту памяти microSDXC (до 128 Гб) 4 детектора движения с независимой настройкой параметров срабатывания Шифрование потока Digest, Basic Уличное исполнение, IP66, от -40 до +50°C

Beward B89R-5020Z36

270000 руб.

Высококочувствительный 8 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения До 30 к/с для всех разрешений RTMP – поддержка отправки потока на стриминговые сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ (Double Scan) Встроенная видеоаналитика Функция автослежения за объектами (auto-tracking) Поддержка SIP-протокола Варифокальная ИК-подсветка с дальностью до 300 м Функция «стабилизация изображения» для защиты от вибрации и ударов Высококачественная оптика, 36-кратный оптический зум Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG Уличное исполнение, IP66, от -40 до +60°C, система микроклимата Поддержка карт памяти microSDXC до 256 Гб

Beward B89R-5020Z36F

300000 руб.

Высококочувствительный 8 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения До 30 к/с для всех разрешений RTMP – поддержка отправки потока на стриминговые сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ (Double Scan) Встроенная видеоаналитика Захват лиц с отправкой на сетевые хранилища Функция автослежения за объектами (auto-tracking) Поддержка SIP-протокола Варифокальная ИК-подсветка с дальностью до 300 м Функция «стабилизация изображения» для защиты от вибрации и ударов Высококачественная оптика, 36-кратный оптический зум Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG Уличное исполнение, IP66, от -40 до +60°C, система микроклимата Поддержка карт памяти microSDXC до 256 Гб

Beward BD143P30

168000 руб.

Высококочувствительный 3 Мп сенсор SONY Exmor R нового поколения Быстрая автофокусировка объектива и APD P-Iris 300-кратное цифровое и оптическое увеличение Режим высокоскоростной съемки 50 (60) к/с Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG Функция "Автокалибровка" Функция "безопасный холодный старт", система микроклимата Функция "стабилизация изображения" Уличное исполнение, IP66, от -40 до +50 градусов C Поддержка карт памяти microSDXC до 128 Гб Экономичное, простое и быстрое подключение по High PoE (30 Вт)

Beward BD3595Z33

70800 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. Высокочувствительный 3 Мп сенсор SONY Exmor R нового поколения. Скоростной зум-объектив. Быстрая автофокусировка объектива и APD P-Iris. 330-кратное цифровое и оптическое увеличение. Режим высокоскоростной съемки 50 (60) к/с. Режим день/ночь и механический ИК-фильтр. Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR). Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.264 High Profile и MJPEG. Запись на сетевое хранилище NAS или карту памяти microSDXC (до 128 Гб). 3 варианта подключения питания, в том числе по кабелю Ethernet (PoE). 4 детектора движения с независимой настройкой параметров срабатывания. Шифрование потока Digest, Basic.

Beward BD3670FL2

63000 руб.

Высокочувствительный 6 Мп сенсор SONY Exmor R нового поколения. До 30 к/с при максимальном разрешении 3072x2048. Режим высокоскоростной съемки 50 (60) к/с при разрешении Full HD и ниже. Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.264 High Profile и MJPEG. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR). Цифровая система шумоподавления (2DNR/3DNR/ColorNR). Режим день/ночь и механический ИК-фильтр. ИК-подсветка, светодиоды 3-го поколения. Встроенные динамик и микрофон. Запись на внешнее сетевое хранилище (NAS) и карту памяти microSDXC (до 128 Гб).

Beward BD3990FL2

74000 руб.

Панорамная камера с углом обзора 360°; Объектив fisheye, аппаратное устранение искажений, управление ePTZ. Высокочувствительный 12 Мп сенсор SONY Exmor R нового поколения. Максимальное разрешение 4000x3000 (4K). Режим высокоскоростной съемки 50 (60) к/с при разрешении Full HD и ниже. Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.264 High Profile и MJPEG. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR). Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR, ColorNR). Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр. ИК-подсветка, светодиоды 3-го поколения. Встроенные динамик и микрофон. Запись на внешнее сетевое хранилище (NAS) и карту памяти microSDXC (до 128 Гб). 2 варианта организации питания: 12 В (DC), PoE.

Beward BD3990FLM

77000 руб.

Антивандальное уличное исполнение, IP66, от -40 до +50°C. Панорамная камера с углом обзора 360°; Объектив fisheye, аппаратное устранение искажений, управление ePTZ. Высокочувствительный 12 Мп сенсор SONY Exmor R нового поколения. Максимальное разрешение 4000x3000 (4K). Режим высокоскоростной съемки 50 (60) к/с при разрешении Full HD и ниже. Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.264 High Profile и MJPEG. Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR). Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR, ColorNR). Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр. ИК-подсветка, светодиоды 3-го поколения. Запись на внешнее сетевое хранилище (NAS) и карту памяти microSDXC до 128 Гб. 2 варианта организации питания: 12 В (DC), PoE.

Beward BD4640DM

23300 руб.

4 Мп высокочувствительный КМОП-сенсор OmniBS1-2. Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ (Double Scan). До 25 (30) к/с при 3 Мп и ниже. Высокая детализация и оптимальный обзор. Уличное исполнение, IP66, от -40 до +50°C. Герметичный, морозоустойчивый разъем для подключения IP67. Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR). Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.264 High Profile и MJPEG. Запись на сетевое хранилище NAS или карту памяти microSDXC (до 128 Гб). Питание камеры по кабелю Ethernet, технология PoE. 4 детектора движения с независимой настройкой параметров срабатывания. Компактность и современный дизайн.

Beward BD4640DR

27900 руб.

4 Мп КМОП-сенсор OmniBS1-2, высокая детализация и оптимальный обзор. Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. До 25 к/с при разрешении 3 Мп и ниже. Комплектация объективом на выбор: 2.8 / 3.6 / 4.2 / 6 / 8 / 12 / 16 мм. 3D-регулировка объектива. Цифровая система шумоподавления (3DNR/ColorNR). Детекция движения, звука и тревожных событий. ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 20 м. Режим день/ночь и механический ИК-фильтр. Поддержка двусторонней голосовой связи. Запись на сетевое хранилище NAS или карту памяти microSDXC (до 128 Гб). 3 варианта питания: 12 В (DC), 24 В (AC) или по технологии PoE.

Beward BD46C

18900 руб.

4 Мп КМОП-сенсор, до 30 к/с при разрешении 2 Мп. Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ (при 2 Мп и ниже). Компактность и современный дизайн. Цвет корпуса на выбор: белый или черный. Объектив на выбор: 2.8 / 3.6 / 4.2 / 6 / 8 / 12 / 16 мм. ИК-подсветка с дальностью работы до 5 м. Режим день/ночь и механический ИК-фильтр. Встроенный динамик и микрофон. Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/ColorNR). Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.264 High Profile и MJPEG. Детекция движения, звука и тревожных событий. Запись на сетевое хранилище NAS или карту памяти microSDXC (до 128 Гб). 2 варианта питания: 12 В (DC) или по технологии PoE.

Beward BD4780

30900 руб.

5 Мп IP-камера с аппаратным WDR. Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ. Сменный объектив, крепление C/CS. Поддержка APD DC-Drive. Встроенный микрофон. Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR). Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.265, H.264 High Profile и MJPEG. Детекция движения, звука и тревожных событий. Запись на сетевое хранилище NAS или карту памяти microSDXC (до 128 Гб). Питание камеры по кабелю Ethernet, технология PoE.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Beward BD4780

30900 руб.

5 Мп IP-камера с аппаратным WDR Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ Сменный объектив, крепление C/CS Поддержка APD DC-Drive Встроенный микрофон Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR) Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.265, H.264 High Profile и MJPEG Детекция движения, звука и тревожных событий Запись на сетевое хранилище NAS или карту памяти microSDXC (до 128 Гб) Питание камеры по кабелю Ethernet, технология PoE

Beward BD4780DV

40600 руб.

5 Мп КМОП-сенсор нового поколения Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP66, от -55 до +50°C Штатное включение во всем диапазоне рабочих температур (безопасный «холодный старт») Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ (Double Scan) Варифокальный объектив 3D-регулировка объектива Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR) ИК-подсветка с дальностью работы до 50 м Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.265, H.264 High Profile и MJPEG Детекция движения, звука и тревожных событий Запись на сетевое хранилище NAS или карту памяти microSDXC (до 128 Гб) Эксплуатация от -55°C при любом типе питания: PoE / 12 В / 24 В

Beward BD4780DVZ

43700 руб.

5 Мп КМОП-сенсор нового поколения Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP66, от -55 до +50°C Штатное включение во всем диапазоне рабочих температур (безопасный «холодный старт») Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ Моторизованный объектив с APD P-Iris 3D-регулировка объектива ИК-подсветка с дальностью работы до 50 м Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR) Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.265, H.264 High Profile и MJPEG Детекция движения, звука и тревожных событий Запись на сетевое хранилище NAS или карту памяти microSDXC (до 128 Гб) Эксплуатация от -55°C при любом типе питания: PoE / 12 В / 24 В

Beward BD4780RCV

29900 руб.

Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ Высокая детализация и оптимальный обзор До 30 к/с при разрешении 5 Мп Герметичный, морозоустойчивый разъем IP67 (на выбор при покупке) Уличное исполнение, IP66, от -40 до +50°C Варифокальный объектив 2.8-12 мм ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 15 м Режим день/ночь и механический ИК-фильтр Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR) Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.264 High Profile и MJPEG Запись на сетевое хранилище NAS или карту памяти microSDHC (до 128 Гб) Питание от источника 12 В (DC) и/или по технологии PoE (на выбор при покупке) 4 детектора движения с независимой настройкой параметров срабатывания Компактность и современный дизайн

Beward BD4780RVZ

42700 руб.

Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ (Double Scan) Высокая детализация и оптимальный обзор Моторизованный варифокальный объектив с APD P-Iris, автофокус Управление зумом и фокусом объектива через веб-интерфейс Уличное исполнение, IP66, от -55 до +50°C Штатное включение во всем диапазоне рабочих температур («холодный старт») Встроенная система обогрева ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 50 м Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/ColorNR) Одновременное кодирование до 4 потоков в форматах H.264/H.265 High Profile и MJPEG Запись на сетевое хранилище NAS или карту памяти microSDXC (до 128 Гб) Эксплуатация от -55°C при любом типе питания: PoE / 12 В / 24 В 4 детектора движения с независимой настройкой параметров срабатывания Компактность и современный дизайн

Beward CD300

47000 руб.

Быстрая и легкая установка 1 Мп КМОП-сенсор, до 25 к/с при любом разрешении Встроенный активный микрофон, акустическая дальность до 10 м Просмотр видео через Интернет, с мобильных устройств Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR) Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR) Эффективный формат сжатия H.264 MP без потери качества Встроенный детектор движения с регулировкой порога срабатывания Запись на карту памяти microSD/SDHC (до 32 Гб) при обрыве связи Камера предназначена для работы только с сервисом CamDrive

Beward CD300-4G

10700 руб.

Быстрая и легкая установка 4G модем в комплекте 1 Мп КМОП-сенсор, до 25 к/с при любом разрешении Встроенный активный микрофон, акустическая дальность до 10 м Просмотр видео через Интернет, с мобильных устройств Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR) Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR) Эффективный формат сжатия H.264 MP без потери качества Встроенный детектор движения с регулировкой порога срабатывания Запись на карту памяти microSD/SDHC (до 32 Гб) при обрыве связи Камера предназначена для работы только с сервисом CamDrive

Beward CD300-4GM

13900 руб.

Быстрая и легкая установка 4G модем в комплекте Автономная работа до 20 часов от внешнего аккумулятора (идет в комплекте) 1 Мп КМОП-сенсор, до 25 к/с при любом разрешении Встроенный активный микрофон, акустическая дальность до 10 м Просмотр видео через Интернет, с мобильных устройств Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR) Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR) Эффективный формат сжатия H.264 MP без потери качества Встроенный детектор движения с регулировкой порога срабатывания Запись на карту памяти microSD/SDHC (до 32 Гб) при обрыве связи Камера предназначена для работы только с сервисом CamDrive



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Beward CD310

5900 руб.

Быстрая и легкая установка 1 Мп КМОП-сенсор, до 25 к/с при любом разрешении PIR-датчик, ИК-подсветка Встроенный активный микрофон, акустическая дальность до 10 м Просмотр видео через Интернет, с мобильных устройств Встроенный динамик для двусторонней аудиосвязи Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR) Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR) Эффективный формат сжатия H.264 MP без потери качества Встроенный детектор движения с регулировкой порога срабатывания Запись на карту памяти microSD/SDHC (до 32 Гб) при обрыве связи Камера предназначена для работы только с сервисом CamDrive

Beward CD320

6100 руб.

Быстрая и легкая установка 1 Мп КМОП-сенсор, до 25 к/с при любом разрешении Поддержка Wi-Fi 802.11 b/g/n и WPS Встроенный активный микрофон, акустическая дальность до 10 м Просмотр видео через Интернет, с мобильных устройств Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR) Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR) Эффективный формат сжатия H.264 MP без потери качества Встроенный детектор движения с регулировкой порога срабатывания Запись на карту памяти microSD/SDHC (до 32 Гб) при обрыве связи Камера предназначена для работы только с сервисом CamDrive

Beward CD330

7300 руб.

Быстрая и легкая установка 1 Мп КМОП-сенсор, до 25 к/с при любом разрешении PIR-датчик, ИК-подсветка Поддержка Wi-Fi 802.11 b/g/n и WPS Встроенный активный микрофон, акустическая дальность до 10 м Просмотр видео через Интернет, с мобильных устройств Встроенный динамик для двусторонней аудиосвязи Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR) Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR) Эффективный формат сжатия H.264 MP без потери качества Встроенный детектор движения с регулировкой порога срабатывания Запись на карту памяти microSD/SDHC (до 32 Гб) при обрыве связи Камера предназначена для работы только с сервисом CamDrive

Beward CD400

59000 руб.

Быстрая и легкая установка Мегапиксельный КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием Просмотр видеоизображения с мобильных устройств Антивандальное уличное исполнение, IP66, от -30 до +50°C Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR) Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR) Два варианта организации питания, в том числе по технологии PoE Режим день/ночь и статический ИК-фильтр Комплектация объективом на выбор 2.5/2.8/3.6/6/8/12/16 мм До 25 к/с при любом разрешении Эффективный формат сжатия H.264 MP без потери качества Встроенный детектор движения с регулировкой порога срабатывания Запись постоянная или по детектору движения Установленная карта microSDHC на 4 Гб Запись на карту памяти microSDHC при обрыве связи Камера предназначена для работы только с сервисом CamDrive

Beward CD600

3900 руб.

Быстрая и легкая установка Просмотр видеоизображения с мобильных устройств Уличное исполнение, IP66, от -40 до +50°C Цифровая система шумоподавления 2DNR Два варианта организации питания, в том числе по технологии PoE Режим день/ночь и механический ИК-фильтр ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 15 м До 10 к/с при разрешении 640x480 Встроенный детектор движения с регулировкой порога срабатывания Запись постоянная или по детектору движения Запись на карту памяти microSDHC при обрыве связи Камера предназначена для работы только с сервисом CamDrive

Beward CD630

6100 руб.

Быстрая и легкая установка Мегапиксельный КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием Просмотр видеоизображения с мобильных устройств Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66 Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR) Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR) Два варианта организации питания, в том числе по технологии PoE Режим день/ночь и механический ИК-фильтр Сменный объектив и адаптивная ИК-подсветка ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 25 м До 25 к/с при любом разрешении Запись постоянная или по детектору движения Установленная карта microSDHC на 4 Гб Запись на карту памяти microSDHC при обрыве связи Камера предназначена для работы только с сервисом CamDrive

Beward CD630-4G

23000 руб.

Быстрая и легкая установка Передача видео по 4G Просмотр видеоизображения с мобильных устройств Мегапиксельный КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием До 25 к/с при любом разрешении Уличное исполнение, от -45 до +50°C, IP66 Расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала (DWDR) Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR/SmartNR) Режим день/ночь и механический ИК-фильтр Сменный объектив и адаптивная ИК-подсветка ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 25 м Запись постоянная или по детектору движения Установленная карта microSDHC на 4 Гб Запись на карту памяти microSDHC при обрыве связи Камера предназначена для работы только с сервисом CamDrive

Beward N600

14240.4 руб.

Сенсор: КМОП 1/4 OmniVision, День/Ночь Чувствительность: 0.2 лк / 0.07 лк (DSS @ 7 fps), 0 лк (при включенной ИК-подсветке) Объектив: 4.3 мм, F2.0 Угол обзора: 50° (по горизонтали) Увеличение: Цифровое: 10x (вкл/выкл) Скорость затвора: От 1/7 до 1/24000 сек. Дополнительно: Механический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование Видео Формат сжатия: H.264 BP, MPEG-4 SP, Motion JPEG Видеопоток: Одновременное кодирование: H.264, MJPEG или MPEG4, unicast, multicast Профиль: 4 профиля, индивидуальная настройка Разрешение: 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA) Скорость кадров: До 30 к/с для всех разрешений Скорость передачи: Пользовательские настройки, предустановки, фиксированная (для H.264, MPEG-4) от



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

32 кбит/с до 2 Мбит/с Параметры изображения: Яркость, контрастность, насыщенность, видеомаска (до 5 зон), оттенок, поворот, отражение, баланс белого (авто, предустановки), автоэкспозиция Титры: Текст, дата, время Подсветка Светодиоды: ИК-светодиоды 3 поколения (3 шт.) Длина волны: 850 нм Дальность: До 15 м Сеть и интерфейсы Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, ARP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ONVIF v.2.20, Bonjour Соединение: DHCP, статический адрес Безопасность: Многоуровневый доступ с защитой паролем, доступ по HTTPS, фильтр по IP Пользователи: До 5 одновременных подключений Дополнительно: Поддержка карт microSDHC (до 32 Гб), аналоговый видеовыход (BNC) Запись и события События: Детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания), сетевая ошибка, загрузка устройства, смена IP, переключение ИК-фильтра, ошибка записи на карту памяти Отправка по почте: Видео, кадры, системный журнал: по событию, по расписанию, периодически Запись на FTP: Видео, кадры, системный журнал: по событию, по расписанию, периодически Запись на NAS, карту памяти Видео, кадры, системный журнал: постоянно, по событию, по расписанию, периодически Эксплуатация Питание: 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af Потребляемая мощность: До 6.8 Вт Рабочий диапазон температур: От -40 до +50°C Класс защиты: IP66 Размеры: (дхг) 216;69х280 мм Вес: 780 г (нетто) Управление: Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) Системные требования: 2.8 ГГц, Pentium 4 или AMD, 1 Гб ОЗУ, видеокарта 256 Мб, сетевая карта Microsoft Windows 7/Vista/XP, Mac OS Leopard 10.5 или выше Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше

Beward N630

19040.39 руб.

Сенсор: 1 Мп, КМОП 1/4 OmniVision, День/Ночь Чувствительность: 0.2 лк / 0.02 лк (DSS @ 2 fps), 0 лк (при включенной ИК-подсветке) Объектив: 4.0 мм, F1.8 Угол обзора по горизонтали: 52° (с объективом из комплекта поставки) Увеличение Цифровое: 10x (вкл/выкл) WDR: Цифровой, 8 уровней Шумоподавление: Вкл/выкл/по расписанию Скорость затвора: От 1/2 до 1/10000 сек. Дополнительно: Механический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование Видео Формат сжатия: H.264 BP, MPEG-4 SP, Motion JPEG Видеопоток: X-Panner: H.264, Motion JPEG или MPEG4, unicast, multicast Зоны просмотра: До 4х зон просмотра Профиль: 10 профилей, индивидуальная настройка Разрешение: 1280x800, 1280x720 (HD), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 Скорость кадров: До 30 к/с для всех разрешений Скорость передачи: Пользовательские настройки, предустановки, фиксированная (для H.264, MPEG-4) от 32 кбит/с до 6 Мбит/с Параметры изображения: Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, видеомаска (до 5 зон), поворот, отражение, баланс белого, BLC, автоэкспозиция, выдержка (с регулировкой усиления, по расписанию) Титры: Текст, дата, время Подсветка Светодиоды: ИК-светодиоды 3 поколения (3 шт.) Длина волны: 850 нм Дальность: До 15 м Сеть и интерфейсы Сетевой интерфейс: 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт Сетевые протоколы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, ARP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ONVIF v.2.20, Bonjour Соединение: DHCP, статический адрес Безопасность: Многоуровневый доступ с защитой паролем, доступ по HTTPS, фильтр по IP Пользователи: До 5 одновременных подключений Дополнительно: Поддержка карт microSDHC (до 32 Гб), аналоговый видеовыход (BNC) Запись и события События: Детекция движения: (регулировка чувствительности и порога срабатывания), сетевая ошибка, загрузка устройства, смена IP, анτισаботаж, переключение ИК-фильтра, ошибка записи на карту памяти Отправка по почте: Видео, кадры, системный журнал: по событию, по расписанию, периодически Запись на FTP: Видео, кадры, системный журнал: по событию, по расписанию, периодически Запись на NAS: , карту памяти Видео, кадры, системный журнал: постоянно, по событию, по расписанию, периодически Эксплуатация Питание: 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af Потребляемая мощность: До 7.7 Вт Рабочий диапазон температур: От -40 до +50°C Класс защиты: IP66 Размеры: (дхг) 216;69х280 мм Вес: 780 г (нетто) Управление: Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) Системные требования: 2.8 ГГц, Pentium 4 или AMD, 1 Гб ОЗУ, видеокарта 256 Мб, сетевая карта Microsoft Windows 7/Vista/XP, Mac OS Leopard 10.5 или выше Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше

Beward N6603 ... (Артикул: N)

6900 руб.

Сенсор: Цветной, КМОП 1/4 OmniVision, День/Ночь Чувствительность: 0.5 лк (День) / 0 лк (при включенной подсветке) Объектив: M12, 4.0 мм, F1.5 ИК-подсветка: ИК-светодиоды, 850 нм, 21 шт, угол 60 градусов, до 15 метров ИК-фильтр: Электромеханический ИК-фильтр Скорость затвора: От 1/7.5 сек. до 1/120 сек. (автоматически) Дополнительно: Прогрессивная развертка Формат сжатия: MPEG-4 part2 (ISO/IEC 14496-2), Motion JPEG Видеопоток: Двойное кодирование: MPEG-4/MJPEG, MPEG-4/3GPP Разрешение: 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA) Скорость кадров: MPEG-4: до 30 кадров в секунду для всех разрешений Скорость передачи: MPEG-4: 5 предустановок, фиксированная, от 64 кб/с до 2048 кб/с Аудиовыход: 1 канал, линейный Аудиовход: 1 канал, линейный/микрофонный Аудиокомпрессия: G.711 μ-law PCM, 8кГц, 64 кбит/с Дополнительно: Двусторонний аудиоканал, PoE IEEE 802.3af Class 0 Сетевой интерфейс : 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт, Wi-Fi Поддержка мобильных телефонов

Beward N6603

69000 руб.

Расширенный диапазон температур от -65 до +50°C Штатное включение во всем диапазоне рабочих температур (холодный старт) Соответствие стандарту пыле-влагозащитности IP66 Высококачественный КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием ИК-подсветка с дальностью работы до 15 м Режим день/ночь и механический ИК-фильтр Двойное кодирование в форматах Motion JPEG и MPEG-4 До 30 к/с при разрешении 640x480 Встроенный детектор движения Запись на внешний файловый сервер (NAS) Веб-интерфейс на русском языке Программное обеспечение на 16 каналов в комплекте

Beward SV2005DB

16300 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения Герметичное подключение внутри корпуса камеры RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C Объектив 2.8 / 3.6 мм (на выбор) Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 140 дБ Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream 3D-регулировка объектива Встроенный микрофон Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб) Поддержка технологии PoE

Beward SV2005DBS

13900 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Высококочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Объектив 2.8 / 3.6 мм (на выбор) Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 140 дБ Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream 3D-регулировка объектива Встроенный микрофон Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV2005DR

12900 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения Встроенная видеоаналитика RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 140 дБ Объектив 2.8 / 3.6 мм (на выбор) Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream Встроенный микрофон 3D-регулировка объектива Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV2005RC

12900 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 140dB RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream ИК-подсветка с дальностью работы до 30 м Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV2005RCB

13900 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения Встроенная в кронштейн монтажная коробка Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 140dB RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream ИК-подсветка с дальностью работы до 30 м Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV2010DBZ

23600 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения Герметичное подключение внутри корпуса камеры RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C Моторизованный объектив 2.8–10 мм Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 140 дБ Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream Функция "стабилизация изображения" ИК-подсветка с дальностью работы до 35 м 3D-регулировка объектива Встроенный микрофон Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV2010DVZ

29900 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Моторизованный объектив с АРД, автофокус 3D-регулировка объектива ИК-подсветка с дальностью работы до 50 м Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream Функция EIS – цифровая стабилизация изображения Встроенный микрофон Многозонный детектор движения Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV2012DM

13500 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Объектив 2.8 / 3.6 мм (на выбор) Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120 дБ Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream 3D-регулировка объектива Встроенный микрофон Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV2012DZ

23300 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Моторизованный объектив, автофокус 3D-регулировка объектива ИК-подсветка с дальностью работы до 50 м Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream Встроенный микрофон Многозонный детектор движения Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV2016M

27300 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор SONY Starvis нового поколения Автоматическая подстройка фокусировки (функция ABF) RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Режим высокоскоростной съемки 60 к/с Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 140 дБ Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12)



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV2016RBZ

29500 руб.

Встроенная в кронштейн монтажная коробка Высокочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Режим высокоскоростной съемки 60 к/с при любом разрешении Моторизованный объектив с АРД ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 65 м Уличное исполнение, от -40 до +60°C, IP67 Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV2016RBZ2

26700 руб.

Встроенная в кронштейн монтажная коробка Высокочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Режим высокоскоростной съемки 60 к/с при любом разрешении Моторизованный объектив с АРД ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 60 м Уличное исполнение, от -40 до +60°C, IP67 Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV2016RZ

24500 руб.

Герметичное подключение внутри корпуса камеры Высокочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Моторизованный объектив с АРД Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream До 60 к/с при любом разрешении ИК-подсветка с дальностью работы до 50 м Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV2016RZX

38800 руб.

Встроенная в кронштейн монтажная коробка Высокочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Скоростной зум-объектив 12-кратное оптическое увеличение Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 180 м Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream Уличное исполнение, от -40 до +60°C, IP67 Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Запись на карту памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV2017-MR12

54800 руб.

Высокочувствительный 2 Мп сенсор SONY Starvis нового поколения Режим высокоскоростной съемки 60 к/с RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Экономичное, простое и быстрое подключение по High PoE (30 Вт) Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 140 дБ (Double Scan) Встроенная видеоаналитика Детекция лиц Поддержка SIP-протокола Варифокальная ИК-подсветка с дальностью до 160 м Функция автослежения за объектами (auto-tracking) Функция «стабилизация изображения» для защиты от вибрации и ударов Высококачественная оптика, 12-кратный оптический зум Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG Уличное исполнение, IP66, от -40 до +60°C, система микроклимата Поддержка карт памяти microSDXC до 256 ГБ

Beward SV2017-R23

79700 руб.

Высокочувствительный 2 Мп сенсор SONY Starvis нового поколения Режим высокоскоростной съемки 60 к/с RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Экономичное, простое и быстрое подключение по High PoE (30 Вт) Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 140 дБ (Double Scan) Встроенная видеоаналитика Детекция лиц Поддержка SIP-протокола Варифокальная ИК-подсветка с дальностью до 200 м Функция автослежения за объектами (auto-tracking) Функция «стабилизация изображения» для защиты от вибрации и ударов Высококачественная оптика, 23-кратный оптический зум Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG Уличное исполнение, IP66, от -40 до +60°C, система микроклимата Поддержка карт памяти microSDXC до 256 ГБ

Beward SV2017M

28300 руб.

Высокочувствительный 2 Мп сенсор SONY Starvis нового поколения Автоматическая подстройка фокусировки (функция ABF) RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Детекция лиц Режим высокоскоростной съемки 60 к/с Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 140 дБ Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream Функция «стабилизация изображения» Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV2017RBZ-LP

85700 руб.

Встроенное распознавание номеров Встроенная в кронштейн монтажная коробка Высокочувствительный 2 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Режим высокоскоростной съемки 60 к/с Моторизованный объектив с АРД ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 65 м Уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C Аппаратная поддержка расширенного динамического



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

диапазона до 140dB Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream Функция "стабилизация изображения" Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб) Поддержка технологии PoE Точность распознавания: 98% Поддержка базы на 1000 автомобильных номеров

Beward SV2216M

32900 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор SONY Exmor R нового поколения Режим высокоскоростной съемки 60 к/с RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Автоматическая подстройка фокусировки (функция AEF) Встроенная видеоаналитика Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 140 дБ Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб) Поддержка технологии PoE

Beward SV2217-R36

141500 руб.

Высококочувствительный 2 Мп сенсор Sony Exmor нового поколения До 100 к/с для всех разрешений RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 140 дБ (Double Scan) Встроенная видеоаналитика Детекция лиц Функция автослежения за объектами (auto-tracking) Поддержка SIP-протокола Варифокальная ИК-подсветка с дальностью до 300 м Функция «стабилизация изображения» для защиты от вибрации и ударов Высококачественная оптика, 36-кратный оптический зум Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG Уличное исполнение, IP66, от -40 до +60°C, система микроклимата Поддержка карт памяти microSDXC до 256 Гб Экономичное, простое и быстрое подключение по High PoE (30 Вт)

Beward SV3210DB

17900 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения Герметичное подключение внутри корпуса камеры RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C Объектив 2.8 / 3.6 мм (на выбор) Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120 дБ Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream Функция "стабилизация изображения" 3D-регулировка объектива Встроенный микрофон Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб) Поддержка технологии PoE

Beward SV3210DBS

16500 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Объектив 2.8 / 3.6 мм (на выбор) Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120 дБ Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream Функция "стабилизация изображения" 3D-регулировка объектива Встроенный микрофон Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб) Поддержка технологии PoE

Beward SV3210DBZ

25300 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения Герметичное подключение внутри корпуса камеры RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C Моторизованный объектив 2.8-10 мм Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120 дБ Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream Функция стабилизация изображения ИК-подсветка с дальностью работы до 35 м 3D-регулировка объектива Встроенный микрофон Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб) Поддержка технологии PoE

Beward SV3210DM

15800 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +50°C RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Объектив 2.8 / 3.6 мм (на выбор) Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120 дБ Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream Функция "стабилизация изображения" 3D-регулировка объектива Встроенный микрофон Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб) Поддержка технологии PoE

Beward SV3210DR

14500 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения Встроенная видеоаналитика RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ Объектив 2.8 / 3.6 мм (на выбор) Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream Функция "стабилизация изображения" Встроенный микрофон 3D-регулировка объектива Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 Гб) Поддержка технологии PoE

Beward SV3210DVZ

31900 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Моторизованный объектив с АРД, автофокус 3D-регулировка объектива ИК-подсветка с дальностью работы до 50 м Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream Функция "стабилизация изображения" Встроенный микрофон Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12)



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV3210RC

15500 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream ИК-подсветка с дальностью работы до 30 м Функция "стабилизация изображения" Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV3210RCB

16300 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения Встроенная в кронштейн монтажная коробка RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB Встроенная видеоаналитика Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream ИК-подсветка с дальностью работы до 30 м Функция "стабилизация изображения" Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV3212DM

16300 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Объектив 2.8 / 3.6 мм (на выбор) Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120 дБ Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream 3D-регулировка объектива Встроенный микрофон Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV3212DR

15800 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения Встроенная видеоаналитика RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ Объектив 2.8 / 3.6 мм (на выбор) Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream Встроенный микрофон 3D-регулировка объектива Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV3212DZ

24700 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Моторизованный объектив, автофокус 3D-регулировка объектива ИК-подсветка с дальностью работы до 50 м Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream Встроенный микрофон Многозонный детектор движения Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV3216DVZ

34700 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67, от -40 до +60°C RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Моторизованный объектив с АРД, автофокус До 30 к/с при любом разрешении 3D-регулировка объектива ИК-подсветка с дальностью работы до 50 м Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream Встроенный микрофон Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV3216M

28900 руб.

Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения Автоматическая подстройка фокусировки (функция ABF) RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB До 30 к/с при любом разрешении Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV3216RBZ2

32500 руб.

Встроенная в кронштейн монтажная коробка Высококочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика До 30 к/с при любом разрешении Моторизованный объектив с АРД ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 60 м Уличное исполнение, от -40 до +60°C, IP67 Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV3216RZ

29200 руб.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Герметичное подключение внутри корпуса камеры Высокочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Моторизованный объектив с АРД Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream До 30 к/с при любом разрешении ИК-подсветка с дальностью работы до 50 м Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV3216RZX

39900 руб.

Встроенная в кронштейн монтажная коробка Высокочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Скоростной зум-объектив До 30 к/с при любом разрешении 12-кратное оптическое увеличение Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 180 м Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream Уличное исполнение, от -40 до +60°C, IP67 Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Запись на карту памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV3217-R30

102700 руб.

Высокочувствительный 5 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения Режим высокоскоростной съемки 60 к/с До 30 к/с при любом разрешении RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ (Double Scan) Встроенная видеоаналитика Функция автослежения за объектами (auto-tracking) Детекция лиц Поддержка SIP-протокола Варифокальная ИК-подсветка с дальностью до 200 м Функция «стабилизация изображения» для защиты от вибрации и ударов Высококачественная оптика, 30-кратный оптический зум Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG Уличное исполнение, IP66, от -40 до +60°C, система микроклимата Поддержка карт памяти microSDXC до 256 ГБ Экономичное, простое и быстрое подключение по High PoE (30 Вт)

Beward SV5016RBZ

49800 руб.

Встроенная в кронштейн монтажная коробка Высокочувствительный 8 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика До 30 к/с при любом разрешении Моторизованный объектив с АРД ИК-светодиоды III поколения, дальность подсветки до 65 м Уличное исполнение, от -40 до +60°C, IP67 Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG, поддержка Smart Stream Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Beward SV5017-R36

162000 руб.

Высокочувствительный 8 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения До 30 к/с для всех разрешений RTMP – поддержка отправки потока на стриминговые сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ (Double Scan) Встроенная видеоаналитика Детекция лиц Функция автослежения за объектами (auto-tracking) Поддержка SIP-протокола Варифокальная ИК-подсветка с дальностью до 300 м Функция «стабилизация изображения» для защиты от вибрации и ударов Высококачественная оптика, 36-кратный оптический зум Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG Уличное исполнение, IP66, от -40 до +60°C, система микроклимата Поддержка карт памяти microSDXC до 256 ГБ Экономичное, простое и быстрое подключение по High PoE (30 Вт)

Beward SV5020-R36

162000 руб.

Высокочувствительный 8 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения До 30 к/с для всех разрешений RTMP – поддержка отправки потока на стриминговые сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Аппаратный 2-кратный расширенный динамический диапазон 2xWDR до 120 дБ (Double Scan) Встроенная видеоаналитика Функция автослежения за объектами (auto-tracking) Поддержка SIP-протокола Варифокальная ИК-подсветка с дальностью до 300 м Функция «стабилизация изображения» для защиты от вибрации и ударов Высококачественная оптика, 36-кратный оптический зум Поддержка кодирования: H.265/H.264/MJPEG Уличное исполнение, IP66, от -40 до +60°C, система микроклимата Поддержка карт памяти microSDXC до 256 ГБ Экономичное, простое и быстрое подключение по High PoE (30 Вт)

Beward SV6020FLM

59900 руб.

Высокочувствительный 12 Мп сенсор Sony Starvis нового поколения Антивандальная IK10, уличное исполнение, IP67 от -40 до +50°C RTMP – поддержка отправки потока на стрим-сервисы (YouTube, Twitch и 1000 других) Встроенная видеоаналитика Панорамная камера с углом обзора 360°x186°; Объектив fisheye, аппаратное устранение искажений, управление ePTZ ИК-подсветка с дальностью работы до 15 м Аппаратная поддержка расширенного динамического диапазона до 120dB Одновременное кодирование до 4-х потоков в форматах H.265/H.264, поддержка Smart Stream Поддержка ONVIF profile S/G/T/Q (V18.12) Поддержка SIP-протокола Поддержка карты памяти microSDXC (до 256 ГБ) Поддержка технологии PoE

Dahua DH-IPC-HFW4300EP

17600.39 руб.

3 Мегapixel уличная IP видекамера DAHUA DH-IPC-HFW4300EP > 1/3" 3Megapixel progressive scan Aptina CMOS > Макс. 20 к/с при 3М(2048x215; 1536), 25/30 к/с при 1080P(1920x1080) > DWDR, День / Ночь (ICR), 3DNR, Auto Iris, AWB, AGC, BLC > 3.6мм фиксированный объектив(6мм, 8мм опционально) > Макс. ИК-подсветка 30м > Поддержка карт памяти MicroSD > IP66, PoE, DC12V



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Dahua DH-IPC-HFW5200CP-H

42080.4 руб.

2 Мегapixel уличная IP видеокамера вариофокальным объективом DAHUA DH-IPC-HFW5200CP-H > 1/2.8" 2Megapixel progressive scan Exmor CMOS > Макс. 25/30 к/с при 1080P(1920x1080) > DWDR, День / Ночь (ICR), 3DNR, Auto Iris, AWB, AGC, BLC > 3.3~12mm вариофокальный объектив > Макс. ИК-подсветка 30м > Карта MicroSD Max 64GB > IP66, PoE, DC12V > Просмотр по сети: Web-клиент, CMS (DSS / PSS Smart) и смартфоне (DMSS)

Dahua DH-IPC-HFW5302CP

52320 руб.

3 Мегapixel уличная IP видеокамера с моторизованным объективом DAHUA DH-IPC-HFW5302CP > 1/3" 3Megapixel progressive scan Aptina CMOS > Макс. 20 к/с при 3M(2048x1536), 25/30 к/с при 1080P(1920x1080) > DWDR, День / Ночь (ICR), 3DNR, Auto Iris, AWB, AGC, BLC > 3~9mm моторизованный вариофокальный объектив > Макс. ИК-подсветка 30м > Поддержка карт памяти MicroSD > IP66, PoE, DC12V

Dahua DH-IPC-HFW5502CP-H

53919.6 руб.

5 Мегapixel уличная IP видеокамера с моторизованным объективом DAHUA DH-IPC-HFW5502CP-H > 1/2.5" матрица 5Megapixel progressive scan CMOS > 12к/с при 5M(2560x1920), 25/30 к/с при 1080P(1920x1080) > DWDR, День / Ночь (ICR), 3DNR, Auto Iris, AWB, AGC, BLC > 4~9mm вариофокальный объектив > Макс. ИК-подсветка 30м, Smart IR > Карта MicroSD > IP66, PoE, DC12V

Всего позиций: 110

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.