



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 26.04.2024

Beward M-412VD3 ... (Артикул: M-412-VD3) 3471.6 руб.

Тип матрицы: Цветной, ПЗС 1/3 SONY Super HAD, DSP CXD3142, День/Ночь Разрешение 420 твл (по горизонтали) Объектив: 3,6 мм Чувствительность 0 лк (при включенной подсветке) / 0.5 лк (без подсветки) Отношение сигнал/шум 48 дБ; Баланс белого; Компенсация засветки фона; Электропитание DC 12В; Рабочие температуры: От -40 до +50°C Металлический корпус

Beward M-560-6BK-OSD 9519.6 руб.

Тип матрицы: Цветной, ПЗС 1/3 SONY 639AK/638AK, DSP NextChip 2010 Разрешение 520 твл (день), 580 твл (ночь) Объектив: 4 - 9 мм (варифокальный) Чувствительность 0 лк (при включенной подсветке) ИК-подсветка: 42 светодиода Отношение сигнал/шум 60 дБ; Баланс белого; Компенсация засветки фона; Электропитание DC 12В; Рабочие температуры: От -40 до +50°C

Beward M-650-6B 7871.99 руб.

Тип матрицы: Цветной, ПЗС 1/3 SONY 638/639BK, DSP NextChip 2010 Разрешение 550 твл (по горизонтали) Объектив: 4 - 9 мм (варифокальный) Чувствительность 0 лк (при включенной подсветке), 0.05 (без подсветки) ИК-подсветка: 42 светодиода Отношение сигнал/шум 60 дБ; Баланс белого; Компенсация засветки фона; Электропитание DC 12В; Рабочие температуры: От -40 до +50°C

Beward M-650F ... (Артикул: M-650-F) 5280 руб.

Тип матрицы: Цветной, ПЗС 1/3 SONY 638/639 + nextchip 2010 DSP Разрешение 550 твл (по горизонтали) Объектив: 6 мм Чувствительность 0 лк (подсветка включена), 0.05 лк (подсветка выключена) ИК-подсветка: 36 светодиодов Отношение сигнал/шум 48 дБ; Баланс белого; Компенсация засветки фона; Электропитание DC 12В; Рабочие температуры: От -40 до +50°C

Beward M-660Q ... (Артикул: M-660-Q) 4959.59 руб.

Тип матрицы: Цветной, ПЗС 1/3 SONY 639K + CP7 DSP Разрешение 600 твл (по горизонтали) Объектив: 6 мм Чувствительность 0 лк (при включенной подсветке) / 0.01 лк (без подсветки) ИК-подсветка: 24 светодиода Отношение сигнал/шум 48 дБ; Баланс белого; Компенсация засветки фона; Электропитание DC 12В; Рабочие температуры: От -40 до +50°C

Beward M-815BS ... (Артикул: M-815-BS) 2544 руб.

Тип матрицы: Цветной, ПЗС 1/4 SHARP Разрешение 420 твл (по горизонтали) Объектив: 3,6 мм Чувствительность 0 лк (при включенной подсветке) / 1 лк (без подсветки) Отношение сигнал/шум 48 дБ; Баланс белого; Компенсация засветки фона; Электропитание DC 12В; Рабочие температуры: От -40 до +50°C

Beward M-816Q ... (Артикул: M-816-Q) 3632.4 руб.

Тип матрицы: Цветной, ПЗС 1/3 SHARP Разрешение 420 твл (по горизонтали) Объектив: 6 мм Чувствительность 0 лк (при включенной подсветке) / 1 лк (без подсветки) ИК-подсветка: 24 светодиода Отношение сигнал/шум 48 дБ; Баланс белого; Компенсация засветки фона; Электропитание DC 12В; Рабочие температуры: От -40 до +50°C

Beward M-960-6BK-OSD ... (Артикул: M-960-6BK-OSD) 9999.6 руб.

1/3 ПЗС SONY, 650 твл (день) / 700 твл (ночь), ИК-подсветка с дальностью до 40 м (42 диода), 4-9 мм, APD, OSD, шумоподавление, от -40 до +50°C, IP66.

Beward M-962VD5 ... (Артикул: M-962-VD5) 9999.6 руб.

Тип матрицы: Цветной, ПЗС 1/3 SONY 673AK, DSP EFFIO-E 4127, День/Ночь Разрешение 650 твл (день), 700 твл (ночь) Объектив: 2.6 - 6 мм (варифокальный), APD Чувствительность 0.3 лк (День) / 0.001 лк (Ночь) / 0 лк при включенной подсветке ИК-подсветка: 30 светодиода Отношение сигнал/шум 50 дБ; Баланс белого; Компенсация засветки фона; Электропитание DC 12В; Рабочие температуры: От -40 до +50°C Антивандальная

Bosch GIC 120 ... (Артикул: 0601241100) 30879.6 руб.

Bosch GIC 120 аккумуляторная инспекционная камера является компактным и надежным прибором для быстрого и простого инспектирования. Камеры GIC 120 оснащена кабелем 120 см, диаметр 8,5 мм. На конце кабеля камеры имеется светодиодная подсветка с 3 уровнями освещения. Особенности и преимущества камеры Bosch GIC 120 Цифровой зум для лучшего распознавания отдельных деталей Кабель камеры длиной 120 см- для оптимального доступа в труднодоступные места Яркая светодиодная подсветка для освещения темных участков Режим Compass View обеспечивает пользователю оптимальную ориентацию в любой момент времени Технология Quick Connector для простой и быстрой замены кабеля камеры и компактного размещения инструмента при хранении Компактный корпус с улучшенной эргономичностью- для оптимального использования в любых ситуациях Технические характеристики видеоскопа Bosch GIC 120 Напряжение



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

аккумулятора: 6 В. Размер дисплея: 2,7". Разрешение дисплея: 320 x 240. Диаметр головки камеры: 8,5 мм. Длина кабеля камеры: 120 см. Число уровней светодиодной подсветки: 3. Вес: 0,5 кг.

Bosch GIC 120 C ... (Артикул: 0601241200)

49920 руб.

Bosch GIC 120 C аккумуляторная инспекционная камера с функцией передачи фото- и видеоматериалов по USB или карту microSD на компьютер для составления протоколов является компактным и надежным прибором для быстрого и простого инспектирования. Камеры GIC 120 C оснащена кабелем 120 см, диаметр 8,5 мм. На конце кабеля камеры имеется светодиодная подсветка с 3 уровнями освещения. Особенности и преимущества камеры Bosch GIC 120 C Технология Quick Connector для простой и быстрой замены кабеля камеры и компактного размещения инструмента при хранении Компактный корпус с улучшенной эргономичностью для оптимального использования в любых ситуациях Цифровой зум для лучшего распознавания отдельных деталей Кабель камеры длиной 120 см для оптимального доступа в труднодоступные места Яркая светодиодная подсветка для освещения темных участков Функция «Up is Up» обеспечивает пользователю оптимальную ориентацию благодаря автоматическому повороту изображения Передача фото- и видеоматериалов непосредственно по кабелю Micro-USB или через карту microSD для протоколирования критичных участков Dual Power Source: от аккумулятора 10,8 В-Li или от обычных щелочных батарей (данная модель питается от щелочных батареек) Технические характеристики видеоскопа Bosch GIC 120 C Напряжение аккумулятора: 12 В. Размер дисплея: 3,5". Разрешение дисплея: 320 x 240. Диаметр головки камеры: 8,5 мм. Длина кабеля камеры: 120 см. Число уровней светодиодной подсветки: 3. Вес: 0,64 кг.

Bosch GIC 120 C-L ... (Артикул: 0601241201)

53280 руб.

Bosch GIC 120 C-L инспекционная камера с Li-Ion аккумулятором и функцией передачи фото- и видеоматериалов по USB или карту microSD на компьютер для составления протоколов является компактным и надежным прибором для быстрого и простого инспектирования. Камеры GIC 120 C-L оснащена кабелем 120 см, диаметр 8,5 мм. На конце кабеля камеры имеется светодиодная подсветка с 3 уровнями освещения. Особенности и преимущества камеры Bosch GIC 120 C Технология Quick Connector для простой и быстрой замены кабеля камеры и компактного размещения инструмента при хранении Компактный корпус с улучшенной эргономичностью для оптимального использования в любых ситуациях Цифровой зум для лучшего распознавания отдельных деталей Кабель камеры длиной 120 см для оптимального доступа в труднодоступные места Яркая светодиодная подсветка для освещения темных участков Функция «Up is Up» обеспечивает пользователю оптимальную ориентацию благодаря автоматическому повороту изображения Передача фото- и видеоматериалов непосредственно по кабелю Micro-USB или через карту microSD для протоколирования критичных участков Dual Power Source: от аккумулятора 10,8 В-Li или от обычных щелочных батарей (данная модель питается от Li-Ion аккумуляторной батареи) Технические характеристики видеоскопа Bosch GIC 120 C Напряжение аккумулятора: 12 В. Размер дисплея: 3,5". Разрешение дисплея: 320 x 240. Диаметр головки камеры: 8,5 мм. Длина кабеля камеры: 120 см. Число уровней светодиодной подсветки: 3. Вес: 0,64 кг.

CEM BS-050 ... (Артикул: BS-050)

17887 руб.

CEM BS-050 цифровой супер-компактный видеоскоп для визуальной диагностики мест с ограниченной возможностью проникновения: закрытых, светоизолированных, имеющих малые входные отверстия. При помощи гибкого пыле-, влагозащищенного зонда бороскопа CEM вы можете проводить обследования трубопроводов, систем вентиляции, автомобильных двигателей, промышленных механизмов, технологических каналов, самолётов, шахт, а получаемое изображение выводить на дисплей прибора BS-050. Видеоскопы CEM BS-050 подойдут для работы в газовой, нефтяной, энергетической, металлургической промышленности, в машиностроении, при строительстве, водоснабжении, обслуживании канализации, в службах безопасности и охраны, при решении задач технической диагностики и скрытого наблюдения, при поиске людей под завалами и для других задач. Технические характеристики видеоскопа CEM BS-050 Длина зонда: 1 м. Диаметр камеры: 17 мм. Дистанция обзора: от 15 до 25 см. Угол обзора: 0-180°. Дисплей: 2,4", 480 x 234 точек. Максимальная частота кадров: 30 кадров в секунду. Класс защиты: IP67. Питание: батарея Li-Ion 3,7В. Габариты (В x Ш x Г): 120 мм x 87 мм x 185 мм. Вес: 584 г.

CEM BS-100 ... (Артикул: BS-100)

19706 руб.

CEM BS-100 портативный видеоскоп с дисплеем высокого разрешения с возможностью фото- и видеосъемки для визуальной диагностики мест с ограниченной возможностью проникновения: закрытых, светоизолированных, имеющих малые входные отверстия. При помощи гибкого пыле-, влагозащищенного зонда бороскопа CEM вы можете проводить обследования трубопроводов, систем вентиляции, автомобильных двигателей, промышленных механизмов, технологических каналов, самолётов, шахт, а получаемое изображение выводить на дисплей прибора BS-100. Видеоскопы CEM BS-100 подойдут для работы в газовой, нефтяной, энергетической, металлургической промышленности, в машиностроении, при строительстве, водоснабжении, обслуживании канализации, в службах безопасности и охраны, при решении задач технической диагностики и скрытого наблюдения, при поиске людей под завалами и для других задач. Функциональные особенности видеоскопа CEM BS-100 Поддержка отображения в реальном времени Подсветка LED позволяет использовать устройство в темноте Встроенный литиевый элемент питания 2000mAh поддерживают зарядку от USB Переход в режим ожидания для экономии заряда батареи Поддержка вращения изображений на 180° сверху вниз Гибкая водонепроницаемая конструкция глазка фотоприемника 3,0 дюймовый цветной TFT LCD дисплей Функция фото- и видеосъемки Технические характеристики видеоскопа CEM BS-100 Длина зонда: 1 м. Диаметр камеры: 17 мм. Дистанция обзора: от 15 до 25 см. Угол обзора: 0-180°. Дисплей: 3,0", 960 x 240 пикселей. Максимальная частота кадров: 30 кадров в секунду. Класс защиты: IP67. Питание: батарея Li-Ion 3,7В. SD-карта: 8Gb. Видео выход: PAL/NTSC системы. Частота передачи: 2,4GHz. Язык интерфейса: английский, французский, немецкий, испанский. Габариты (В x Ш x Г): 240 мм x 160 мм x 100 мм. Вес: 584 г.

CEM BS-150 ... (Артикул: BS-150)

25631 руб.

CEM BS-150 портативный видеоскоп с дисплеем высокого разрешения с возможностью фото- и видеосъемки, а также возможностью подключения к ПК для визуальной диагностики мест с ограниченной возможностью проникновения: закрытых, светоизолированных, имеющих малые входные отверстия. При помощи гибкого пыле-, влагозащищенного зонда бороскопа CEM вы можете проводить обследования трубопроводов, систем вентиляции, автомобильных двигателей,



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

промышленных механизмов, технологических каналов, самолётов, шахт, а получаемое изображение выводить на дисплей прибора BS-150. Видеоскопы СЕМ BS-150 подойдут для работы в газовой, нефтяной, энергетической, металлургической промышленности, в машиностроении, при строительстве, водоснабжении, обслуживании канализации, в службах безопасности и охраны, при решении задач технической диагностики и скрытого наблюдения, при поиске людей под завалами и для других задач. Видео и фото могут быть переданы на компьютер с помощью SD-карты или USB-кабеля (в комплекте). Функциональные особенности видеоскопа СЕМ BS-150 Вывод изображения на дисплей в реальном времени Возможность просмотра записанного материала на дисплее прибора Подключение к ПК в качестве съемного диска ("флешки") по USB Выход TV-OUT для подключения к телевизору/ устройству захвата Питание от аккумуля. литиевой батареи, зарядка батареи по USB, от БП Индикатор текущего заряда батареи Удобный и интуитивно понятный графический интерфейс ОС Светодиодная подсветка пространства перед камерой ЖК-дисплей с подсветкой Технические характеристики видеоскопа СЕМ BS-100 Длина зонда: 1 м. Диаметр камеры: 17 мм. Дистанция обзора: от 5 до 15 см. Дисплей: 3,2" TFT; разрешение: 320 x 240 точек. Данные камеры: 1/4" CMOS; разрешение: 640 x 480 точек. Максимальная частота кадров: 30 кадров в секунду. Класс защиты: IP67. Питание: батарея Li-Ion 3,7В, 2000 мА/ч. Встроенная память: 68 Мб (FLASH). SD-карта: 8 Гб. Форматы записи: фото: JPEG (640 x 480), видео: 3GP (320 x 240). Воспроизводимые форматы: JPEG, JPG, BMP, 3GP, MP4, AVI, ASF. Температура эксплуатации: от -10 до +60°C. Язык интерфейса: английский, французский, немецкий, испанский. Габариты (В x Ш x Г): 220 мм x 100 мм x 75 мм. Вес: 600 г.

Extech BR200

45998.4 руб.

Видеоскоп Extech BR200 с возможностью записи видео имеет съемный монитор для простого наблюдения на расстоянии до 10 метров от точки измерения. Видеозаписи и изображения могут просматриваться на беспроводном мониторе и на ПК, с указанием даты и время. Камера бороскопа имеет водонепроницаемое исполнение (IP67). Меню BR200 на 10 языках, включая русский. На конце гибкого кабеля установлены 2 ярких светодиодные лампы с регулятором, необходимые для освещения объекта наблюдения. Запись видео и изображений осуществляется на карту микро-SD, которая входит в комплект поставки. Технические характеристики видеоскопа Extech BR200 Характеристики камеры Разрешение: 712 x 486 (NTSC), 704 x 576 (PAL). Частота передачи: 2,4 ГГц. Диапазон передачи: до 10 метров. Угол обзора: 50°. Минимальное расстояние фокусировки: 15-25 см. Диаметр трубки: 17 мм. Минимальный радиус изгиба трубки: 60 мм. Рабочая длина трубки: 1 м. Размеры прибора (без монитора и трубки): 186 x 145 x 41 мм. Вес (без монитора): 530 г. Характеристики монитора Тип ЖК-экрана: 9 см TFT. Разрешение монитора: 320 x 240. Выход видеосигнала: 0,9-1,3В/75 Ом. Частота кадров: 10, 15, 20, 25, 30 FPS. Видеоразрешение: 960 x 240 (формат AVI). Разрешение изображения: 640 x 480 (формат JPEG). Размер монитора: 100 x 70 x 25 мм. Время работы/зарядки: 1,5 часа/3 часа. Вес: 140 г.

Extech BR250

45998.4 руб.

Видеоскоп Extech BR250 с возможностью записи видео имеет съемный монитор для простого наблюдения на расстоянии до 10 метров от точки измерения. Видеозаписи и изображения могут просматриваться на беспроводном мониторе и на ПК, с указанием даты и время. Камера бороскопа имеет водонепроницаемое исполнение. Меню BR250 на 10 языках, включая русский. На конце гибкого кабеля установлены 4 ярких светодиодные лампы с регулятором, необходимые для освещения объекта наблюдения. Запись видео и изображений осуществляется на карту микро-SD, которая входит в комплект поставки. Технические характеристики видеоскопа Extech BR250 Характеристики камеры Разрешение: 640 x 480 (PAL). Частота передачи: 2,4 ГГц. Дальность передачи видеоизображения: до 10 м. Угол обзора: 45°. Фокусное расстояние: 15-25 см. Диаметр трубки: 9 мм. Рабочая длина трубки: 0,9 м. Минимальный радиус изгиба трубки: 60 мм. Размеры прибора (без монитора и трубки): 186 x 145 x 41 мм. Вес прибора (без монитора): 530 г. Характеристики монитора Тип ЖК экрана: 9 см, TFT. Разрешение: 320 x 240. Уровень видеовыхода: 0,9-1,3В/75 Ом. Частота кадров: 10, 15, 20, 25, 30 в секунду. Разрешение видео: 960 x 240 (формат AVI). Разрешение изображений: 640 x 480 (формат JPEG). Размеры монитора: 100 x 70 x 25 мм. Время работы/зарядки: 1,5 часа/3 часа. Вес: 140 г.

Extech HDV610

367815.6 руб.

Extech HDV610 видеоскоп с высокой степенью резкости имеет компактный размер корпуса, большой дисплей, водонепроницаемый (IP 54) гибкий зонд (диаметр 5,5 мм, длина кабеля 1 м) и карту памяти для хранения более 14 600 изображений. На конце зонда, вблизи камеры, встроены 4 светодиода, с регулировкой яркости, которые освещают рассматриваемый объект в условиях недостаточной видимости. Видеоэндоскоп HDV610 позволяет записывать до 4-х часов видео, с голосовыми аннотациями. Опционально к бороскопу Extech можно заказать беспроводной передатчик, позволяющий передавать видео от точки измерения на монитор на расстоянии до 30 метров. Технические характеристики Extech HDV610 Характеристики камеры Минимальное фокусное расстояние: 60 мм, макро 15 мм. Поле зрения: 65°. Диаметр зонда: 5,5 мм. Рабочая длина зонда: 1 метр. Градус изгиба зонда: 320° (160° вправо, 160° влево от прямой позиции). Бороскоп Тип ЖК-экрана: 5,7", цветной TFT. Разрешение: 640 x 480 пикселей (высокая резкость). Объем SD карты: 1 Гб (в комплекте). Время работы: 4 часа.

Extech HDV620

367815.6 руб.

Extech HDV620 видеоскоп с высокой степенью резкости имеет компактный размер корпуса, большой дисплей, водонепроницаемый (IP 54) гибкий зонд (диаметр 5,8 мм, длина кабеля 1 м) и карту памяти для хранения более 14 600 изображений. На конце зонда, вблизи камеры, встроены 4 светодиода, с регулировкой яркости, которые освещают рассматриваемый объект в условиях недостаточной видимости. Видеоэндоскоп HDV620 позволяет записывать до 4-х часов видео, с голосовыми аннотациями. Опционально к бороскопу Extech можно заказать беспроводной передатчик, позволяющий передавать видео от точки измерения на монитор на расстоянии до 30 метров. Технические характеристики Extech HDV620 Характеристики камеры Минимальное фокусное расстояние: 60 мм, макро 15 мм. Поле зрения: 65°. Диаметр зонда: 5,8 мм. Рабочая длина зонда: 1 метр. Градус изгиба зонда: 320° (160° вправо, 160° влево от прямой позиции). Бороскоп Тип ЖК-экрана: 5,7", цветной TFT. Разрешение: 640 x 480 пикселей (высокая резкость). Объем SD карты: 1 Гб (в комплекте). Время работы: 4 часа.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Extech HDV640

662216.4 руб.

Extech HDV640 поворотный (320°) бороскоп с высокой степенью разрешения имеет компактный корпус, водонепроницаемый гибкий зонд (диаметр 6 мм) и карту памяти для хранения более 14 600 изображений. На конце зонда, вблизи камеры, встроены 4 светодиода, которые освещают рассматриваемый объект в условиях недостаточной видимости. Видеоэндоскоп HDV640 позволяет записывать до 4-х часов видео, с голосовыми аннотациями. Опционально к бороскопу Extech можно заказать беспроводной передатчик, позволяющий передавать видео от точки измерения на монитор на расстоянии до 30 метров. Технические характеристики Extech HDV640 Характеристики камеры Минимальное фокусное расстояние: 60 мм, макро 15 мм. Поле зрения: 65°. Диаметр зонда: 6 мм. Рабочая длина зонда: 1 метр. Градус изгиба зонда: 320° (160° вправо, 160° влево от прямой позиции). Бороскоп Тип ЖК-экрана: 5,7", цветной TFT. Разрешение: 640 x 480 пикселей (высокая резкость). Объем SD карты: 1 Гб (в комплекте). Время работы: 4 часа.

Extech HDV640W

583080 руб.

Extech HDV640W поворотный (320°), беспроводной бороскоп с высокой степенью разрешения имеет компактный корпус, водонепроницаемый гибкий зонд (диаметр 6 мм) и карту памяти для хранения более 14 600 изображений. На конце зонда, вблизи камеры, встроены 4 светодиода, которые освещают рассматриваемый объект в условиях недостаточной видимости. Видеоэндоскоп HDV640W позволяет записывать до 4-х часов видео, с голосовыми аннотациями. В комплекте поставки бороскопа DHV640W идет беспроводной датчик позволяет передавать видео на расстояние до 30 метров от точки измерения на монитор. Технические характеристики Extech HDV640W Характеристики камеры Минимальное фокусное расстояние: 60 мм, макро 15 мм. Поле зрения: 65°. Диаметр зонда: 6 мм. Рабочая длина зонда: 1 метр. Градус изгиба зонда: 320° (160° вправо, 160° влево от прямой позиции). Бороскоп Тип ЖК-экрана: 5,7", цветной TFT. Разрешение: 640 x 480 пикселей (высокая резкость). Объем SD карты: 1 Гб (в комплекте). Время работы: 4 часа.

Fluke DS701 ... (Артикул: 4962652)

225600 руб.

Fluke DS701 видеоскоп с ЖК-дисплеем 7 дюймов, обеспечивающий самую четкую картинку пригоден для тщательного осмотра труднодоступных мест. На конце зонда имеется светодиодный источник света, также прибор может похвастаться функцией цифрового масштабирования, что обеспечивает непревзойденное качество съемки. Технология Up is Up автоматически поворачивает изображение на экране, определяя фактический верх и низ изображения независимо от положения зонда. Интуитивно понятный интерфейс пользователя реализован в виде кнопок, обеспечивающих удобную навигацию. Отличительные особенности видеоскопа Fluke DS701 Зонд с камерой высокой четкости и двойным направлением обзораВысокая скорость обработки изображения, обеспечивающая плавную и четкую картинку со стабильным качествомЖК-дисплей с диагональю 7 дюймов для удобного просмотраФункция увеличения/уменьшения изображенияФонарик с регулируемой яркостью для съемки наилучшего кадраТехнология Up is Up (Верх/Низ) для правильной ориентации изображения независимо от положения зонда (только для зондов длиной 1,2 м) Технические характеристики видеоскопа Fluke DS701 Зонд видеоскопа Длина: 1,2 м. Тип: Съёмный, полужесткий, водонепроницаемый, выдерживает погружение на глубину 1 м и более. Диаметр: 8,5 мм (0,33 дюйма), по заказу возможна поставка зондов с диаметрами 3,8, 5,5 и 9 мм. Материал: Сталь, покрытая эластомером. Подсветка: Регулируемая, светодиодная, спереди, сбоку. Световой поток: 53 люкс Технология Up is Up: Поворачивает изображение на экране, определяя фактический верх и низ изображения независимо от положения зонда, только для зондов с диаметром 8,5 мм и длиной 1,2 м. Камера Камера: с двойным направлением обзора: спереди и сбоку. Разрешение: 800 x 600 (480 000 пикселей). Формат снимков: JPG. Формат видеозаписи: AVI. Формат вывода видео: MPEG. Цифровое увеличение: Регулируемое, кратность от 1 до 8. Угол поля зрения: 68°. Глубина резкости: От 25 мм до бесконечности. Разрешение видео: Стандартное. Минимальное фокусное расстояние: 10 мм. Фокусное расстояние: Постоянное. Изгиб: 180°. Трансляция видео: Нет. ЖК-дисплей Сенсорный экран: Нет. Диагональ: 7 дюймов (17,79 см). Частота обновления: 30 Гц. Технология Up is Up: Автоматическая коррекция ориентации изображения в режиме реального времени. Светодиодная подсветка: Регулировка яркости дисплея для оптимального просмотра. Стандарты связи Беспроводной интерфейс: Нет. Передача данных: USB. Fluke Connect: Нет. Мгновенная выгрузка данных в облачное хранилище: Нет. Общие характеристики Цветопередача: Видимое излучение, градации серого или инвертированные цвета. Встроенная память: 6 Гб. Нажимные кнопки: Интуитивно понятные кнопки, обеспечивающие удобную навигацию: 4 функциональных, 4 для навигации и одна для съемки или выбора. Футляр для переноса: Защитный футляр из этиленвинилацетата. Ремни: Ремень для руки. Сетевой адаптер: Блок питания/зарядное устройство для батареи. Батарея: Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 3,7 В, 6400 мАч. Время работы батареи: 3 часа при 50-процентной яркости светодиода. Габариты: 17,73 x 22,48 см. Масса: 0,88 кг. Степень защиты Планшет: IP56, частичная защита от пыли, защита от струй воды. Головка: IP68, полная защита от пыли, защита от попадания воды при длительном погружении на глубину 1 м и более. Испытание на падение: Выдерживает падение с высоты 2 м. Рабочая температура: от -22;10 °C до +50 °C. Температура хранения: от -40 °C до 60 °C. Рабочая влажность: 90 % при 35 °C; 75 % при 40 °C; 45 % при 50 °C.

Fluke DS703 FC ... (Артикул: 4962665)

264000 руб.

Fluke DS703 FC видеоскоп с сенсорным экраном и беспроводной передачей изображений и видео на смартфон или ПК пригоден для тщательного осмотра труднодоступных мест. На конце зонда имеется светодиодный источник света, также прибор может похвастаться функцией цифрового масштабирования, что обеспечивает непревзойденное качество съемки. Технология Up is Up автоматически поворачивает изображение на экране, определяя фактический верх и низ изображения независимо от положения зонда. Интуитивно понятный интерфейс пользователя реализован в виде кнопок, обеспечивающих удобную навигацию. Можно выполнять беспроводную передачу изображений непосредственно с видеоскопа в систему Fluke Connect и прикреплять снимки к записи о единице оборудования в базе данных или к наряду на производство работ. Возможность дистанционного доступа к техническим данным, полученным на месте осмотра, позволяет оперативно принимать решения и координировать деятельность рабочей группы в режиме реального времени. Кроме того, можно напрямую транслировать изображения или видео с видеоскопа на смартфон или ПК. Отличительные особенности видеоскопа Fluke DS703 FC Зонд с камерой высокой четкости и двойным направлением обзораВысокая скорость обработки изображения, обеспечивающая плавную и четкую картинку со стабильным качествомЖК-дисплей с диагональю 7 дюймов для удобного просмотраФункция увеличения/уменьшения изображенияФонарик с регулируемой яркостью для съемки наилучшего кадраТехнология Up is Up (Верх/Низ) для правильной ориентации изображения независимо от положения зонда (только для зондов длиной 1,2 м)Функция Fluke Connect, позволяющая сохранять и передавать изображения непосредственно с видеоскопаСенсорные экран Технические характеристики видеоскопа Fluke DS703 FC Зонд видеоскопа Длина: 1,2 м. Тип: Съёмный, полужесткий, водонепроницаемый, выдерживает погружение на глубину 1 м и более. Диаметр: 8,5 мм (0,33 дюйма), по заказу возможна поставка зондов с диаметрами 3,8, 5,5 и 9 мм. Материал: Сталь, покрытая эластомером.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Подсветка: Регулируемая, светодиодная, спереди, сбоку. Световой поток: 53 люкс Технология Up is Up: Поворачивает изображение на экране, определяя фактический верх и низ изображения независимо от положения зонда, только для зондов с диаметром 8,5 мм и длиной 1,2 м. Камера Камера: с двойным направлением обзора: спереди и сбоку. Разрешение: 1200 × 720 (864 000 пикселей). Формат снимков: JPG. Формат видеозаписи: AVI. Формат вывода видео: MPEG. Цифровое увеличение: Регулируемое, кратность от 1 до 8. Угол поля зрения: 68°. Глубина резкости: От 25 мм до бесконечности. Разрешение видео: 720 p. Минимальное фокусное расстояние: 10 мм. Фокусное расстояние: Постоянное. Изгиб: 180°. Трансляция видео: Через HDMI и Fluke Connect. ЖК-дисплей Сенсорный экран: Емкостный сенсорный экран. Диагональ: 7 дюймов (17,79 см). Частота обновления: 30 Гц. Технология Up is Up: Автоматическая коррекция ориентации изображения в режиме реального времени. Светодиодная подсветка: Регулировка яркости дисплея для оптимального просмотра. Стандарты связи Беспроводной интерфейс: Wi-Fi 802.11b/g/n, дальность: 10,06 м (33 фута). Передача данных: Кабели USB и micro-HDMI. Fluke Connect: Сохранение и передача изображений непосредственно с видеоскопа. Прикрепление снимков к записи о единице оборудования в базе данных или к наряду на производство работ. Мгновенная выгрузка данных в облачное хранилище: Да, при помощи Fluke Connect. Общие характеристики Цветопередача: Видимое излучение, градации серого или инвертированные цвета. Встроенная память: 6 ГБ. Нажимные кнопки: Интуитивно понятные кнопки, обеспечивающие удобную навигацию: 4 функциональных, 4 для навигации и одна для съемки или выбора. Футляр для переноса: Защитный футляр из этиленвинилацетата. Ремни: Ремень для руки и шеи. Сетевой адаптер: Блок питания/зарядное устройство для батареи. Батарея: Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 3,7 В, 6400 мАч. Время работы батареи: 3 часа при 50-процентной яркости светодиода. Габариты: 17,73 x 22,48 см. Масса: 0,88 кг. Степень защиты Планшет: IP56, частичная защита от пыли, защита от струй воды. Головка: IP68, полная защита от пыли, защита от попадания воды при длительном погружении на глубину 1 м и более. Испытание на падение: Выдерживает падение с высоты 2 м. Рабочая температура: от −10 °C до +50 °C. Температура хранения: от -40 °C до 60 °C. Рабочая влажность: 90 % при 35 °C; 75 % при 40 °C; 45 % при 50 °C.

VeSta VB-105 ... (Артикул: VB-105)

9000 руб.

Тип матрицы: 1/3" ПЗС-матрица SONY Разрешение : 480 ТВЛ Чувствительность : 0.05 люкс Тип объектива: f=3.6 мм Режим "день/ночь": Нет Класс герметичности: IP 66 Рабочие температуры: -10°C ~ 50°C Камера цилиндрическая уличная; Кронштейн, солнцезащитный козырёк в комплекте; Отношение сигнал/шум 48ДБ; Автоматическая регулировка усиления (APU); Электропитание DC 12В; Ток потребления 130мА

Всего позиций: 24

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.