



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 29.04.2024

Radial PRF10-1V

47881.2 руб.

Рабочий диапазон: 140-174 МГц. Потери (с подстройкой): 0,5-3 dB. Импеданс: 50 Ом. Уровень режекции: -35dB. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955; Диаметр: 257 (8") мм (дюймы). Масса: 3,9 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: под заказ. Габариты: 80x25,7x25,7 см.

Radial PRF10-2V

99763.2 руб.

Рабочий диапазон: 140-174 МГц. Потери (с подстройкой): 1-3 dB. Импеданс: 50 Ом. Уровень режекции: -75dB. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955; Диаметр: 208 (8") мм (дюймы). Масса: 8,5 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть (гориз.). Габариты: 80x63x26,4 см.

Radial PRF4-1U

22732.8 руб.

Рабочий диапазон: 400-490 МГц. Потери (с подстройкой): 0,5-3 dB. Импеданс: 50 Ом. Уровень режекции: -30dB. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955; Диаметр: 116 (4") мм (дюймы). Масса: 1,25 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: под заказ. Габариты: 360x110x110 см.

Radial PRF4-2U

47194.8 руб.

Рабочий диапазон: 400-490 МГц. Потери (с подстройкой): 1-3 dB. Импеданс: 50 Ом. Уровень режекции: -70dB. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955; Диаметр: 116 (4") мм (дюймы). Масса: 3,2 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть. Габариты: 360x480x115 см.

Radial PRF5-1V

31148.4 руб.

Рабочий диапазон: 140-174 МГц. Потери (с подстройкой): □0,5-3 dB. Импеданс: □50 Ом. Уровень режекции: □-35dB. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: □не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955; Диаметр: 128 (5") мм (дюймы). Масса: 1,8 кг. □ Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: □под заказ. □ Габариты: □80x12.8x12.8 см. □

Radial PRF5-2V

62096.4 руб.

Рабочий диапазон: 140-174 МГц. Потери (с подстройкой): 1-3 dB. Импеданс: 50 Ом. Уровень режекции: -75dB. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955; Диаметр: 128 (5") мм (дюймы). Масса: 4,2 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть. Габариты: 80x48x14 см.

Radial PRF8-1U

32385.6 руб.

Рабочий диапазон: 400-490 МГц. Потери (с подстройкой): 0,5-3 dB. Импеданс: 50 Ом. Уровень режекции: -30dB. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955; Диаметр: 206 (8") мм (дюймы). Масса: 1,75 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: под заказ. Габариты: 360x206x206 см.

Radial PRF8-1V

44955.6 руб.

Рабочий диапазон: 140-174 МГц. Потери (с подстройкой): 0,5-3 dB. Импеданс: 50 Ом. Уровень режекции: -35dB. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955; Диаметр: 208 (8") мм (дюймы). Масса: 3,3 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: под заказ. Габариты: 80x20.8x20.8 см.

Radial PRF8-2U

70154.39 руб.

Рабочий диапазон: 400-490 МГц. Потери (с подстройкой): 1-3 dB. Импеданс: 50 Ом. Уровень режекции: -70dB. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955; Диаметр: 116 (4") мм (дюймы). Масса: 4,2 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть. Габариты: 360x480x212 см.

Radial PRF8-2V

93392.4 руб.

Рабочий диапазон: 140-174 МГц. Потери (с подстройкой): 1-3 dB. Импеданс: 50 Ом. Уровень режекции: -75dB. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955; Диаметр: 208 (8") мм (дюймы). Масса: 7,3 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть. Габариты: 80x48x21 см.



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Всего позиций: 10

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.