



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

## Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 27.04.2024

Radial PS2-3U (H)	31866 руб.
Рабочий диапазон частот: 400-460 МГц. Потери (с подстройкой) не более: 1,5dB. Максим. полоса пропускания: 2,5 МГц. Импеданс: 50 Ом. КСВ, не хуже: 1,3. Проходная мощность: не более 150 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +50 °С. Сечение: 50 (2") мм (дюймы). Масса: 1,04 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: под заказ. Габариты: 150x1500x50 мм.	
Radial PS2-3U (L)	31866 руб.
Рабочий диапазон частот: 430-490 МГц. Потери (с подстройкой) не более: 1,5dB. Максим. полоса пропускания: 2,5 МГц. Импеданс: 50 Ом. КСВ, не хуже: 1,3. Проходная мощность: не более 150 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +50 °С. Сечение: 50 (2") мм (дюймы). Масса: 1,04 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: под заказ. Габариты: 150x1500x50 мм.	
Radial PS2-3V	26395.2 руб.
Рабочий диапазон частот: 140-165 /150-175 МГц. Потери (с подстройкой) не более: 1,3dB. Максим. полоса пропускания: 1,5 МГц. Импеданс: 50 Ом. КСВ, не хуже: 1,3. Проходная мощность: не более 150 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +50 °С. Сечение: 50 (2") мм (дюймы). Масса: 1,04 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: под заказ. Габариты: 150x1500x50 мм.	
Radial PS2-4G	По запросу
Рабочий диапазон частот: 820-970 МГц. Потери (с подстройкой) не более: 0,6dB. Максим. полоса пропускания: 15 МГц. Импеданс: 50 Ом. КСВ, не хуже: 1,3. Проходная мощность: не более 150 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -40 до +60 °С. Сечение: 50 (2") мм (дюймы). Масса: 0,9 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: под заказ. Габариты: 280x90x55 мм.	
Radial PS4-2A	45978 руб.
Рабочий диапазон частот: 300-360 МГц. Потери (с подстройкой) не более: 1 dB. Максим. полоса пропускания: 0,6 МГц. Импеданс: 50 Ом. КСВ, не хуже: 2. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955;. Диаметр: 110 (4") мм (дюймы). Масса: 3,3 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть. Габариты: 400x480x115 мм.	
Radial PS4-2U	43767.6 руб.
Рабочий диапазон частот: 400-490 МГц. Потери (с подстройкой) не более: 1dB. Максим. полоса пропускания: 1МГц. Импеданс: 50 Ом. КСВ, не хуже: 2. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955;. Диаметр: 110 (4") мм (дюймы). Масса: 3,1 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть. Габариты: 360x480x115 мм.	
Radial PS4-3U	66872.39 руб.
Рабочий диапазон частот: 400-490 МГц. Потери (с подстройкой) не более: 1,5 dB. Максим. полоса пропускания: 1,5 МГц. Импеданс: 50 Ом. КСВ, не хуже: 2. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955;. Диаметр: 110 (4") мм (дюймы). Масса: 4,4 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть. Габариты: 360x480x115 мм.	
Radial PS4-4A	93121.2 руб.
Рабочий диапазон частот: 300-360 МГц. Потери (с подстройкой) не более: 1 dB. Максим. полоса пропускания: 0,6 МГц. Импеданс: 50 Ом. КСВ, не хуже: 2. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955;. Диаметр: 110 (4") мм (дюймы). Масса: 6,1 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть. Габариты: 400x480x230 мм.	
Radial PS4-4U	102543.6 руб.
Рабочий диапазон частот: 400-490 МГц. Потери (с подстройкой) не более: 2 dB. Максим. полоса пропускания: 2 МГц. Импеданс: 50 Ом. КСВ, не хуже: 2. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955;. Диаметр: 110 (4") мм (дюймы). Масса: 5,7 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть. Габариты: 360x480x225 мм.	
Radial PS4-6U	141814.79 руб.
Рабочий диапазон частот: 400-490 МГц. Потери (с подстройкой) не более: 3 dB. Максим. полоса пропускания: 4 МГц. Импеданс: 50 Ом. КСВ, не хуже: 2. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955;. Диаметр: 110 (4") мм (дюймы). Масса: 8,3 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть. Габариты: 360x480x225 мм.	



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

#### Radial PS5-2V

61765.2 руб.

Рабочий диапазон частот: 140-174 МГц. Потери (с подстройкой) не более: 1,5 dB. Максим. полоса пропускания: 0,3 МГц. Импеданс: 50 Ом. КСВ, не хуже: 2. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955;. Диаметр: 128 (5") мм (дюймы). Масса: 4,4 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть. Габариты: 800x480x140 мм.

#### Radial PS5-4V

118651.2 руб.

Рабочий диапазон частот: 140-174 МГц. Потери (с подстройкой) не более: 2 dB. Максим. полоса пропускания: 0,7 МГц. Импеданс: 50 Ом. КСВ, не хуже: 2. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955;. Диаметр: 128 (5") мм (дюймы). Масса: 8,3 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть. Габариты: 800x480x265 мм.

#### Radial PS5-6V

183218.4 руб.

Рабочий диапазон частот: 140-174 МГц. Потери (с подстройкой) не более: 3 dB. Максим. полоса пропускания: 1,5 МГц. Импеданс: 50 Ом. КСВ, не хуже: 2. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955;. Диаметр: 128 (5") мм (дюймы). Масса: 12,2 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть. Габариты: 800x480x265 мм.

#### Radial PS8-2U

67712.39 руб.

Рабочий диапазон частот: 400-490 МГц. Потери (с подстройкой) не более: 1 dB. Максим. полоса пропускания: 200 кГц. Импеданс: 50 Ом. КСВ, не хуже: 2. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955;. Диаметр: 206 (8") мм (дюймы). Масса: 4,1 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть. Габариты: 360x480x210 мм.

#### Radial PS8-2V

84594 руб.

Рабочий диапазон частот: 140-174 МГц. Потери (с подстройкой) не более: 0,8-3 dB. Максим. полоса пропускания: 0,3 МГц. Импеданс: 50 Ом. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955;. Диаметр: 206 (8") мм (дюймы). Масса: 7,2 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть. Габариты: 800x480x210 мм.

#### Radial PS8-3FM

143156.4 руб.

Рабочий диапазон частот: 87,5-108 МГц. Потери (с подстройкой) не более: 0,5 dB. Максим. полоса пропускания: 500 МГц. Импеданс: 50 Ом. Изоляция, не более, 1,2 МГц: 30 dB. КСВ, не хуже: 1,25. Проходная мощность: не более 2000 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955;. Масса: 20 кг. Разъем: 7/16-female. Крепление в 19" стойку: опционально. Габариты: 935x680x200 мм.

#### Radial PS8-4V

173617.2 руб.

Рабочий диапазон частот: 140-174 МГц. Потери (с подстройкой) не более: 1-4 dB. Максим. полоса пропускания: 0,7 МГц. Импеданс: 50 Ом. КСВ, не хуже: 1,5. Проходная мощность: не более 300 Вт. Диапазон рабочих температур с гарантированной стабилизацией: от -30 до +60 °С. Электрическая длина резонатора: 1/4λ#955;. Диаметр: 206 (8") мм (дюймы). Масса: 13,9 кг. Разъем: N-мама. Крепление в 19" стойку: есть. Габариты: 800x480x420 мм.

Всего позиций: 17

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте [www.viva-telecom.ru](http://www.viva-telecom.ru).
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.