



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Прайс-лист на оборудование

Цены действительны на 28.04.2024

Светорезерв LED-500-505

295.2 руб.

Светодиодные ленты LED 500, 501, 502, 503, 504, 505 представляют собой гибкий плоский шнур с прикрепленными к нему диодами, резисторами и токопроводящими дорожками. Благодаря прочности и эластичности основы светодиодная лента легко изгибается, укладывается под любым углом. Преимущества светодиодов: экономия электроэнергии, высокий КПД, надёжность, долгий срок службы, чистый цвет свечения, высокая яркость, легкость монтажа, отсутствие излучения, вредного для здоровья. Благодаря низкому напряжению питания, ленты безопасны в применении. Технические характеристики: Цвет: LED 500 – Красный LED 501 – Желтый LED 502 – Зеленый LED 503 – Синий LED 504 – Белый LED 505 – Теплый белый Мощность метра 2.4Вт Напряжение DC 12В Класс защиты IP45 Световой поток 120 Лм Цветовая температура 2600-3500К Срок службы не менее 50000 часов Размеры 216; 50.5x89мм Число диодов: 30 Температурный режим от -20 до +40С

Светорезерв LED-506-511

423.6 руб.

Светодиодные ленты LED 506, 507, 508, 509, 510, 511 представляют собой гибкий плоский шнур с прикрепленными к нему диодами, резисторами и токопроводящими дорожками. Благодаря прочности и эластичности основы светодиодная лента легко изгибается, укладывается под любым углом. Преимущества светодиодов: экономия электроэнергии, высокий КПД, надёжность, долгий срок службы, чистый цвет свечения, высокая яркость, легкость монтажа, отсутствие излучения, вредного для здоровья. Благодаря низкому напряжению питания, ленты безопасны в применении. Технические характеристики: Цвет: LED 506 – Красный LED 507 – Желтый LED 508 – Зеленый LED 509 – Синий LED 510 – Белый LED 511 – Теплый белый Мощность метра 4.8Вт Напряжение DC 12В Класс защиты IP45 Световой поток 240 Лм Цветовая температура 2600-3500К Срок службы не менее 50000 часов Размеры 216; 50.5x89мм Число диодов: 60 Температурный режим от -20 до +40С

Светорезерв LED-512-517

703.2 руб.

Светодиодные ленты LED 512, 513, 514, 515, 516, 517 представляют собой гибкий плоский шнур с прикрепленными к нему диодами, резисторами и токопроводящими дорожками. Благодаря прочности и эластичности основы светодиодная лента легко изгибается, укладывается под любым углом. Преимущества светодиодов: экономия электроэнергии, высокий КПД, надёжность, долгий срок службы, чистый цвет свечения, высокая яркость, легкость монтажа, отсутствие излучения, вредного для здоровья. Благодаря низкому напряжению питания, ленты безопасны в применении. Технические характеристики: Цвет: LED 512 – Красный LED 513 – Желтый LED 514 – Зеленый LED 515 – Синий LED 516 – Белый LED 517 – Теплый белый Мощность метра 9.6Вт Напряжение DC 12В Класс защиты IP45 Световой поток 480 Лм Цветовая температура 2600-3500К Срок службы не менее 50000 часов Размеры 216; 50.5x89мм Число диодов: 120 Температурный режим от -20 до +40С

Светорезерв LED-518-523

624 руб.

Светодиодные ленты LED 518, 519, 520, 521, 522, 523 представляют собой гибкий плоский шнур с прикрепленными к нему диодами, резисторами и токопроводящими дорожками. Благодаря прочности и эластичности основы светодиодная лента легко изгибается, укладывается под любым углом. Преимущества светодиодов: экономия электроэнергии, высокий КПД, надёжность, долгий срок службы, чистый цвет свечения, высокая яркость, легкость монтажа, отсутствие излучения, вредного для здоровья. Благодаря низкому напряжению питания, ленты безопасны в применении. Технические характеристики: Цвет: LED 518 – Красный LED 519 – Желтый LED 520 – Зеленый LED 521 – Синий LED 522 – Белый LED 523 – Теплый белый Мощность метра 7.2Вт Напряжение DC 12В Класс защиты IP45 Световой поток 300 Лм Цветовая температура 2600-3500К Срок службы не менее 50000 часов Размеры 216; 50.5x89мм Число диодов: 30 Температурный режим от -20 до +40С

Светорезерв LED-524-529

1047.6 руб.

Светодиодные ленты LED 524, 525, 526, 527, 528, 529 представляют собой гибкий плоский шнур с прикрепленными к нему диодами, резисторами и токопроводящими дорожками. Благодаря прочности и эластичности основы светодиодная лента легко изгибается, укладывается под любым углом. Преимущества светодиодов: экономия электроэнергии, высокий КПД, надёжность, долгий срок службы, чистый цвет свечения, высокая яркость, легкость монтажа, отсутствие излучения, вредного для здоровья. Благодаря низкому напряжению питания, ленты безопасны в применении. Технические характеристики: Цвет: LED 524 – Красный LED 525 – Желтый LED 526 – Зеленый LED 527 – Синий LED 528 – Белый LED 529 – Теплый белый Мощность метра 14.4Вт Напряжение DC 12В Класс защиты IP45 Световой поток 600 Лм Цветовая температура 2600-3500К Срок службы не менее 50000 часов Размеры 216; 50.5x89мм Число диодов: 60 Температурный режим от -20 до +40С

Светорезерв LED-530

663.6 руб.

Светодиодная лента LED 530 представляет собой гибкий плоский шнур с прикрепленными к нему диодами, резисторами и токопроводящими дорожками. Благодаря прочности и эластичности основы светодиодная лента легко изгибается, укладывается под любым углом. Модель поставляется в RGB исполнении, в котором светодиоды содержат три разноцветных кристалла красного, зеленого и синего цвета (RGB) позволяет получить нужный оттенок свечения и даже белый цвет, размещенных в корпусе. При подключении RGB ленты к контроллеру могут быть получены разнообразные и очень интересные светодинамические эффекты с получением гораздо большего количества цветов (от 256 до 16 млн.). Светодиодные RGB ленты, как и другие светодиодные изделия, могут быть подключены к диммирующим устройствам, что позволит плавно регулировать яркость их свечения. Технические характеристики: Цвет: RGB Мощность метра



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

7.2ВтНапряжение DC 12ВКласс защиты: IP45Световой поток 300 ЛмЦветовая температура 2600-3500КСрок службы не менее 50000 часовРазмеры
Ø50.5xВ89ммЧисло диодов: 30Температурный режим от -20 до +40С

Светорезерв LED-531

943.2 руб.

Светодиодная лента LED 531 представляют собой гибкий плоский шнур с прикрепленными к нему диодами, резисторами и токопроводящими дорожками. Благодаря прочности и эластичности основы светодиодная лента легко изгибается, укладывается под любым углом. Модель поставляется в RGB исполнении, в котором светодиоды содержат три разноцветных кристалла красного, зеленого и синего цвета (RGB) позволяет получить нужный оттенок свечения и даже белый цвет, размещенных в корпусе. При подключении RGB ленты к контроллеру могут быть получены разнообразные и очень интересные светодинамические эффекты с получением гораздо большего количества цветов (от 256 до 16 млн.). Светодиодные RGB ленты, как и другие светодиодные изделия, могут быть подключены к диммирующим устройствам, что позволит плавно регулировать яркость их свечения. Технические характеристики: Цвет: RGBМощность метра 14.4ВтНапряжение DC 12ВКласс защиты: IP45Световой поток 600 ЛмЦветовая температура 2600-3500КСрок службы не менее 50000 часовРазмеры Ø50.5xВ89ммЧисло диодов: 60Температурный режим от -20 до +40С

Светорезерв LED-532-537

336 руб.

Светодиодные ленты LED 532, 533, 534, 535, 536, 537 представляют собой гибкий плоский шнур с прикрепленными к нему диодами, резисторами и токопроводящими дорожками. Благодаря прочности и эластичности основы светодиодная лента легко изгибается, укладывается под любым углом. Преимущества светодиодов: экономия электроэнергии, высокий КПД, надёжность, долгий срок службы, чистый цвет свечения, высокая яркость, легкость монтажа, отсутствие излучения, вредного для здоровья. Благодаря низкому напряжению питания, ленты безопасны в применении. Технические характеристики: Цвет: LED 532 - Красный LED 533 - Желтый LED 534 - Зеленый LED 535 - Синий LED 536 - Белый LED 537 - Теплый белыйМощность метра 2.4ВтНапряжение DC 12ВКласс защиты: силиконовая трубка (IP68)/клей-герметик (IP54)Световой поток 120 ЛмЦветовая температура 2600-3500КСрок службы не менее 50000 часовРазмеры Ø50.5xВ89ммЧисло диодов: 30Температурный режим от -20 до +40С

Светорезерв LED-538-543

463.2 руб.

Светодиодные ленты LED 538, 539, 540, 541, 542, 543 представляют собой гибкий плоский шнур с прикрепленными к нему диодами, резисторами и токопроводящими дорожками. Благодаря прочности и эластичности основы светодиодная лента легко изгибается, укладывается под любым углом. Преимущества светодиодов: экономия электроэнергии, высокий КПД, надёжность, долгий срок службы, чистый цвет свечения, высокая яркость, легкость монтажа, отсутствие излучения, вредного для здоровья. Благодаря низкому напряжению питания, ленты безопасны в применении. Технические характеристики: Цвет: LED 538 - Красный LED 539 - Желтый LED 540 - Зеленый LED 541 - Синий LED 542 - Белый LED 543 - Теплый белыйМощность метра 4.8ВтНапряжение DC 12ВКласс защиты: силиконовая трубка (IP68)/клей-герметик (IP54)Световой поток 240 ЛмЦветовая температура 2600-3500КСрок службы не менее 50000 часовРазмеры Ø50.5xВ89ммЧисло диодов: 60Температурный режим от -20 до +40С

Светорезерв LED-544-549

751.2 руб.

Светодиодные ленты LED 544, 545, 546, 547, 548, 549 представляют собой гибкий плоский шнур с прикрепленными к нему диодами, резисторами и токопроводящими дорожками. Благодаря прочности и эластичности основы светодиодная лента легко изгибается, укладывается под любым углом. Преимущества светодиодов: экономия электроэнергии, высокий КПД, надёжность, долгий срок службы, чистый цвет свечения, высокая яркость, легкость монтажа, отсутствие излучения, вредного для здоровья. Благодаря низкому напряжению питания, ленты безопасны в применении. Технические характеристики: Цвет: LED 544 - Красный LED 545 - Желтый LED 546 - Зеленый LED 547 - Синий LED 548 - Белый LED 549 - Теплый белыйМощность метра 9.6ВтНапряжение DC 12ВКласс защиты: силиконовая трубка (IP68)/клей-герметик (IP54)Световой поток 480 ЛмЦветовая температура 2600-3500КСрок службы не менее 50000 часовРазмеры Ø50.5xВ89ммЧисло диодов: 120Температурный режим от -20 до +40С

Светорезерв LED-550-555

663.6 руб.

Светодиодные ленты LED 550, 551, 552, 553, 554, 555 представляют собой гибкий плоский шнур с прикрепленными к нему диодами, резисторами и токопроводящими дорожками. Благодаря прочности и эластичности основы светодиодная лента легко изгибается, укладывается под любым углом. Преимущества светодиодов: экономия электроэнергии, высокий КПД, надёжность, долгий срок службы, чистый цвет свечения, высокая яркость, легкость монтажа, отсутствие излучения, вредного для здоровья. Благодаря низкому напряжению питания, ленты безопасны в применении. Технические характеристики: Цвет: LED 550 - Красный LED 551 - Желтый LED 552 - Зеленый LED 553 - Синий LED 554 - Белый LED 555 - Теплый белыйМощность метра 7.2ВтНапряжение DC 12ВКласс защиты: силиконовая трубка (IP68)/клей-герметик (IP54)Световой поток 300 ЛмЦветовая температура 2600-3500КСрок службы не менее 50000 часовРазмеры Ø50.5xВ89ммЧисло диодов: 30Температурный режим от -20 до +40С

Светорезерв LED-556-561

1119.59 руб.

Светодиодные ленты LED 556, 557, 558, 559, 560, 561 представляют собой гибкий плоский шнур с прикрепленными к нему диодами, резисторами и токопроводящими дорожками. Благодаря прочности и эластичности основы светодиодная лента легко изгибается, укладывается под любым углом. Преимущества светодиодов: экономия электроэнергии, высокий КПД, надёжность, долгий срок службы, чистый цвет свечения, высокая яркость, легкость монтажа, отсутствие излучения, вредного для здоровья. Благодаря низкому напряжению питания, ленты безопасны в применении. Технические характеристики: Цвет: LED 556 - Красный LED 557 - Желтый LED 558 - Зеленый LED 559 - Синий LED 560 - Белый LED 561 - Теплый белыйМощность метра 14.4ВтНапряжение DC 12ВКласс защиты: силиконовая трубка (IP68)/клей-герметик (IP54)Световой поток 600 ЛмЦветовая температура 2600-3500КСрок службы не менее 50000 часовРазмеры Ø50.5xВ89ммЧисло диодов: 60Температурный режим от -20 до +40С



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

Светорезерв LED-562

703.2 руб.

Светодиодная лента LED 562 представляют собой гибкий плоский шнур с прикрепленными к нему диодами, резисторами и токопроводящими дорожками. Благодаря прочности и эластичности основы светодиодная лента легко изгибается, укладывается под любым углом. Модель поставляется в RGB исполнении, в котором светодиоды содержат три разноцветных кристалла красного, зеленого и синего цвета (RGB) позволяет получить нужный оттенок свечения и даже белый цвет, размещенных в корпусе. При подключении RGB ленты к контроллеру могут быть получены разнообразные и очень интересные светодинамические эффекты с получением гораздо большего количества цветов (от 256 до 16 млн.). Светодиодные RGB ленты, как и другие светодиодные изделия, могут быть подключены к диммирующим устройствам, что позволит плавно регулировать яркость их свечения. Технические характеристики: Цвет: RGB Мощность метра 7.2Вт Напряжение DC 12В Класс защиты: Силиконовая трубка (IP68)/клей-герметик (IP54) Световой поток 300 Лм Цветовая температура 2600-3500К Срок службы не менее 50000 часов Размеры Ø50.5xВ89мм Число диодов: 30 Температурный режим от -20 до +40C

Светорезерв LED-563

1119.59 руб.

Светодиодная лента LED 563 представляют собой гибкий плоский шнур с прикрепленными к нему диодами, резисторами и токопроводящими дорожками. Благодаря прочности и эластичности основы светодиодная лента легко изгибается, укладывается под любым углом. Модель поставляется в RGB исполнении, в котором светодиоды содержат три разноцветных кристалла красного, зеленого и синего цвета (RGB) позволяет получить нужный оттенок свечения и даже белый цвет, размещенных в корпусе. При подключении RGB ленты к контроллеру могут быть получены разнообразные и очень интересные светодинамические эффекты с получением гораздо большего количества цветов (от 256 до 16 млн.). Светодиодные RGB ленты, как и другие светодиодные изделия, могут быть подключены к диммирующим устройствам, что позволит плавно регулировать яркость их свечения. Технические характеристики: Цвет: RGB Мощность метра 14.4Вт Напряжение DC 12В Класс защиты: Силиконовая трубка (IP68)/клей-герметик (IP54) Световой поток 600 Лм Цветовая температура 2600-3500К Срок службы не менее 50000 часов Размеры Ø50.5xВ89мм Число диодов: 60 Температурный режим от -20 до +40C

Светорезерв LED-570-575

511.2 руб.

Светодиодные ленты LED 570, 571, 572, 573, 574, 575 представляют собой гибкий плоский шнур с прикрепленными к нему диодами, резисторами и токопроводящими дорожками. Благодаря прочности и эластичности основы светодиодная лента легко изгибается, укладывается под любым углом. Преимущества светодиодов: экономия электроэнергии, высокий КПД, надёжность, долгий срок службы, чистый цвет свечения, высокая яркость, легкость монтажа, отсутствие излучения, вредного для здоровья. Благодаря низкому напряжению питания, ленты безопасны в применении. Технические характеристики: Цвет: LED 570 - Красный LED 571 - Желтый LED 572 - Зеленый LED 573 - Синий LED 574 - Белый LED 575 - Теплый белый Мощность метра 4.8Вт Напряжение DC 12В Класс защиты: силиконовая трубка (IP68)/клей-герметик (IP54) Световой поток 240 Лм Цветовая температура 2600-3500К Срок службы не менее 50000 часов Размеры Ø50.5xВ89мм Число диодов: 60 Температурный режим от -20 до +40C

Светорезерв LED-576-581

696 руб.

Светодиодные ленты LED 576, 577, 578, 579, 580, 581 представляют собой гибкий плоский шнур с прикрепленными к нему диодами, резисторами и токопроводящими дорожками. Благодаря прочности и эластичности основы светодиодная лента легко изгибается, укладывается под любым углом. Преимущества светодиодов: экономия электроэнергии, высокий КПД, надёжность, долгий срок службы, чистый цвет свечения, высокая яркость, легкость монтажа, отсутствие излучения, вредного для здоровья. Благодаря низкому напряжению питания, ленты безопасны в применении. Технические характеристики: Цвет: LED 576 - Красный LED 577 - Желтый LED 578 - Зеленый LED 579 - Синий LED 580 - Белый LED 581 - Теплый белый Мощность метра 9.6Вт Напряжение DC 12В Класс защиты: силиконовая трубка (IP68)/клей-герметик (IP54) Световой поток 480 Лм Цветовая температура 2600-3500К Срок службы не менее 50000 часов Размеры Ø50.5xВ89мм Число диодов: 120 Температурный режим от -20 до +40C

Светорезерв LED-582-587

703.2 руб.

Светодиодные ленты LED 582, 583, 584, 585, 586, 587 представляют собой гибкий плоский шнур с прикрепленными к нему диодами, резисторами и токопроводящими дорожками. Благодаря прочности и эластичности основы светодиодная лента легко изгибается, укладывается под любым углом. Преимущества светодиодов: экономия электроэнергии, высокий КПД, надёжность, долгий срок службы, чистый цвет свечения, высокая яркость, легкость монтажа, отсутствие излучения, вредного для здоровья. Благодаря низкому напряжению питания, ленты безопасны в применении. Технические характеристики: Цвет: LED 582 - Красный LED 583 - Желтый LED 584 - Зеленый LED 585 - Синий LED 586 - Белый LED 587 - Теплый белый Мощность метра 7.2Вт Напряжение DC 12В Класс защиты: силиконовая трубка (IP68)/клей-герметик (IP54) Световой поток 300 Лм Цветовая температура 2600-3500К Срок службы не менее 50000 часов Размеры Ø50.5xВ89мм Число диодов: 30 Температурный режим от -20 до +40C

Светорезерв LED-588-593

1159.2 руб.

Светодиодные ленты LED 588, 589, 590, 591, 592, 593 представляют собой гибкий плоский шнур с прикрепленными к нему диодами, резисторами и токопроводящими дорожками. Благодаря прочности и эластичности основы светодиодная лента легко изгибается, укладывается под любым углом. Преимущества светодиодов: экономия электроэнергии, высокий КПД, надёжность, долгий срок службы, чистый цвет свечения, высокая яркость, легкость монтажа, отсутствие излучения, вредного для здоровья. Благодаря низкому напряжению питания, ленты безопасны в применении. Технические характеристики: Цвет: LED 588 - Красный LED 589 - Желтый LED 590 - Зеленый LED 591 - Синий LED 592 - Белый LED 593 - Теплый белый Мощность метра 14.4Вт Напряжение DC 12В Класс защиты: силиконовая трубка (IP68)/клей-герметик (IP54) Световой поток 600 Лм Цветовая температура 2600-3500К Срок службы не менее 50000 часов Размеры Ø50.5xВ89мм Число диодов: 60 Температурный режим от -20 до +40C



ООО "КАРАТ-ТЕЛЕКОМ", ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ"

Адрес: 644007, Россия, г. Омск, ул. 7-я Северная, д. 186

Контактные телефоны: (3812) 38-12-12, факс: 32-62-37

E-mail: info@karat-telecom.ru

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для получения подробной информации по товару нажмите на ссылку в наименовании.
2. Все цены приведены с учетом НДС 18%.
3. На все оборудование предоставляется гарантия 12 месяцев со дня продажи. Относится к изделиям с уникальным серийным номером.
4. Осуществляем доставку товара по России любым удобным для Вас способом (имеем опыт поставки более чем в 600 городов).
5. Возможно оформление контрактов и таможенных документов с другими государствами.
6. Более подробную информацию о товарах представленных в прайсе Вы можете узнать на нашем сайте www.viva-telecom.ru.
7. При больших объемах заказа готовы предоставить значительные скидки и рассрочку платежа.
8. Все поставляемые товары имеют необходимые сертификаты, разрешения и лицензии.
9. Выполняем полный комплекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное обслуживание.
10. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем под "ключ", включая технические средства не вошедшие в данный прайс-лист.